

2		PLAC ZABAW			
20	KNR 2-31 d.2 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 6,00	m m		6,00
				RAZEM	6,00
21	KNR 2-31 d.2 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 0,85*6,00	m ² m ²		5,10
				RAZEM	5,10
22	KNR 2-31 d.2 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2 0,85*6,00	m ² m ²		5,10
				RAZEM	5,10
23	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0,85*6,00	m ² m ²		5,10
				RAZEM	5,10
24	KNR 2-31 d.2 0109-03 Pod kostkę gr 8cm	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 0,85*6,00	m ² m ²		5,10
				RAZEM	5,10
25	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 0,85*2	m m		1,70
				RAZEM	1,70
26	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0,85*2*0,20*0,20	m ³ m ³		0,07
				RAZEM	0,07
27	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0,85*2	m m		1,70
				RAZEM	1,70
28	kalk. własna d.2	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej gr. 13 mm w kolorze istniejącej 0,85*2,00	m ² m ²		1,70
				RAZEM	1,70