

## **D - 10.01.01**

### **Wbudowanie ławek parkowych**

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem ławek , w ramach opracowania dokumentacji projektowej na

### **Przebudowa ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą**

### 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem ławek o wzorze zgodnie z dokumentacją

### 1.4. Określenia podstawowe

**1.4.1. Ławka** - jest to obiekt służący do siedzenia, będący zarazem elementem małej architektury.

**1.4.2.** Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## 2.0 Dane Techniczne:


Wbudowana ławka w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinna spełniać wymogi:

- estetyczne - odlew żeliwny, stelaż malowany na powierzchni cynku,
- siedzisko i oparcie z desek z tworzywa sztucznego,
- długość 2000 mm
- mocowanie na płytach za pomocą dostarczonych kotew.



### **Ławki betonowe z oparciem, bez oparcia**

- estetyczne - odlew żeliwny, stelaż malowany na powierzchni cynku,
- siedzisko i oparcie z desek z tworzywa sztucznego,
- długość - zgodna z lokalizacją na planie sytuacyjnym,

RZUT Z FRONTU



Długość zgodna z dokumentacją techniczną -  
lokalizacja na planie sytuacyjnym



Długość zgodna z dokumentacją techniczną -  
lokalizacja na planie sytuacyjnym

**Przed wbudowaniem, każda ławka powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.**

### **3. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

#### **3.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

#### **3.2. Cena jednostki obmiarowej**

Cena 1 szt. obejmuje- ławka parkowa :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie materiałów,
- ustawienie i wbudowanie płyt betonowych z betonu C12/15 płyta o wymiarach 50x50x30, monolityczna ustawiona ok 2cm poniżej terenu, teren po wbudowaniu wyprofilowany, zagęszczony, oraz wysypany kruszywem,
- ustawienie, wypoziomowanie oraz wbudowanie ławki.

Cena **1m** . obejmuje- ławka betonowa z oparciem i bez oparcia

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie wzoru ławki z wymiarami i poszczególną lokalizacją wyznaczoną na planie i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru,
- zakup, dostarczenie materiałów,
- ustawienie i wbudowanie elementów betonowych ławki pod siedzisko, z Betonu C25/30,
- zamontowanie siedziska