

Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej

Oznaczenie	Dz1	Dz2	Dz3 L	Dz3 P	Dz4
Widok					
Wymiary otworu w ścianie	210x305	140x305	172x305	172x305	150x210
Wymiar w świetle węgarków	200x300	130x300	162x300	162x300	140x205
Wypośażenie	Drzwi wejściowe z naświetlem górnym, profile ciepłe, szyba bezpieczna. kolor stolarki RAL 7015. Samozamykacz, U=1,3 W/m2k	Drzwi wejściowe do klatki schodowej, funkcja napowietrzania (min. pow. napowietrzania =130% pow. geometrycznej klapy dymowej). Min. światło przejścia 120 cm.Naświetle górne, profile ciepłe, szyba zespolona bezpieczna. Kolor stolarki RAL 7015. Samozamykacz, otwieranie siłownikami na pełny wymiar przejścia, U max= 1,3 W/m2k	PCV 5-komorowe lub aluminiowe, klasa A, 3-szybowe; Ug=0,5 W/m2k, kolor od zewnątrz w kolorze ciemnoszarym RAL 7015, od wewnątrz w kolorze białym. Klamki, obudowy zawiasów w kolorze białym	PCV 5-komorowe lub aluminiowe, klasa A, 3-szybowe; Ug=0,5 W/m2k, kolor od zewnątrz w kolorze ciemnoszarym RAL 7015, od wewnątrz w kolorze białym. Klamki, obudowy zawiasów w kolorze białym	Drzwi wejściowe, naświetle boczne rozwieralne, profile ciepłe, szyba zespolona bezpieczna. Kolor stolarki RAL 7015. Samozamykacz, U max= 1,3 W/m2k
Ilość	1	1	2	1	1

Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej c.d.

Oznaczenie	Dz5
Widok	
Wymiary otworu w ścianie	90x260
Wymiar w świetle węgarków	90x260
Wypośażenie	stalowe pełne, naświetle górne stałe, szkło przeziernie, kolor RAL 7015, zamykane na klucz, zamek standard, U max= 1,3 W/m2k
Ilość	2

- UWAGI PROJEKTOWE:**
- Wymiary mają jedynie charakter orientacyjny. Przed zamówieniem stolarki wszystkie wymiary i ilości należy sprawdzić na budowie. W razie jakichkolwiek odstępst powiadomić projektanta.
 - Ostateczne wyposażenie i typy zamków ustalić z inwestorem.
 - Okucia i samozamykacze dobrać zgodnie z zaleceniami producenta systemu zapewniając bezpieczeństwo użytkowania drzwi dostosowane do ciężaru własnego oraz obciążeń eksploatacyjnych.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD



Jakub Urbaniak
Pracownia Projektowa
ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

Inwestor

Gmina Ślesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Tytuł projektu

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"
Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Tytuł arkusza

Zestawienie stolarki drzwiowej (zewnątrznej)

Faza

PROJEKT TECHNICZNY - ETAP I

Branża

ARCHITEKTURA

Data

01.2023

Projektant

mgr inż. arch.
Jakub Urbaniak

Uprawnienia

54/WPOKK/2012
spec. architektoniczna

Podpis

Sprawdzający

mgr inż. arch.
Renata Kicińska

Uprawnienia

23/WPOKK/2013
spec. architektoniczna

Skala rysunku

Korekta

Nr rysunku

00

PT_15_AR

UWAGI / COPYRIGHT

RYUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZAĆ BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI
PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZANIA SIĘ
ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH
WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOŚÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O
JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA
JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.