


**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**




na realizację zadania pn.




**Dostawa pierwszego wyposażenia do budynku hotelowo – socjalnego MOSiR – I etap  
Część 2 – Meble****1. Wymagania ogólne**




- 1) Całość przedmiotu zamówienia musi być dostarczona zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 2) Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe (nieużywane, niebędące ekspozycją wystawową), dostarczone zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku.
- 3) Przedmiot Zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego oraz być zgodny z odpowiednimi normami i przeznaczony do użytku w budynkach użyteczności publicznej oraz posiadać znak bezpieczeństwa „CE”.
- 4) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
- 6) Funkcje oraz parametry wyposażenia nie mogą być gorsze niż podane w poniższej tabeli. Wskazane w tabeli wymiary mogą się różnić od podanych w granicach +/- 5%.




**2. Wykaz wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia**

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1)	Fotel biurowy	2 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 01
Opis urządzenia		
Fotel biurowy, obrotowy, kolor czarny, gł. 66-70 cm, szer. 66-70cm wys. 110-130cm, siedzisko: gł. 51-55cm, szer. 52-55cm, wys. regulowana 41-52cm, tapicerowane skórą naturalną licową oparcie, siedzisko, podłokietniki, podłokietnik stałe, podstawa jezdna pięcioramienna, aluminiowa, polerowana, błyszcząca, mechanizm ruchomy tilt, podnośnik pneumatyczny, kółka obrotowe miękkie 5 szt., przeznaczone na powierzchnie twarde typu gres.		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
2)	Krzesło tapicerowane	50 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 03
Opis urządzenia		
Krzesło tapicerowane, welurowe na 4 metalowych nogach, gł. 43 cm, szer. 49 cm, wys. 90 cm, Wymiary siedziska - gł. 43 cm, szer. 44 cm, wys. 49 cm, tkanina obicia velvet, rama metalowa malowana proszkowo na kolor czarny, maksymalne obciążenie 120 kg. kolor tapicerki - 25 szt. czarny, 25 szt. zieleń ciemna.		




Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
3)	Stolik konferencyjny	6 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 020, 021, 033, 031, 032, 29
Opis urządzenia		
Stolik konferencyjny na 4 okrągłych metalowych nogach fi 50 mm, konstrukcja metalowa, kolor aluminium., blat płyta meblowa wiórowa laminowana gr. 22 mm kolor szary, wymiary blatu 80x80 cm, wys. 72cm		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
4)	Krzesełko konferencyjne	33 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 06
Opis urządzenia		
Krzesełko konferencyjne - dedykowane do przestrzeni komercyjnej, rama metalowa lakierowana proszkowo, kolor aluminium, miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie krzesła - ciemnoszary, wymiar szer. 54 cm, gł. siedziska 42cm, wys. siedziska 46 cm., wys. 80 cm., obciążenie 100 kg, możliwość sztaplowania.		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		
		
5)	Krzesełko tapicerowane	50 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. pokoje hotelowe 1-18
Opis urządzenia		
Krzesełko tapicerowane, na 4 metalowych nogach, gł. 56 cm, szer. 44 cm, wys. 84 cm, rodzaj tapicerki - plecionka, rama metalowa malowana proszkowo na kolor czarny, maksymalne obciążenie 110 kg, wykonanie siedziska - pianka, wykończenie siedziska - tkanina, wykonanie oparcia - pianka, wykończenie oparcia - tkanina, kolor tkaniny ciemnoszary.		
Przykładowe zdjęcie urządzenia		

		
6)	Materac	48 szt.
Dostawa/wniesienie		pom. pokoje hotelowe 1-18
Opis urządzenia		
<p>Materac kieszeniowy dwustronny, 90x200cm, kompatybilny z łóżkiem z poz. 7, typ pocket, wys. 19-21 cm., wkład: sprężyna kieszeniowa o min. 7 strefach twardości, 248 sprężyn/m<sup>2</sup>, średnica drutu 1,8 mm, każda ze sprężyn ubrana w woreczek z fazeliny, wkład obłożony obustronnie filcem oraz pianką poliuretanową, o gęstości 28 kg/m<sup>2</sup>, o wys. 2 - 3 cm., Pokrowiec: posiadający symbol niepalności FR, wykonany w 100% z poliestru, pikowany włókniną poliestrową, posiadający atest trudnopalności, kolor biały, pokrowiec pralny, zamek rozdzielczy.</p>		
Przykładowe zdjęcie		
		
7)	Łóżko hotelowe	48 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. pokoje hotelowe 1-18
Opis urządzenia		
<p>Łóżko hotelowe 90cm x 200 cm z wezgłowiem, baza sprężynowa tapicerowana, bonnell, wys. skrzyni 24-27 cm., nóżki drewniane bukowe o przekroju min. 6x6 cm (możliwość demontażu i wymiany nóżek), wys. 10-12cm, od strony wezgłowia, koła polipropylenowe z bieźnikiem z gumy termoplastycznej z łożyskiem kulkowym oraz hamulcem, stelaż oraz wezgłowie pokryte tkaniną obiciową, rama bazy łóżka z litego drewna, (sosna), 16 elastycznych listew, sprężyna bonnell, 112 sprężyn na m<sup>2</sup>, średnica drutu 2,2mm, pianka poliuretanowa T22 (gęstość 22 kg/m<sup>2</sup>) o wys. 2 cm, tkanina górna z warstwą antypoślizgową, rama wyposażona w system łączenia dwóch łóżek pojedynczych w jedno podwójne, wezgłowie tapicerowane (materiał łóżka) 90x120 cm gr. 6cm, mocowanym do łóżka za pomocą 4 śrub zamkowych, wypełnienie płyta + pianka, krawędzie wykończone listwą tapicerowaną, tapicerka łóżka i wezgłowia - kolor ciemnoszary, materiał welur, tkanina pokryta specjalną warstwą ochronną, tworzącą hydrofobową powłokę zabezpieczającą przed szybkim przesiąkaniem płynów, gramatura 330 g/m<sup>2</sup>, skład 100% poliester, materiał trudnopalny.</p>		
Przykładowe zdjęcie		
		

8)	Łącznik łóżka	10 szt.
Dostawa/wniesienie		pom. pokoje hotelowe 1-18
Opis urządzenia		
Łącznik łóżka hotelowego (zębatkowy, krokodylek) - metalowy, łącznik pozwalający na połączenie dwóch łóżek jednoosobowych w jedno łóżko podwójne, kompatybilny z łóżkami z poz. 7.		
Przykładowe zdjęcie		
		
9)	Stół warsztatowy	2 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 026
Opis urządzenia		
Stół warsztatowy metalowy roboczy, wys. stołu: 85 cm, szer. blatu: 170 cm, gł. blatu: 60 cm, grubość blatu: 3 cm, materiał blatu: laminowana płyta MDF. Konstrukcja stołu: stal malowana proszkowo, profil i front szafek stal 1,1 mm, szuflady - 1 mm, korpus i pozostałe elementy - stal 0,8 mm, obciążenie do 500 kg, dopuszczalne obciążenie półki: 50 kg, dopuszczalne obciążenie szuflady: 45 kg, regulowane nóżki, 6 szuflad wysuwanych na prowadnicach z łożyskami kulkowymi, 2 szafki zamykane na klucz, kolor czarny.		
Przykładowe zdjęcie		
		
10)	Szafa warsztatowa	2 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 026
Opis urządzenia		
Szafa warsztatowa metalowa 2 drzwiowa, zamykana na klucz, wys. 180-200 cm x szer. 80 cm x gł. 50 cm, 4 regulowane, metalowe półki, zamykana na klucz, nośność półki do 45 kg, wykonana z blachy gr. 0,5 mm. Kolor szary.		
Przykładowe zdjęcie		
		
11)	Regał warsztatowy	6 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 027-2 szt., 035-4 szt.

Opis urządzenia	
Regał warsztatowy metalowy, skręcany wys. 200 cm x dł. 100 cm, x gł 40-50 cm, 5 metalowych półek, obciążenie 200 kg/na półkę, konstrukcja ramy z blachy gr. 2 mm., półka z blachy gr. 1 mm.	
Przykładowe zdjęcie	
	
12)	Stolik gastronomiczny
10 szt.	
Dostawa/wniesienie/złożenie	
pom. 03-taras	
Opis urządzenia	
Stolik gastronomiczny tarasowy zewnętrzny, kwadratowy 80 cm x 80 cm, wys.74-76 cm., wykonany w 100% z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, stół odporny na trudne warunki atmosferyczne i odbarwienia, kolor antracyt, otwory umożliwiające odpływ wody, 4 podpory stołu łączące się w jedną nogę - połączoną od dołu z blatem.	
Przykładowe zdjęcie	
	
13)	Krzesło gastronomiczne
40 szt.	
Dostawa/wniesienie/złożenie	
pom. 03-taras	
Opis urządzenia	
Krzesła gastronomiczne tarasowe zewnętrzne, 100% z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, z podłokietnikami, krzesło odporne na trudne warunki atmosferyczne i odbarwienia, kolor antracyt, szer. 58-60 cm, wys. całkowita 85-87 cm, wys. do podłokietników 64-66 cm, wys. siedziska 46-48 cm, głębokość 56-58 cm., obciążenie min 120 kg., możliwość sztaplowania krzesel, otwory umożliwiające odpływ wody z siedziska i oparcia,	
Przykładowe zdjęcie	
	
14)	Regał magazynowy
1 szt.	
Dostawa/wniesienie/złożenie	
pom. 21	

Opis urządzenia		
Regał magazynowy, metalowy wciskany 180 cm (szer.) x 180 cm (wys.) x 60 cm (gł.) udźwig 175kg na półkę, 5 półek - hfd, rama metalowa, malowana proszkowo na kolor czarny, 2 wzmocnienia pod półką, blat półki gr. 6 mm, regulacja wysokości półek		
Przykładowe zdjęcie		
		
15)	Dostawka	4 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 19
Opis urządzenia		
Dostawka - łóżko składane 200cmx90cm, wys. 42-45cm. Elementy metalowe stelażu wykonane z rurek o średnicy 1" i grubości 1,1 mm lub profili kwadratowych malowanych proszkowo na kolor czarny, dopuszczalne obciążenie: do 120 kg, materac piankowy o podwyższonej sprężystości (poliuretan) o gr. 13 cm, materac obsyty mieszanką tkanin bawełnianych i poliestrowych, elementy drewniane stelażu 17 szt., wykonane z elastycznych deseczek o szer. 4 cm (sklejka 5-warstwowa), kółka transportowe.		
Przykładowe zdjęcie		
		
16)	Przewijak	1 szt.
Dostawa/wniesienie/montaż		pom. 04
Opis urządzenia		
Przewijak ścienny dla niemowląt z atestem wykonany z polietylenu HDPE, kolor: biały, łatwa obsługa - otwieranie i zamykanie jedną ręką, regulowane pasy bezpieczeństwa, pojemnik na chusteczki pozycja montażu: pozioma, maksymalne obciążenie podczas użytkowania 20 kg, montaż do ściany na 4 kotwy - dołączone do zestawu, wymiary w pozycji złożonej 855 x 585 x 102 mm (szer. x wys. x gł.), wymiary w pozycji rozłożonej 855 x 495 x 585 mm (szer. x wys. x gł.)		
Przykładowe zdjęcie		
		

17)	Wózek hotelowy na pranie	1 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 25
Opis urządzenia		
Wózek hotelowy na pranie - konstrukcja ze stali nierdzewnej, zdejmowany worek, 4 koła (2 skrętne), 2 hamulce kółek, wymiary - 900mm (gt.) x 650mm(szer.) x 800mm (wys.), pojemność 300l, udźwig 40 kg, worek grafit. Torba (worek) na pranie wykonana z odpornego na rozdarcie tworzywa PVC, mocowana na 10 klamer.		
Przykładowe zdjęcie		
		
18)	Wózek hotelowy do pościeli	2 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 25
Opis urządzenia		
Wózek hotelowy do rozwożenia czystej pościeli z 2 workami na uchwytych, z plamoodpornego materiału, worki zdejmowane z możliwością prania w temperaturze 40°C, 4 kółka w tym 2 skrętne, 2 hamulce kółek, 3 półki na akcesoria, nośność 130 kg., wykonanie ze stali, malowanej proszkowo, tylna ściana zabezpieczająca przed wypadaniem zawartości, wymiary 1300x450x1000 mm.		
Przykładowe zdjęcie		
		
19)	Wózek bagażowy	1 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 014
Opis urządzenia		
Wózek bagażowy ze stali nierdzewnej, brzeg gumowany, udźwig 130 kg, wymiary: 900x600x900 mm, 4 kółka w tym 2 skrętne, 2 hamulce, koła o średnicy 150 mm.		
Przykładowe zdjęcie		
		
20)	Wózek do sprzątnia	2 szt.
Dostawa/wniesienie/złożenie		pom. 024

Opis urządzenia	
<p>Wózek do sprzątania z prasą do mopów i uchwytem na worek - zestaw profesjonalny do sprzątania wykonany z wzmocnianego tworzywa ABS, plastikowy uchwyt prowadzący, metalowe ramię prasy, 4 wiaderka (2 x 15 l na brudną i czystą wodę i 2 x 10 l w kolorze niebieskim i czerwonym) wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia, dwie kuwety plastikowe, podstawka na mop i miotły, uchwyt na worek na odpady wraz z osłonowym workiem maskującym zawartość oba zdejmowane, system montażu worków w uchwytach, wyciskarka szczękowa do mopa, 4 x gumowe kółka skrętne o średnicy min. 7 cm, wymiary wózka: min. wys. 100 cm / szer. 45 cm / dł. 110 cm, w zestawie mop profesjonalny płaski w wkładem bawełnianym.</p>	
Przykładowe zdjęcie	
	
21)	Lampka
67 szt.	
Dostawa/wniesienie	
Opis urządzenia	
<p>Lampka nocna - lampa stołowa, żarówka wymienna LED min 1x10W, postawa metalowa malowana proszkowo na kolor czarny, klosz metalowy, ramię ruchome, zasilanie sieciowe, wymiary wys. 30 - 45 cm, podstawa lampy okrągła 12-14cm, włącznik i wyłącznik w podstawie lampy.</p>	
Przykładowe zdjęcie	
	