





PŁYTY WYKOPOWE



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

Variant "A"

(w gruntach nieutrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu

Variant „B”

(w gruntach utrzymujących stateczność)

1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu

2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW

3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu H>2,3m)

4. Rozkręcenie rozpór dociśnięcie tarcz płyty wykopowej do ścian wykopu

5. Montaż rurociągu


6. Wydobycie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zagęszczenie zasypki

7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasypki
1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości

2. Wstawianie płyt wykopowych PW



SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
JAWBUD



ul. Kwiatowa 8
62-570 Rychwał
tel. 509 402 306
NIP: 665-225-99-80

INWESTOR:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

TEMAT:	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Kołaczkowo - Borzykowo.		
LOKALIZACJA:	Droga woj. nr 442 Września - Kalisz m. Kołaczkowo - Borzykowo, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie		
TRZEŚĆ RYSUNKU:	OBUDOWA WYKOPÓW		
BRANŻA:	PROJEKTANT:	PODPIS:	SKALA:
SANITARNA	inż. Jerzy Ćwik upr. UAB 8346/II/62/89 spec. Instal. - inż.		
BRANŻA:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:	NR RYS.
SANITARNA	mg inż. Dariusz Rogowski upr. GP 7342/4/94 spec. Instal. - inż.		10