
2B
2A
D
C
B
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1B
1A
1C
1D
2B
1a
Wod3
Wod4
WC2
WC1
KL15
KL1.1
KL1.2
KL1.3
KL1.4
KL1.5
KL1.6
KL17
Wy1
Cz1
Cz2
PRZYGOTOWALNIA
5,0m2
R.23
PARTER +-0.00
= 226.40
KOMUNIKACJA
11,6 m2
R.06
MAGAZYN
5,3m2
R.11
KOMUNIKACJA
10,3m2
R.01
KOMUNIKACJA
3,2m2
R.02
MAGAZYN ZASTAWY
10,3m2
R.03
WC
2,7m2
R.04
MAGAZYN PROD. SUCHYCH
12,5m2
R.05
CENTRALNY PUNKT DYSTRYBUCJI
13,0m2
H.17
SALA NR 1
57,3 m2
H.16
PATIO
67,4m2
H.18
Jeśli zaproponowane rozwiązanie nawiewu i wyciągu z nad baru nie jest możliwe do wykonania, z powodu wystającej belki, podajemy alternatywną trasę prowadzenia instalacji: kanały poprowadzić do końca pomieszczenia i przejść przy ścianie pod podciągiem. Wykonać obudowę kanałów.
Kanał trójstronny z płyty ognioodpornej przylegający do stropu
UWAGA: Instalację wentylacji K1 i R1 prowadzić możliwie wysoko pod stropem
ściana REI 120
ściana EI 60
REI 120
EI 60
EI 30
WC M
10,5m2
H.15
WC C
10,2m2
H.20
KORYTARZ
16,0m2
H.11
KLATKA SCHODOWA
17,3m2
H.10
HALL 2
13,6 m2
H.09
HALL
38,6m2
H.12
SALA NR 2
31,2m2
H.14
SALA NR 3
28,8m2
H.13
EXIT
EI30
WIATROLAP
6,3m2
H.13
WIATROLAP
7,6m2
H.01
RECEPCJA Z 2APLECZEM
15,4m2
H.03
ANEKS KUCH.
2,5 m2
H.07
POK. BIUROWY
25,3m2
H.05
POK. KIER. H.
9,0m2
H.06
MAG. BAGAŻU
6,1 m2
H.08
ZAPL. PRAC. REC. SZAT.
5,4m2
H.08
SZATNIA
35,5 m2
H.04
HALL
108,4m2
H.02
napowietrzanie pożarowe
czujnik CO2
inst. freonowa
sufit beton +2,87
sufit podw. +2,50
sufit beton +2,88
sufit podw. +2,45
sufit beton +3,41
sufit podw. +3,00
sufit beton +3,90
sufit podw. +3,50
sufit beton +2,82
sufit +2,82
belka +2,25
belka +3,27
belka +2,79
belka +3,40
sufit beton +2,88
sufit podw. +2,20
sufit beton +2,85
sufit podw. +2,50
sufit beton +3,90
sufit podw. +3,30
-0,93
=225,47
-0,95
=225,45
-0,62
=225,78
-1,35
=225,05
-1,10
=225,30
-0,63
=225,77
+1,20
+2,78
+2,63
+2,79
+2,85
+2,88
+2,90
+3,14
+3,16
+3,27
+3,40
+3,45
+3,50
+3,86
+3,85
+3,83
+2,85
+2,88
+2,05
+2,25
+2,82
+3,90
+3,30
+3,90
+3,30