

1 Dobór tłumika

Typ tłumika	TAS-160-1000-nypel
Średnica wewnętrzna	160 mm
Średnica zewnętrzna	280 mm
Długość tłumika	1000 mm
Przyłącze	nypel

2 Parametry przepływu

Przepływ objętościowy powietrza	360 m ³ /h
Prędkość powietrza	5 m/s
Strata ciśnienia	<10 Pa

3 Parametry tłumika

Ciężar	13 kg
--------	-------

4 Skuteczność tłumienia

Tłumienie w paśmie częstotliwości 63 Hz	3 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 125 Hz	6 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 250 Hz	13 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 500 Hz	25 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 1000 Hz	35 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 2000 Hz	33 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 4000 Hz	23 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 8000 Hz	16 dB



Ver.1/2015. Data sporządzenia 29-09-2016 08:37:32
Karta doboru została wygenerowana na stronie <http://smay.pl>

Smay sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków

Sekretariat: +48 12 378 1 800
Fax: +48 12 378 1 888
Email: info@smay.pl