





OZNACZENIA:

WK 2.50 m — wierzch kanału, wartość mierzon do wierzchu kan

posadzka ±0.00 — rzędna posadzki

UWAGI OGÓLNE:

1. Instalacje wentylacji K2 prowadzić nad po
2. Sufity podwieszane układać po montażu i
3. Lokalizację klimatyzatorów uzgodnić z arc sufitów podwieszanych
4. W prowadzeniu kanałów w pionie uwzględ przesunięcia otworów w stropach poszcze
5. Instalację freonową prowadzić pod strope

OTWORY:

1. Dla każdego wymiaru kanału (a,b, lub d) r (po 50mm z każdej strony).
2. W przypadku prostokątnych klap ppoż. na (po 60mm z każdej strony).
3. W przypadku okrągłych klap ppoż. o średn
4. W przypadku okrągłych klap ppoż. o śred

CSK - RZUT PIĘTRA

API PROJEKT,Biuro
91-473 Łódź, ul.Akacjowa 10

Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI.Łó

Inwestycja:
REMONT i PRZEBUDOWA B
ŁÓDŹ, ul.Kopcińskiego 16/1

Faza Opracj	Data:	Tom/Teczka:	Projekt:
PROJ. WYKONAWCZY	11.2016	I / 6	Wentylacja,I

Nazwa rysunku:
CSK - RZUT PIĘTRA i DACI

Nr Umowy:	Projektant:	Współpraca:
DBGB/25/2016	mgr inż. Barbara KRYSZKA NR UPR.41/97/WŁ	Lidia Kaczorows
	Sprawdził: mgr inż. Ewa SZANIAWSKA NR UPR.112/96/WŁ	Maria Kryszka
		Jerzy Pokorski
		Maciej Jurek
		Rafał Mikulanie