

Legenda:

- GPD

– szafa teleinformatyczna 19" (wisząca)

– kamera kopułkowa IP, 4MPx, PoE

– kamera tubowa IP, 4MPx, IP66, IK10, PoE

– gniazdo internetowe RJ-45

– gniazdo HDMI (połączenia kablem min. HDMI 1.4)

– instalacja dźwiękowa

– komputer SSMN

– duża czajka nacu PR + zbiór soki, h=220cm

– sygnalizator dźwiękowo-optyczny (zewnętrzny)

– przycisk przywoławczy z cięgiem

– przycisk kasujący

– sygnalizator dźwiękowo-optyczny inst. przysyw.
- D

– szafa teleinformatyczna 19" (wisząca)

– kamera kopułkowa IP, 4MPx, PoE

– kamera tubowa IP, 4MPx, IP66, IK10, PoE

– gniazdo internetowe RJ-45

– gniazdo HDMI (połączenia kablem min. HDMI 1.4)

– instalacja dźwiękowa

– komputer SSMN

– duża czajka nacu PR + zbiór soki, h=220cm

– sygnalizator dźwiękowo-optyczny (zewnętrzny)

– przycisk przywoławczy z cięgiem

– przycisk kasujący

– sygnalizator dźwiękowo-optyczny inst. przysyw.

Uwagi:

- stosować wspólne ramki dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych w układzie poziomym

– stosować okablowanie w klasie B2ca

ekainbud	Ekoinbud Sp. z o.o. ul. Górczewska 29 60-204 Górniki
Temat:	Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Górczewska 29, 60-204 Górniki
Adres:	Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Górczewska 29, 60-204 Górniki
Investor:	Gmina Górniki
Projektant:	mgr inż. Włodzisław Włodzisławski
Opis:	Instalacja elektryczna i teletechniczna
Skala:	1:100
Strona:	1
Instalacje niskoprądowe	E-3