


## Objaśnienia:

1 - ściana z płyty warstwowej gr. 200mm



Płyta warstwowa ścienna z wełny mineralnej gr. 200mm

Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej, z widocznym mocowaniem. Płyta warstwowa z wełny mineralnej wykorzystywana jako obudowa ścian zewnętrznych w przypadku podwyższonych wymagań ogniowych.

2 - brama garażowa ocieplane 350/350cm rolowana z napędem elektrycznym współczynnik  $U=1,3W(m2xK)$

3 - drzwi ewakuacyjne ocieplane 90/200cm współczynnik  $U=1,3W(m2xK)$

4 - brama garażowa ocieplane 350/350cm rolowana z napędem elektrycznym współczynnik  $U=1,3W(m2xK)$  Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI



Nazwa rysunku	Architektura			Skala
Temat opracowania	Budowa budynku garażowego wraz z przebudową pom. kotłowni			
Lokalizacja Inwestycji	Wolczyn ul. Byczyńska 4 działka nr 75 ark. m. 2			Data 02 2022
Inwestor Adres Inwestora	Gmina Wolczyn Wolczyn ul. Dworcowa 1			
Dane osobowe	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Rys. nr1A
Autor opracowania:	mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz	UAN-VIII-7342 166/93		
Program	Certificate ZWCAD 2019 Professional nr licencji X8AG-ZZD6			