Przekrój A–A
Skala 1:50

Stan istniejący



A Istn. ściana zewnętrzna nośna

Tynk cienkowarstwowy	
Styropian	15,0cm
Tynk cem-wap	1,5cm
Pustak gazobetonowy / cegła	36,0cm
Tynk cem-wap / okładzina z płytek	~2,0cm

B Istn. ściana wewnętrzna nośna

Tynk cem-wap	1,5cm
Pustak gazobetonowy / cegła	36,0cm
Tynk cem-wap / okładzina z płytek	1,5cm

C Posadzka

Warstwa wykończeniowa posadzki – wg zestawienia	
Wylewka betonowa	7,0–10,0cm
Izolacja przeciwwilgociowa z papy	
Podkład betonowy	12,0–20,0cm
Podsypka piaskowo ze szlaką, popiołem i gruzem	ok. 30,0cm

D Strop

Warstwa wykończeniowa posadzki – wg zestawienia	
Wylewka betonowa	6,0–8,0cm
Styropian – wygłuszenie	3,0–5,0cm
Strop z płyt kanałowych	24,0cm
Tynk cem-wap	1,5cm

Przekrój A–A
Skala 1:50

Stan projektowany


D
A
C
170
~300
~80
~90
210
Okładzina z płytek ceramicznych o kolorze grafitowym
Płyta nośna ze szyną – wygl. w formowaniu
Płyta wykonc tylko na długości rampy
Proj. okładzina z płyt granitowych płomieniowanych na istn. schodach betonowych
Chodnik z płyt betonowych
"Stała taśma" – gr. warstwy 10cm
Kurzawa odwodnia liniowa taśp. 0,12x3cm – gr. warstwy min. 10cm
Tama z podpór z płyt chodnikowych z prawej strony
Płyta z kotwa grafitowym oraz listwa, kitowe w "kurzawie"
Pochwyt ARCHAUS
Rurka poręczowa ARCHAUS
Słupki gięte ARCHAUS co max. 1,0m
Wypełnienie między słupkami
Rurki płaskie ARCHAUS co max. 1,0m
Rurka poręczowa ARCHAUS
Spłukiwana nawierzchnia
Trzpień mocowany na kotwy wklejane chemicznie w fundamenty. Wiercenie wg odrębnych projektów
Siatka płyta z krawędzią fabrycznie wykończoną gładzią
Ściana z pustaków ogrodzeniowych łączonych w kol. grafitowym
~90
~80
~300
210
~90
~80
~300
~80
~40
~40
~40