Symbol	o1	o2	o3	o4
Rodzaj	Okno uchyłno-rozwierne	Okno uchyłno-rozwierne	Okno uchyłno-rozwierne	Okno stałe PVC – DB0
Schemat				
Wymiar w świetle otworu	=110 x 175 [cm]	=110 x 175 [cm]	=110 x 175 [cm]	=110 x 175 [cm]
Wymiar zewn. ościeżnicy	=110 x 175 [cm]	=110 x 175 [cm]	=110 x 175 [cm]	=110 x 175 [cm]
Liczba	1xfpem. 07) = 1xfpem. 09) + 1xfpem. 07)	1xfpem. 02) + 1xfpem. 06) + 1xfpem. 02) + 1xfpem. 12) + 1xfpem. 11)	1xfpem. 12)	1xfpem. 12)
Kolor skrzydła – zewnętrzny	Biały	Biały	Biały	Biały
Kolor skrzydła – wewnętrzny	Biały	Biały	Biały	Biały
Wyposażenie	Kierość z zamkiem na klucz z kółcem skrzydła Parapet zewnętrzny daszkowy gr. 12mm, szer. = 25cm nadawany fartuj dociskowy z kółcem brzywnym (ub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Parapet wewnętrzny z płyty MDF gr. min. 2cm, szer. do 30cm w zależnie z kółcem nadawanym (ub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Wszystkie kowadzie zawierglone Roloty zewnętrzne sterowane elektrycznie w kółcem brzywnym (ub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Uwaga! nie wszystkie rodzaje zewnętrznych rolet zewnętrznych mogą być sterowane elektrycznie sterowanie wyjściowe rolet należy zaprojektować Nadawnik daszkotemowy (napięcie) chlorkowo-fajnotrzewnej	Kierość z zamkiem na klucz z kółcem skrzydła Parapet zewnętrzny daszkowy gr. 12mm, szer. = 25cm nadawany fartuj dociskowy z kółcem brzywnym (ub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Parapet wewnętrzny z płyty MDF gr. min. 2cm, szer. do 30cm w zależnie z kółcem nadawanym (ub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Wszystkie kowadzie zawierglone Roloty zewnętrzne sterowane elektrycznie w kółcem brzywnym (ub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Uwaga! nie wszystkie rodzaje zewnętrznych rolet zewnętrznych mogą być sterowane elektrycznie sterowanie wyjściowe rolet należy zaprojektować Nadawnik daszkotemowy (napięcie) chlorkowo-fajnotrzewnej	Kierość z zamkiem na klucz z kółcem skrzydła Parapet zewnętrzny daszkowy gr. 12mm, szer. = 25cm nadawany fartuj dociskowy z kółcem brzywnym (ub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Parapet wewnętrzny z płyty MDF gr. min. 2cm, szer. do 30cm w zależnie z kółcem nadawanym (ub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Wszystkie kowadzie zawierglone Nadawnik daszkotemowy (napięcie) chlorkowo-fajnotrzewnej	Kierość z zamkiem na klucz z kółcem skrzydła Parapet zewnętrzny daszkowy gr. 12mm, szer. = 25cm nadawany fartuj dociskowy z kółcem brzywnym (ub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Parapet wewnętrzny z płyty MDF gr. min. 2cm, szer. do 30cm w zależnie z kółcem nadawanym (ub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Wszystkie kowadzie zawierglone Skw PVC – DB0
Max. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna	max. 0,80 [W/(m²K)]	max. 0,80 [W/(m²K)]	max. 0,80 [W/(m²K)]	max. 0,80 [W/(m²K)]
Szyby	Bezbarwne	Szyby zbrocne lub matowe na szyby dolnym skrzydł zewnętrznej	Bezbarwne	Bezbarwne
Materiał ościeżnicy / ramy	PCW	PCW	PCW	Aluminium
Opis / Uwagi	Okno z podziałe jak okno istniejące Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji	Okno z podziałe jak okno istniejące Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji	Okno z podziałe jak okno istniejące Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji	Okno z podziałe jak okno istniejące Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Skw PVC – DB0

Symbol	Dz 1	Dz 2
Rodzaj	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe
Schemat		
Wymiar w świetle otworu	215 x 110 [cm]	215 x 110 [cm]
Wymiar zewn. ościeżnicy	210 x 105 [cm]	210 x 105 [cm]
Liczba	1xfpem. 12) = 2xfpem do automatyki bm. miękki	1xfpem. 04)
Kolor skrzydła – zewnętrzny	Biały	Biały
Kolor skrzydła – wewnętrzny	Biały	Biały
Wyposażenie	Drzwi wyposażyć: - zamek z wkładką do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy lub do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy przed montażem pod kątem 90° do obsł nierdzewnej - wkładka bezpieczna - samozamykacz - ryglo antywłamaniowe	Drzwi wyposażyć: - zamek z wkładką do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy lub do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy przed montażem pod kątem 90° do obsł nierdzewnej - wkładka bezpieczna - samozamykacz - ryglo antywłamaniowe Skpw zewnętrzne sterowane elektrycznie w kółcem brzywnym (ub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Uwaga! nie wszystkie rodzaje zewnętrznych rolet zewnętrznych mogą być sterowane elektrycznie sterowanie wyjściowe rolet należy zaprojektować
Max. współczynnik przenikania ciepła dla drzwi	max. 1,10 [W/(m²K)]	max. 1,10 [W/(m²K)]
Materiał ościeżnicy / ramy	Aluminium	Aluminium
Opis / Uwagi	Drzwi z podziałe jak drzwi istniejące Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji	Drzwi z podziałe jak drzwi istniejące Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji

Symbol	Dw 1	Dw 2	Dw 3	Dw 4	Dw 5	Dw 6	Dw 7
Rodzaj	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe – DB0	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe PVC – DB0	Ścianka szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi
Schemat							
Wymiar w świetle otworu	215 x 110 [cm]	215 x 110 [cm]	210 x 100 [cm]	210 x 100 [cm]	210 x 80 [cm]	140 x 210 [cm]	204 x 300 [cm]
Wymiar zewn. ościeżnicy	210 x 105 [cm]	210 x 105 [cm]	208 x 98 [cm]	208 x 98 [cm]	208 x 80 [cm]	138 x 210 [cm]	
Liczba	1xfl. 2) pem. 12 do automatyki bm. miękki	1xfpem. 01) + 1xfpem.04)	1xfpem. 02) + 1xfpem.06) =1xfpem.10)	1xfpem. 02) + 1xfpem.06)	1xfpem. 11) + 1xfpem.08) =1xfpem.20) + 1xfpem.21)	1x na taśmę schodową	1xfpem. 12 – pem.27)
Kolor skrzydła – zewnętrzny	Szare (ub inne uzgodnione z Zamawiającym)	Szare (ub inne uzgodnione z Zamawiającym)	Szare bliskie (ub inny uzgodniony z Zamawiającym)	Szare bliskie (ub inny uzgodniony z Zamawiającym)	Szare bliskie (ub inny uzgodniony z Zamawiającym)	Szare (ub inne uzgodnione z Zamawiającym)	Szare (ub inne uzgodnione z Zamawiającym)
Kolor skrzydła – wewnętrzny	Szare (ub inne uzgodnione z Zamawiającym)	Szare (ub inne uzgodnione z Zamawiającym)	Szare bliskie (ub inny uzgodniony z Zamawiającym)	Szare bliskie (ub inny uzgodniony z Zamawiającym)	Szare bliskie (ub inny uzgodniony z Zamawiającym)	Szare (ub inne uzgodnione z Zamawiającym)	Szare (ub inne uzgodnione z Zamawiającym)
Wyposażenie	Drzwi wyposażyć: - zamek z wkładką do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy lub do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy przed montażem pod kątem 90° do obsł nierdzewnej - wkładka bezpieczna - samozamykacz - ryglo antywłamaniowe Drzwi PVC – DB0	Drzwi wyposażyć: - zamek z wkładką do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy lub do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy przed montażem pod kątem 90° do obsł nierdzewnej - wkładka bezpieczna - samozamykacz - ryglo antywłamaniowe	Drzwi wyposażyć: - zamek z wkładką do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy lub do obsł nierdzewnej, - kamki dodatkowe - Kamki dodatkowe z kamkiem z dwoma stojącego zjazdego w elelcie z płyty HDF. Drzwi wyrkuszone na trzech zawiasach. Dodatkowy zyskowe na całą grubość muru. - Dwory wentylacyjne - Kolor wybrany	Drzwi wyposażyć: - zamek z wkładką do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy lub do obsł nierdzewnej, - kamki dodatkowe - Kamki dodatkowe z kamkiem z dwoma stojącego zjazdego w elelcie z płyty HDF. Drzwi wyrkuszone na trzech zawiasach. Dodatkowy zyskowe na całą grubość muru. - Dwory wentylacyjne	Drzwi wyposażyć: - zamek z wkładką do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy lub do obsł nierdzewnej, - kamki dodatkowe - Kamki dodatkowe z kamkiem z dwoma stojącego zjazdego w elelcie z płyty HDF. Drzwi wyrkuszone na trzech zawiasach. Dodatkowy zyskowe na całą grubość muru. - Dwory wentylacyjne	Drzwi wyposażyć: - zamek z wkładką do obsł nierdzewnej, - próg niski aluminiowy lub do obsł nierdzewnej, - wkładka bezpieczna - samozamykacz - ryglo antywłamaniowe Drzwi PVC – DB0	Szyby drzwi zbrocone pod kątem 180st.
Max. współczynnik przenikania ciepła dla drzwi							
Materiał ościeżnicy / ramy	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Aluminium	Aluminium
Opis / Uwagi	Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji	Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji	Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji	Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji	Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji	Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji	Wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie Kierunek otwierania skrzydeł zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji

UWAGI:
- Bezwzględnie zobowiązuje się Wykonawcę do pomiaru z natury wszystkich wymiarów.
  Istniejące ościeży / ościeża są mocno zierlone.
- Podane kolorystykę należy traktować poglądowo. Wszystkie elementy wykończeniowe należy ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym.
- Podane otwory ościeży należy traktować poglądowo i przed ich ostatecznym wykonaniem zweryfikować z dostawcą stolarki
- Kierunki otwierania się skrzydeł drzwiowych i okiennych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji

ZMIANY:	STADIUM:	NUMER PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wiesław Kuc nr upr. 2010/ZK/08/15		"DOM SPOŁECZNO-LECZNICZY W CZĘŚCI PRZYTOWEJ WSPÓŁ WSPÓŁPRACY Z DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘŚCI PRZYTOWEJ" WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO – I ROZBUDOWANIEM SZKOŁY.
			OBIEKT: ZLOKALIZOWANY
ADRES BIURA:	Działka nr ew. obrębu 39/13, 39/14 droga 1 kat.klasy, przy ul. ul. Tymińska 13, 76-200 Słupsk	NUMER STUDNI:	
	e-mail: wiesław.kuc@wp.pl tel. 606 466		ZESTAWIENIE STOLARKI – STWIOR
WYKONAŁ:	ul. Piłsudskiego 3 m 1 76-200 Słupsk		
MetroBud	ZESPÓŁ PROJEKTÓW "BUDOWLANI" Słupsk ul. Piłsudskiego 3 m 1 e-mail: tel. 606 466	Data: 15.12.2022	Nr projektu: P-660