

nr	1	2	3	4
symbol	NAZ-01	NAZ-02	NP-01	N-02
nazwa	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe	drzwi zewnętrzne
schemat				
legenda symboli:	D - drzwi z płyty HDF A - drzwi aluminiowe N - drzwi zewnętrzne P - drzwi ppoż. parametry wg rzutów H - z kratką w dolnej części Z - z samozamykaczem L - z naswietleniem T - wyposażone w urz. antypaniczne			
szerokość w świetle muru s _o	2000	2000	2000	2000
wysokość otworu h _o	2700	2700	2700	2700
szerokość w świetle ościeżnicy s	900+900	900	900	900+900
wysokość w świetle ościeżnicy h	2600	2600	2600	2600
kierunek otwierania	-	L	L	-
liczba na parterze	8	-	1	1
kolor	RAL 7044	RAL 7044	RAL 7044	RAL 7044
uwagi	- drzwi z profili aluminiowych przeszklone, - dolny profil szer. 15cm, - szklenie - szkło bezpieczne P2, - współczynnik przenikania ciepła U _d =1,3 [W/m ² K]	- drzwi z profili aluminiowych przeszklone - dolny profil szer. 15cm - szklenie - szkło bezpieczne P2, - współczynnik przenikania ciepła U _d =1,3 [W/m ² K]	- drzwi stalowe malowane proszkowo, - współczynnik przenikania ciepła U _d =1,3 [W/m ² K], - odporność pożarowa EI30	- drzwi stalowe malowane proszkowo, - współczynnik przenikania ciepła U _d =1,3 [W/m ² K]
okucia	- zamek w systemie master key; - wyposażone w samozamykacz hydrauliczny; - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek, - wyposażone w system RKZ.	- zamek w systemie master key; - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek.	- zamek w systemie master key; - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek.	- zamek w systemie master key; - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek, - wyposażone w system RKZ.

uwagi :

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

firma:		STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319	
projekt:	Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą		
adres:	dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie		
projektant: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:	
asystent: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Bianca Piechotta	podpis:	
sprawdzający: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:	
temat rysunku:	zestawienie stolarki drzwiowej aluminiowej zewnętrznej		
branża:	architektura	data:	wrzesień 2021
stadium:	PW	rewizja:	-
skala:	1:50	nr rys.:	A-08