ZESTAWIENIE WITRYN, STOLARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO

Lp	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	WO1	WO2	WO3	WO4
Schemat graficzny																	
Lokalizacja	drzwi z holu głównego na kondygnacji 1	drzwi z holu głównego na kondygnacji 1 do pomieszczeń kanclarii	drzwi z holu głównego na kondygnacji 1 do sali konferencyjnej	drzwi z holu głównego na kondygnacji 1 do sali konferencyjnej	drzwi na komunikacji na kondygnacji 1	drzwi do sliowni na kondygnacji 1	drzwi do komunikacji na kondygnacji 2	drzwi wewnętrzne do wiatrolapu przy sliowni na kondygnacji 1	drzwi do komunikacji na kondygnacji 3	drzwi do komunikacji na kondygnacji 2-3	drzwi do pomieszczeń szkoleniowyc kondygnacji 2	drzwi do sali tradycji na kondygnacji 2 BEZ NAŚWIETLA	drzwi do wc na kondygnacji 3	witryna w holu wejściowym	witryna sali tradycji oraz sekretariatu	witryna zaplecza sali konferencyjnej	witryna zaplecza sali konferencyjnej
Material	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor/okleina skrzydła	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016
Kolor/okleina ościeżnic	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016
Odporność ogniowa	EIS30/ el. stale EI60	EIS30/ el. stale EI60	EIS60 / el. stale EI120	-	-	-	EIS60/ el. stale EI120	-	EIS30/ el. stale EI60	EIS30/ el. stale EI60	EIS30/ el. stale EI60	EIS30/ el. stale EI60	EIS30/ el. stale EI60	-	EI60	-	-
L/P	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe prawe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe lewe	-	-	-	-
KONDYGNACJA 1	1	1	1	1	2	2	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
KONDYGNACJA 2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-
KONDYGNACJA 3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-
Ilość	1	1	1	1	2	2	2	1	1	3	3	1	1	1	2	1	1
Uwagi i wskazania	drzwi i nadświetle ciepłe skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 120cm (90+30) wysokość 210cm, należy zastosować szkło bezpieczne klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania - zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz	drzwi i nadświetle ciepłe skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 120cm (90+30) wysokość 210cm, należy zastosować szkło bezpieczne klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania - zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz	drzwi i nadświetle ciepłe skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 120cm (90+30) wysokość 210cm, należy zastosować szkło bezpieczne klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania - zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz	drzwi i nadświetle ciepłe skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 120cm (90+30) wysokość 210cm, należy zastosować szkło bezpieczne klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania - zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz	drzwi i nadświetle ciepłe skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min 90cm. wysokość 210cm, należy zastosować szkło bezpieczne klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania - zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz	drzwi i nadświetle ciepłe skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 120cm (100+20) wysokość 220cm, należy zastosować szkło bezpieczne klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania - zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz	drzwi i nadświetle ciepłe skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 120cm (90+30cm. wysokość 210cm, należy zastosować szkło bezpieczne klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania - zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz, drzwi w klasie RC4 podłączone do kontroli dostępu	drzwi i nadświetle ciepłe skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 120cm (90+30cm. wysokość 210cm, należy zastosować szkło bezpieczne klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania - zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz, drzwi w klasie RC4, szklenie P3 podłączone do kontroli dostępu	drzwi i nadświetle ciepłe skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 120cm (90+30cm. wysokość 210cm, należy zastosować szkło bezpieczne klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania - zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz, drzwi w klasie RC3, szklenie P3 podłączone do kontroli dostępu	drzwi i nadświetle ciepłe skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm. wysokość 210cm, należy zastosować szkło bezpieczne klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania - zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz	drzwi i nadświetle ciepłe skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min 90cm. wysokość 210cm, należy zastosować szkło bezpieczne klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania - zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz	witryna wyposażona w okno podawcze otwierane do góry, witryna zintegrowana z ladą podawczą od strony holu, należy zastosować szkło bezpieczne klasy P3	witryna szprosy niewidoczne, należy zastosować szkło bezpieczne klasy P3	Szklenie witryn ościeżnicowe folią refleksyjno - ilustrowa typu kutno firestone, kolor srebrny odbiałowy. Elementem koniecznym do efektu kutta z firestonego jest odpowiednia gra światłeł. tzn. pomieszczenie "schowane: za kotrem musi być ciemniejsze (chociżby o 1%) odbicie światła do wewnątrz: 58 % odbicie światła na zewnątrz: 60 % Klasa odporności na włamanie RC4 szklenie P3	Szklenie witryn ościeżnicowe folią refleksyjno - ilustrowa typu kutno firestone, kolor srebrny odbiałowy. Elementem koniecznym do efektu kutta z firestonego jest odpowiednia gra światłeł. tzn. pomieszczenie "schowane: za kotrem musi być ciemniejsze (chociżby o 1%) odbicie światła do wewnątrz: 58 % odbicie światła na zewnątrz: 60 % szklenie P3
Akcesoria	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana	stal nierdzewna, szczotkowana
Szer. ościeżnicy w św. konstrukcyjnej (cm)	258	258	264	243	125	155	155	155	155	155	155	155	125	398	397	147	195
Wys.otworu w św konstrukcyjnej(cm) mierzona od pow warstwy wykończeniowej	280	280	280	280	280	280	280	319	280	280	280	280	280	172	280	150	150
Szer. otw. w świetle ościeżnic (cm)	120+90+30	120+90+30	120+90+30	120+90+30	90	90+30+120	90+30+120	90+30+120	90+30+120	90+30+120	90+30+120	90	90	-	-	-	-
Wys. otw. w świetle ościeżnic (cm)	210	210	210	210	210	210	210	250	210	210	210	250	210	-	-	-	-

1. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

2. TYPY I ILOŚĆ ZAMKÓW UZGODNIĆ Z INWESTOREM PRZED ICH ZAMÓWIENIEM

3. NALEŻY ZASTOSOWAĆ DRZWI Z ATESTEM DO WYKORZYSTANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

4. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU DRZWI WYPOSAŻYĆ W NIEZBĘDNE ELEMENTY

5. ZGODNOŚĆ WYMIARÓW I ILOŚĆ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM WYROBU DO WBUDOWANIA

6. WSZELKIE ELEMENTY ZAMAWIANE WG. WYKAZÓW PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ POD WZGLĘDEM ILOŚCI I WYPOSAŻENIA I PRZEKAZAĆ DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ NADZÓR AUTORSKI

7.PRZED ZAMÓWIENIEM WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI W ZESTAWIENIU NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W TRYBIE NADZOR AUTORSKIEGO, PRZY KONSULTACJA Z WYBRANYM PRODUCENTEM WYMIARY DRZWI

8. DRZWI ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W CZUJNIK OTWARCIA

9.KONTROLA DOSTĘPU: ZESTAWIENIE STOLARKI DZWIOWEJ ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI TELETECHNICZNYCH Z INSTALACJĄ KONTROLI DOSTĘPU

10. OSTATECZNE TYPY DRZWI I ZAMKÓW DO USTALENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJĄ ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW, BUDOWĄ ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYŻEJ 2,2M, MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTÓW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPOREŻ, TEREN ZAMKNIĘTY

Nazwa obiektu budowlanego:
BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAŻOWY XVII, WIATA XVIII, MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE, PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:
DZ.EW. NR 170/171, OBRĘB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 60, 05-127, W BIAŁOBRZEGI, GMINA NIEPOREŻ

Inwestor:
STOŁECZNYZARZĄD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL.JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:
MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.
UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Branża:	ARCHITEKTURA	Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant kondynator	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/ 003/POOK/09		
Projektant w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Katarzyna Roszko SPOOK/0013		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Radosław Lenart 17/WMOK/018		

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WITRYN WEWNĘTRZNYCH

Data:	Skala:	Nr rys:
15 CZERWIEC 2020	1:100	B/A/11 str.