ZESTAWIENIESTOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO

Lp	D1		D2		D3		D4		D5	
Schemat graficzny										
Lokalizacja	DRZWI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH		DRZWI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, SERWEROWNI JAWNEJ KLASY RC4		DRZWI WEWNĘTRZNE DO UMYWALNI POMIESZCZEŃ WC Z OTWORAMI		DRZWI DO POM SOCJALNYCH, SZATNI		DRZWI WEWNĘTRZNE DO UMYWALNI I NATRYSKÓW	
Materiał	DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE	
Kolor/okleina skrzydła	ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB	
Kolor/okleina ościeżnic	ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB	
Odporność ogniowa	-		-		-		-		-	
L/P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
KONDYGNACJA 1	1	5	-	-	2	-	3	3	2	6
KONDYGNACJA 2	4	-	-	-	2	-	2	-	2	4
KONDYGNACJA 3	4	14	1	2	2	2	2	-	2	3
ILOSĆ	9	19	1	2	6	2	7	3	6	13
SUMA	28		3		8		10		19	
Uwagi i wskazania	przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm, ościeżnica –drewniana, obejmująca Całkowita gr. skrzydła – 45-55 mm. skrzydła przylgowe zamek zapadkowy konstrukcja skrzydła płyta wiórowa pełna. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, okleina CPL 0.2 mm , ościeżnica regulowana , klamka stalowa, zamykany na klucz izolacyjność akustyczna na poziomie RA1' 30dB		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm, ościeżnica –stalowa, Całkowita gr. skrzydła – 45-55 mm. skrzydła przylgowe, drzwi w klasie RC4 zamek listwowy z 5 punktowym ryglowaniem, bolce antywyważeniowe 5 sztuk próg ze stali niedzewnej, komplet wkładek klasy 6, konstrukcja skrzydła płyta wiórowa pełna. Całość obłożona płytą HDF. B okleina CPL 0.2 mm, ościeżnica regulowana, klamka stalowa, zamykany na klucz izolacyjność akustyczna na poziomie RA1' 30dB		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm, ościeżnica stalowa Całkowita gr. skrzydła – 45-55 mm. skrzydła przylgowe zamek zapadkowy konstrukcja skrzydła płyta wiórowa pełna. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS,, okleina CPL 0.2 mm , klamka stalowa, rozeta łazienkowa, kratka wentylacyjna lub tuleje wentylacyjne pow. czynna 0,022 m2		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm, ościeżnica stalowa skrzydła przylgowe zamek zapadkowy konstrukcja skrzydła płyta wiórowa pełna. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS,, okleina CPL 0.2 mm, klamka stalowa, zamykany na klucz Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm, ościeżnica stalowa Całkowita gr. skrzydła – 45-55 mm. skrzydła przylgowe zamek zapadkowy konstrukcja skrzydła płyta wiórowa pełna. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS,, okleina CPL 0.2 mm , klamka stalowa, rozeta łazienkowa, kratka wentylacyjna lub tuleje wentylacyjne pow. czynna 0,022 m2	
Akcesoria	stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana	
Szer. otworu w śc. konstrukcyjnej (cm)	105		105		105		105		105	
Wys.otworu w śc. konstrukcyjnej(cm) mierzona od pow.warstwy wykończeniowej	210		210		210		210		210	
Szer.otw. w świetle ościeżnic (cm)	90		90		90		90		90	
Wys.otw. w świetle ościeżnic (cm)	200		200		200		200		200	

Lp	D6		D7		D8		D9		D10	
Lokalizacja	DRZWI DO POMIESZCZENIA WYPOCZYNKOWEGO DOWÓDCY DOSTĘPNE Z SEKRETARIATU		DRZWI DO POM GOSPODARCZYCH , WC, SOCJALNYCH I TECHNICZNYCH DOSTEPNEGO Z KLATKI SCHODOWEJ		DRZWI DO POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH, MAGAZYNOWYCH		DRZWI DO POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH		DRZWI DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NA 2 KONDYGNACJI W KLASIE RC4	
Materiał	DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI STALOWE	
Kolor/okleina skrzydła	ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB	
Kolor/okleina ościeżnic	ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB	
Odporność ogniowa	-		EIS30		-		-		-	
L/P	P	L	P	L	P	L				
KONDYGNACJA 1	-	-	1	1	2	1	-		-	
KONDYGNACJA 2	-	-	2	-	5	4	1		1	
KONDYGNACJA 3	-	1	1	-	-	-	-		-	
ILOSĆ	-	1	4	1	7	5	1		1	
SUMA	1		5		12		1		1	
Uwagi i wskazania	przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm, ościeżnica –drewniana, obejmująca Całkowita gr. skrzydła – 45-55 mm. SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWE, zintegrowane z okładziną ścienną zamek zapadkowy konstrukcja skrzydła płyta wiórowa pełna. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, okleina CPL 0.2 mm , ościeżnica regulowana , klamka stalowa, zamykany na klucz, gałka od strony sekretariatu , klamka od strony pomieszczenia wypoczynkowego izolacyjność akustyczna na poziomie RA1' 30dB		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm, ościeżnica stalowa skrzydła przylgowe zamek zapadkowy Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF , okleina CPL 0.2 mm, klamka stalowa, zamykany na klucz Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm, ościeżnica –drewniana, obejmująca Całkowita gr. skrzydła – 45-55 mm. skrzydła przylgowe zamek zapadkowy konstrukcja skrzydła płyta wiórowa pełna. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, okleina CPL 0.2 mm , ościeżnica regulowana , klamka stalowa, , zamykany na klucz		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90+30=120cm, ościeżnica –drewniana, obejmująca Całkowita gr. skrzydła – 45-55 mm. skrzydła przylgowe zamek zapadkowy konstrukcja skrzydła płyta wiórowa pełna. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS, okleina CPL 0.2 mm , ościeżnica regulowana , klamka stalowa, zamykany na klucz		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90+50=140cm, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach skrzydła przylgowe, drzwi w klasie RC4 zamek listwowy z 5 punktowym ryglowaniem, bolce antywyważeniowe 5sztuk próg ze stali niedzewnej , komplet wkładek klasy 6, Całość obłożona płytą MDF. KOLOR RAL 7016 , ościeżnica regulowana , klamka stalowa, zamek szyfrowy klasy B	
Akcesoria	stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana	
Szer. otworu w śc. konstrukcyjnej (cm)	105		105		105		135		135	
Wys.otworu w śc. konstrukcyjnej(cm) mierzona od pow.warstwy wykończeniowej	210		210		210		210		210	
Szer.otw. w świetle ościeżnic (cm)	90		90		90		90+30		90+50=140	
Wys.otw. w świetle ościeżnic (cm)	200		200		200		200		200	

Lp	D11		D12		D13		D14		D15	
Lokalizacja	DRZWI DO POKOII MIESZKALNYCH		DRZWI DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W KLASIE RC4		DRZWI DO POMIESZCZEŃ K1/09, K1/10 W KLASIE RC4		DRZWI DO POM PRZYGOTOWANIA POTRAW ORAZ POM. DO PRANIA I SUSZENIA		DRZWI DO MAGAZYNU BRONI W KLASIE RC4	
Materiał	DRZWI DREWNIANE		DRZWI STALOWE		DRZWI STALOWE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI STALOWE	
Kolor/okleina skrzydła	ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB	
Kolor/okleina ościeżnic	ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB	
Odporność ogniowa	EI30		EIS60		EIS60		EI30		EI60	
L/P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
KONDYGNACJA 1	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-
KONDYGNACJA 2	2	2	1	-	-	-	-	2	-	-
KONDYGNACJA 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOSĆ	2	2	1	2	1	1	-	2	1	-
SUMA	4		3		2		2		1	
Uwagi i wskazania	przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm, ościeżnica stalowa skrzydła przylgowe zamek zapadkowy Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF , okleina CPL 0.2 mm, klamka stalowa, zamykany na klucz Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania izolacyjność akustyczna na poziomie RA1' 35dB		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm,ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach skrzydła przylgowe, drzwi w klasie RC4 zamek listwowy z 5 punktowym ryglowaniem, bolce antywyważeniowe 5 sztuk próg ze stali nierdzewnej , komplet wkładek klasy 6, Całość obłożona płytą MDF. KOLOR RAL 7016 , ościeżnica regulowana , klamka stalowa, zamek szyfrowy klasy B		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm,ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydła przylgowe,, drzwi w klasie RC4, zamek listwowy z 5 punktowym ryglowaniem, bolce antywyważeniowe 5sztuk, próg ze stali nierdzewnej , komplet wkładek klasy 6, Całość obłożona płytą MDF. KOLOR RAL 7016 , ościeżnica regulowana , klamka stalowa, zamek szyfrowy klasy B Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm, ościeżnica stalowa skrzydła przylgowe zamek zapadkowy Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF , okleina CPL 0.2 mm, klamka stalowa, Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm,ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydła przylgowe, drzwi w klasie RC4, zamek listwowy z 5 punktowym ryglowaniem, bolce antywyważeniowe 5 sztuk, próg ze stali nierdzewnej , komplet wkładek klasy 6, Całość obłożona płytą MDF. KOLOR RAL 7016 , ościeżnica regulowana , klamka stalowa, zamek szyfrowy klasy B Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania	
Akcesoria	stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana	
Szer. otworu w śc. konstrukcyjnej (cm)	105		105		105		105		105	
Wys.otworu w śc. konstrukcyjnej(cm) mierzona od pow.warstwy wykończeniowej	210		210		210		210		210	
Szer.otw. w świetle ościeżnic (cm)	90		90		90		90		90	
Wys.otw. w świetle ościeżnic (cm)	200		200		200		200		200	

Lp	D16		D17		D18		D19		DSZ	
Lokalizacja	DRZWI DO MAGAZYNU WIELOBRANŻOWEGO W KLASIE RC4		DRZWI DO MAGAZYNU W SALI KONFERENCYJNEJ		WYŁAZ DO PRZESTRZENI INSTALACYJNEJ POD SCHODAMI NA KONDYGNACJI 1		DRZWI DO POMIESZCZENIA SALI KONFERENCYJNEJ		DRZWI DO SAUNY	
Materiał	DRZWI STALOWE		DRZWI DREWNIANE		DREWNIANE		DRZWI STALOWE		DRZWI SZKLANE	
Kolor/okleina skrzydła	ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		SZKŁO PRZEZROCZYSTE	
Kolor/okleina ościeżnic	ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		ORZECH/DĄB		BUK	
Odporność ogniowa	-		-		EIS30		EI60		-	
L/P					P	L	P	L	P	L
KONDYGNACJA 1	2		1		1	-	-	1	1	-
KONDYGNACJA 2	-		-		-	-	-	-	-	-
KONDYGNACJA 3	-		-		-	-	-	-	-	-
ILOSĆ	2		1		1	-	-	1	-	-
SUMA	2		1		1		1		1	
Uwagi i wskazania	przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90+30=120cm, ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach skrzydła przylgowe, drzwi w klasie RC4 zamek listwowy z 5 punktowym ryglowaniem, bolce antywyważeniowe 5 sztuk próg ze stali nierdzewnej , komplet wkładek klasy 6, Całość obłożona płytą MDF. KOLOR RAL 7016 , ościeżnica regulowana , klamka stalowa, zamykany na klucz		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90+90=180cm, ościeżnica drewniana skrzydła przylgowe zamek zapadkowy Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF , okleina CPL 0.2 mm, klamka stalowa, zamykany na klucz		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm, ościeżnica stalowa skrzydła przylgowe zamek zapadkowy Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF , okleina CPL 0.2 mm, klamka stalowa, zamykany na klucz Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania		przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 90cm,ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, skrzydła przylgowe, drzwi w klasie RC4, zamek listwowy z 5 punktowym ryglowaniem, bolce antywyważeniowe 5 sztuk, próg ze stali nierdzewnej , komplet wkładek klasy 6, Całość obłożona płytą MDF. KOLOR RAL 7016 , ościeżnica regulowana , klamka stalowa, zamek szyfrowy klasy B Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania		Szklana tafla z hartowanego szkła o grubości 8 mm. Krawędzie szlifowane. Ościeżnica bezsęczna - drewno BUK. Uchwyt drewniany w kolorze ościeżnicy. Uszczelka w ościeżnicy wykonana z materiału odpornego na działanie wysokiej temperatury. Zawiasy metalowe odporne na korozję. Montaż drzwi zaleca się podnosząc obudowę nad ziemią 4-10cm, zostawiając pod drzwiami niezbędną przestrzeni dla wentylacji i ochrony ościeżnicy przed działaniem wilgoci.	
Akcesoria	stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana		stal szczotkowana	
Szer. otworu w śc. konstrukcyjnej (cm)	135		195		105		105		80	
Wys.otworu w śc. konstrukcyjnej(cm) mierzona od pow.warstwy wykończeniowej	210		210		190		210		200	
Szer.otw. w świetle ościeżnic (cm)	90+30=120		90+90=180		90		90		70	
Wys.otw. w świetle ościeżnic (cm)	200		200		180		200		190	

UWAGI:

1. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
2. TYPY I ILOŚĆ ZAMKÓW UZGODNIĆ Z INWESTOREM PRZED ICH ZAMÓWIENIEM
3. NALEŻY ZASTOSOWAĆ DRZWI Z ATESTEM DO WYKORZYSTANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
4. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU DRZWI WYPOSAŻYĆ W NIEZBĘDNE ELEMENTY
5. ZGODNOŚĆ WYMIARÓW I ILOŚĆ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM WYROBU DO WBUDOWANIA
6. WSZELKIE ELEMENTY ZAMAWIANE WG. WYKAZÓW PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ POD WZGLĘDEM ILOŚCI I WYPOSAŻENIA I PRZEKAZAĆ DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ NADZÓR AUTORSKI
7.PRZED ZAMÓWIENIEM WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI W ZESTAWIENIU NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W TRYBIE NADZOR AUTORSKIEGO, PRZY KONSULTACJI Z WYBRANYM PRODUCENTEM WYMIARY DRZWI
8. DRZWI ZEWNĘTRZNE WYPOSARZONE W CZUJNIK OTWARCIA
9.KONTROLA DOSTĘPU: ZESTAWIENIE STOLARKI DZWIOWEJ ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI TELETECHNICZNYCH Z INSTALACJĄ KONTROLI DOSTĘPU
10. OSTATECZNE TYPY DRZWI I ZAMKÓW DO USTALENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW, BUDOWLI ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYŻEJ 2,2M, MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTÓW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPORĘT, TEREN ZAMKNIĘTY

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAŻOWY XVII, WIATA XVIII, MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE, PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:
DZ.EW. NR 170/171, OBRĘB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIAŁOBRZEGI, GMINA NIEPORĘT

Inwestor:
STOŁECZNYZARZĄD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL.JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:
MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.
UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Branża: ARCHITEKTURA	Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant koordynator	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/ 003/POOK/09
Projektant w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Katarzyna Roszko 1/PDOKK/2013
Sprawdzający w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Radosław Lenart 17/WMOKK/18

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

Data:	Skala:	Rys:
15 CZERWIEC 2020	1:100	B/A/13 str.