

## **ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYMIENNIKOWNIA BUD. GARAŻOWY**

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 1.  | Zasobnik c.w.u. Vitecell 100-V 500l   | 1 szt.  |
| 2.  | Zawór mieszający trójdrogowy Afriso ARV 384 DN15 z siłownikiem ARM 343              | 2 szt.  |
| 3.  | Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos Pico 15/1-6  | 2 szt.  |
| 4.  | Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos Maxo 30/0,5-10 PN10                                | 1 szt.  |
| 5.  | Pompa ładująca zasobnik c.w.u. Wilo Stratos Maxo 25/0,5-8 PN10                      | 1 szt.  |
| 6.  | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Wilo Yonos Maxo-Z 25/0,5-10 PN10                          | 1 szt.  |
| 7.  | Filtr magnetyczny kołnierzowy DN40  | 2 szt.  |
| 8.  | Naczynie wzbiornicze c.t. Reflex NG80 o poj. 80l                                    | 1 szt.  |
| 9.  | Naczynie wzbiornicze c.w.u. Reflex DT60 o poj. 60l                                  | 1 szt.  |
| 10. | Filtr siatkowy skośny DN15  | 2 szt.  |
| 11. | Filtr siatkowy skośny DN25  | 2 szt.  |
| 12. | Filtr siatkowy skośny DN32  | 1 szt.  |
| 13. | Filtr sznurkowy wody zimnej   | 1 szt.  |
| 14. | Wodomierz śrubowy DN50  | 1 szt.  |
| 15. | Stacja uzdatniania wody AquaSet 500   | 1 szt.  |
| 16. | Zawór odcinający kulowy DN15  | 10 szt. |
| 17. | Zawór odcinający kulowy DN25  | 12 szt. |
| 18. | Zawór odcinający kulowy DN32  | 8 szt.  |
| 19. | Zawór odcinający kulowy DN40  | 8 szt.  |
| 20. | Zawór zwrotny kulowy DN15   | 2 szt.  |
| 21. | Zawór zwrotny kulowy DN25   | 2 szt.  |
| 22. | Zawór zwrotny kulowy DN32   | 1 szt.  |
| 23. | Zawór zwrotny kulowy DN40   | 1 szt.  |
| 24. | Zawór samoodcinający DN20   | 2 szt.  |
| 25. | Zawór spustowy DN20   | 5 szt.  |
| 26. | Zawór ze złączką do węża DN25   | 4 szt.  |
| 27. | Czujnik temperatury na zasilaniu  | 3 szt.  |
| 28. | Termometr legalizowany 0 ÷ 120 °C   | 10 szt. |
| 29. | Manometr tarczowy legalizowany 0 ÷ 0,6 MPa  | 17 szt. |
| 30. | Odpowietrznik z zaworem stopowym  | 3 szt.  |
| 31. | Regulator wymiennikowni   | 1 szt.  |
| 32. | Czujnik temperatury zewnętrznej   | 1 szt.  |
| 33. | Czujnik temperatury zasobnika   | 1 szt.  |
| 34. | Zawór antyskażeniowy EA DN50  | 1 szt.  |
| 35. | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4", nast. 3,0 bar                                   | 1 szt.  |
| 36. | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 1", nast. 6,0 bar                                     | 1 szt.  |
| 37. | Sprzęgło hydrauliczne Termen SPP 40/150 Q <sub>max</sub> = 4 m <sup>3</sup> /h DN40 | 1 szt.  |
| 38. | Czujnik temperatury sprzęgła  | 1 szt.  |
| 39. | Zawór współpracujący z regulatorem różnicy ciśnień                                  | 3 szt.  |
| 40. | Regulator różnicy ciśnień   | 3 szt.  |