
S1
S1a
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 705.00 m n.p.m.
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 720.00 m n.p.m.
rura ochronn, stalowa
ø355, L=50.0m
rura ochronn, stalowa
ø355, L=44.0m
rura ochronn, stalowa
ø355, L=40.5m
rura ochronn, stalowa
ø355, L=28.0m
rura ochronn, stalowa
ø355, L=41.0m
1:100
1:1000

OZNACZENIE PROFILU: KG-1
POZIOM PORÓWNAWCZY 695.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	proj. studnia bet. ø 1000 mm	Istn. wod. wiejski w160, Rz.o.=701.80 Istn. s.cieplna x2	proj. studnia bet. ø 1000 mm Proj. włączenie kanału KG-1.14 ø0.2, Rz.d.=706.49		proj. studnia bet. ø 1000 mm	Istn. gaz. g300	proj. studnia bet. ø 1000 mm Proj. włączenie kanału KG-1.15 ø0.2, Rz.d.=712.86		proj. studnia bet. ø 1000 mm		proj. studnia bet. ø 1000 mm		proj. studnia bet. ø 1000 mm		proj. studnia bet. ø 1000 mm
RZĘDNA TERENU ISTN.	703.33	706.74	708.20		709.40	712.55	714.90		719.77		723.40		726.48		729.80
RZĘDNA DNA KANAŁU	701.81	705.09	706.49		707.36	710.51	712.86		717.70		721.35		724.42		727.70
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.52		1.71		2.04		2.04		2.07		2.05		2.06		2.10
SPADKI, DŁUGOŚCI		10% 55.50m				11% 94.00m				9% 40.50m		11% 28.00m		8%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ															
ODLEGŁOŚCI	0.00	46.80 32.80	46.80	8.70	55.50	50.00 84.16	105.50	44.00	149.50	40.50	190.00	28.00	218.00	41.00	259.00
HEKTOMETRY	S1 0		S1a		S2	1	S3		S4		S5	2	S6		S7

Generator rysunkowy 7.33.9 (www.epi-graf.com.pl)


wykonać bezwykopowo
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 730.00 m n.p.m.
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 742.00 m n.p.m.
Zmiana poziomu porówn
Nowy poziom : 752.00
S8
S9
S10
S11
S11a
S12
S13
S13a
S14
S14a
S15
rura ochronn, stalowa ø355, L=33.5m
rura ochronn, stalowa ø355, L=14.5m
rura ochronn, stalowa ø355, L=20.5m
rura ochronn, stalowa ø355, L=35.5m
rura ochronn, stalowa ø355, L=30.0m
rura ochronn, stalowa ø355, L=33.5m
rura ochronn, stalowa ø355, L=41.9m
rura ochronn, stalowa ø355, L=40.0m
rura ochronn, stalowa ø355, L=29.2m
rura ochronn, stalowa ø355, L=34.3m
proj. studnia bet. ø 1000 mm
Istn. droga asfalt. L=839.1m
732.40
733.07
734.67
737.30
739.70
742.83
747.90
753.00
756.70
759.50
762.28
730.38
730.96
732.60
735.27
737.67
740.19
740.85
745.88
750.88
754.67
757.42
760.27
2.02
2.11
2.07
2.03
2.03
1.98
2.02
2.12
2.03
2.08
2.01
74.50m
4% 14.50
8% 20.50m
7.5% 35.50m
8% 30.00m
9.5% 33.50m
12% 41.90m
12.5% 40.00m
13% 29.20m
8% 34.30m
7.67% 37.20m
7.5%
PCV250mm L=1027.40m
33.50
292.50
14.50
307.00
20.50
327.50
35.50
363.00
30.00
393.00
33.50
419.55
426.50
41.90
468.40
40.00
508.40
29.20
537.60
34.30
571.90
37.20
609.10
3
4
5
6


nawczego
m n.p.m.
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 762.00 m n.p.m.
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 772.00 m n.p.m.
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
rura ochronn, stalowa ø355, L=39.5m
rura ochronn, stalowa ø355, L=29.5m
rura ochronn, stalowa ø355, L=36.5m
rura ochronn, stalowa ø355, L=38.0m
rura ochronn, stalowa ø355, L=33.0m
rura ochronn, stalowa ø355, L=25.5m
rura ochronn, stalowa ø355, L=28.0m
proj. studnia bet. ø 1000 mm
Istn. kabel en NN
proj. studnia bet. ø 1000 mm
Istn. kabel en NN
proj. studnia bet. ø 1000 mm
proj. studnia bet. ø 1000 mm
proj. studnia bet. ø 1000 mm
proj. studnia bet. ø 1000 mm
proj. studnia bet. ø 1000 mm
proj. studnia bet. ø 1000 mm
proj. studnia bet. ø 1000 mm
Proj. włączenie kanału pKG-1 ø0.16, Rz.d.=780.16
proj. studnia bet. ø 1000 mm
proj. studnia bet. ø 1000 mm
Proj. włączenie kanału KG-2 ø0.2, Rz.d.=782.16

	S16		S17		S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26
	765.34	765.67	767.10	768.35	769.40	772.81	775.46	777.83	780.43	780.90	782.20	783.80	784.20
	763.23	763.57	765.00	766.30	767.38	770.61	773.41	775.71	778.37	778.85	780.16	781.76	782.16
	2.11		2.10		2.02	2.20	2.05	2.12	2.06	2.05	2.04	2.04	2.04
	648.60	654.20	678.10	698.00	714.60	752.60	785.60	811.10	839.10	887.60	938.10	988.10	1027.40

		6%	6.5%	8.5%		9%	9.5%	1%	2.6%	3.2%	1%
	39.50m	29.50m	36.50m	71.00m		25.50m	28.00m	48.50m	50.50m	50.00m	39.30m
	39.50	29.50	36.50	38.00	33.00	25.50	28.00	48.50	50.50	50.00	39.30

S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

7 8 9 10


S24.1
S24
Proj. włączenie do kanału KG-1 PCV250mm, Rz.d.=780.16
studnia typowa ø1.0m
studzienka ø0.425m
pKG-1
775.00m
n.p.m.
782.20
785.50
780.16
783.57
2.04
1.93
15.5%
22.00m
ø0.16
0.00
22.00
22.00
S24
S24.1
0

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław					
Inwestor	Gmina szaflary ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary			Stadium	**PB**
Inwestycja	**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Biały Dunajec wzdłuż ul. Krajowe**			Temat	**SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ**
Treść	**PROFIL KOLEKTORA KG-1 z przyłączami**				
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	Skala: 1:100/500 Nr rys. **4**
Projektant w specjalności inżynierii saniatmej	Henryk Aleksandruk	361/72/Wr	05.04.2024		
Proj. spr. w specj. instal.- inż. w zakresie sieci sanit. i inst. sanit.	Piotr Peregudowski	426/94/UW	05.04.2024		