POZIOM PORÓWNAWCZY 5.00 m n.p.m.

1:100

1:500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | | | | | |
| RZĘDNA OSI RUROCIĄGU | | | | | |
| ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU | | | | | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | | | | | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | | | | | |
| W1 0 | 0.00 | 1.50 | 17.27 | 18.77 | trójnik z hydrantem istn. DN80 |
| | 18.60 | | | | |
| W2 | 18.60 | 1.50 | 17.16 | 18.66 | łuk |
| | 71.70 | 0.56% 18.60m | | | |
| W3 | 90.30 | 1.50 | 16.76 | 18.26 | przyłącze do bud 8c |
| 1 | 29.70 | 0.54% 29.70m | | | |
| W4 | 120.00 | 1.50 | 16.60 | 18.10 | przyłącze do bud 8b |
| | 20.00 | 1% 20.00m | | | |
| | | | | | przyłącze do LIZUD w/g odrębnego opracowania |
| W5 | 140.00 | 1.50 | 16.40 | 17.90 | przyłącze do bud 8a |
| | | | | | hydrant DN80 z zasuwą |
| W3 8c 0 | 0.00 | 1.60 | 16.66 | 18.26 | obejma |
| | 3.00 | 0.67% 3.00 | 1.50 | 16.68 | 18.18 | zasuwa<br>kabel energ.<br>kabel energ. eS<br>kabel energ. 2eWD<br>kabel energ. eWA<br>kabel energ. 2eWD<br>połączenie z istn. przyłączem |
| W4 0 | 0.00 | | 1.60 | 16.50 | 18.10 | obejma |
| | 0.90 | | | 16.49 | | zasuwa<br>kabel energ. eWD |
| | 1.90 | | | 16.48 | | kabel energ. eWA<br>kabel energ. eS<br>kabel energ. 2eWD |
| | 7.10 | | | 16.42 | | kabel energ. eN<br>kabel energ. proj |
| | 8.60 | | | 16.40 | | kabel energ. proj<br>kabel energ. proj |
| | 11.60 | | | 16.37 | | kabel energ. proj<br>kabel energ. proj |
| | 16.00 | | | 16.32 | | wod. do ksascji<br>kabel energ. 2eND |
| 8B | 22.30 | 1.12% 22.30m | 1.50 | 16.25 | 17.75 | połączenie z istn. przyłączem |
| W5 0 | 0.00 | | 1.60 | 16.30 | 17.90 | obejma |
| | 0.90 | | | 16.31 | | zasuwa<br>kabel energ. eS |
| | 2.60 | | | 16.32 | | kabel energ. 2eWD<br>kabel energ. eN |
| | 7.20 | | | 16.35 | | kabel energ. proj |
| | 8.70 | | | 16.36 | | kabel energ. proj<br>kabel energ. proj |
| | 14.50 | 0.69% 14.50m | | 16.38 | | kabel energ. proj<br>kabel energ. proj |
| 8A | 14.50 | | 1.50 | 16.40 | 17.90 | połączenie z istn. przyłączem |
| 0 | 0.00 | | 1.60 | 16.30 | 17.90 | opaska uniwersalna |
| | 0.90 | | | 16.30 | | zasuwa<br>kabel energ. eS |
| | 1.60 | | | 16.29 | | kabel energ. eWD<br>kabel energ. 2eWD |
| | 7.20 | | | 16.26 | | kabel energ. eN<br>kabel energ. proj |
| | 8.70 | | | 16.25 | | kabel energ. proj<br>kabel energ. proj |
| | 11.70 | | | 16.24 | | kabel energ. proj<br>wod. dp kasacji |
| | 15.00 | | | 16.22 | | kabel energ. eN |
| | 18.50 | 0.54% 18.50m | 1.60 | 16.20 | 17.80 | kabel telek. |
| | 16.40 | | | 16.21 | | kabel energ. 3eN<br>studnia wodomierzowa ø2000, Rz.d.=15.60 |
| | 32.20 | | | 16.20 | | wod. ø90, Rz.o.=16.40 |
| | 33.00 | 0% 34.00m | | | | |
| | 51.50 | | 1.66 | 16.20 | 17.86 | łuk |
| | 52.50 | | 1.66 | 16.20 | 17.86 | trójnik–włączenie do istn dn90mm |

przewiert sterowany

przecisk

przecisk

przecisk