



| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| NR | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²] | POSADZKA |
| 001 | wiatrołap | 3,49 | płytką gresową |
| 002 | pokój biurowy | 18,73 | płytką gresową |
| 003 | magazyn podręczny | 3,70 | płytką gresową |
| 004 | pomieszczenie socjalne | 6,63 | płytką gresową |
| 005 | pomieszczenie techniczne | 2,44 | płytką gresową |
| 006 | poczekalnia | 7,92 | płytką gresową |
| 007 | WC | 6,63 | płytką gresową |
| 008 | magazyn podręczny | 3,70 | płytką gresową |
| 009 | pokój biurowy | 18,73 | płytką gresową |
| RAZEM: | | 71,97 | — |

PROJEKTANT:

mgr inż. Jacek Jarosz
upr. nr UAN/III/7342/17/95
spec. architektoniczna

ARCHITEKTURA

RID-kon
Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/I piętro
37-700 Przemyśl, www.ridkon.pl

RZUT PARTERU

PW-A-1

- UWAGI:
- projekt architektury rozpatrywać z pozostałymi branżami,
 - wymiary sprawdzić na budowie,
 - wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
 - wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie,
 - dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
 - wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych,
 - wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne, konserwacyjne wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów,
 - roboty murowe wykonywać zgodnie z systemem producenta na spoinie cienkowarstwowej–ciepłochronnej,
 - opisy warstw przegród pionowych i poziomych zgodnie z częścią opisową,
 - wymiary otworów drzwiowych podane są w świetle ościeżnicy (światło futryny),
 - wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeży (światło muru),
 - poziomy parapetów podane są wg stanu wykończonego posadzki w danym pomieszczeniu.

MAJ 2023