


SYMBOL		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	B1	B2
SCHEMAT STOLARKA DRZWIOWA		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE														
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY		S 175	134	134	134	134	190	104	104	104	94	104	300	250
		H 242	242	207	207	207	207	207	207	207	207	207	300	300
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		S _o 90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	90	290	240
		H _o 200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	290	290
LEWE - PRAWO		P	P	L	L	L	P	L	P	L	P	P	-	-
ILOŚĆ SZTUK:		parter 1	1	1	2	1	1	5	1	2	3	1	2 (w tym 1 z drzwiami)	2 (w tym 1 z drzwiami)
UWAGI:		- drzwi zewnętrzne ciepłe wejściowe, pełne ze świetlikiem - szkło bezpieczne z samozamykaczem - PCV/aluminium - wkładka bębenkowa	- drzwi zewnętrzne ciepłe ze świetlikiem - szkło bezpieczne z samozamykaczem - PCV/aluminium - wkładka bębenkowa	- drzwi zewnętrzne ciepłe, częściowo szklone ze świetlikiem - drzwi z samozamykaczem - szkło bezpieczne z samozamykaczem - PCV/aluminium - wkładka bębenkowa	- drzwi wewnętrzne szklone - szkło bezpieczne z PCV/aluminium - wkładka bębenkowa	- drzwi wewnętrzne, pełne - PCV/aluminium - wkładka bębenkowa	- drzwi wewnętrzne, szklone - szkło bezpieczne z PCV/aluminium - wkładka bębenkowa	- drzwi wewnętrzne, pełne - wkładka bębenkowa	- drzwi wewnętrzne, do łazienek z podcięciem	- drzwi wewnętrzne, do łazienek z podcięciem	- drzwi wewnętrzne do łazienek z podcięciem	- drzwi wewnętrzne, pełne - drzwi przeciwpożarowe EI 30 - drzwi z samozamykaczem - stal - wkładka bębenkowa	- brama segmentowa garażowa ciepła	- brama segmentowa garażowa ciepła
UWAGI		-	-	-	-	-	-	z ościeżnicą regulowaną						
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA Ciepła U (W/m²*K) :		1,3	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3
Typ:		-	-	-	-	-	-	okleinowane	okleinowane	okleinowane	okleinowane	okleinowane	-	-
KOLORYSTYKA:		grafit RAL 7043	grafit RAL 7043	grafit RAL 7043	grafit RAL 7043	grafit RAL 7043	grafit RAL 7043	grafit RAL 7043	grafit RAL 7043	grafit RAL 7043	grafit RAL 7043	grafit RAL 7043	grafit RAL 7043	grafit RAL 7043
wszystkie elementy stolarki drzwiowej są przedstawione w widoku od zewnątrz														

asa architektura sp. z o.o. 		35-210 Rzeszów, ul Chłopickiego 3, tel.: +48 17 853 68 62 kom.: +48 570 493 977 e-mail: biuro @asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl konto: 8615404752 1111 0010 3865 1477 NIP 8151019628, KRS 000018974, REGON 006183891	
inwestor	Gmina Trzebowno 36-001 Trzebowno 17 976		
nazwa przedsięwzięcia budowlanego	Budynek biurowo-techniczny		
nr działek objętych	596/17, część działki 596/3, 596/11 obr. 0002 Łąka gm. Trzebowno		
faza	proj. techniczny	nr upr.	data podpis
architektura projektant	arch. St. Halabuz	A100/84	03.2022
sprawdzający	arch. Andrzej Depa	A99/00	03.2022
opracowała	arch. Kinga Nieroda		03.2022
temat rysunku	zestawienie stolarki odrzwijowej i bram		nr rys. A9

UWAGI OGÓLNE :

1. Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien sprawdzić wszystkie projektowe elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z Projektantem.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
3. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozważania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
4. Wszyskie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
6. Wszyskie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i eksploatacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poproszonego zapoznanie się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

wszystkie elementy stolarki drzwiowej są przedstawione w widoku od zewnątrz