

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont nawierzchni DW 523 na odcinku km 8+420 do km 11+940

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.		Oczyszczenie krawędzi jezdni z nadmiaru gruntu z wywozem (zapewnia Wykonawca)	m ²	1 760,00		
2.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących nawierzchni (zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych itp.) z kostki betonowej (do ponownego ułożenia)	m ²	184,00		
3.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego 15x30 (do ponownego ułożenia)	m	80,00		
4.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów indywidualnych z płyty betonowej 30x30 (do ponownego ułożenia)	m ²	50,00		
5.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów indywidualnych z betonu cementowego	m ²	140,00		
6.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m2	m ²	20 686,00		
7.	D-06.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm - pobocza gruntowe średniej szerokości 0,5m oraz zjazdy i skrzyżowania 565m2	m ²	3 975,00		
8.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷5 cm (mat. do podsypiania zjazdów lub poboczy) - wcinki początek / koniec , skrzyżowaniach i zjazdach oraz frezowanie nawierzchni w m. Czarne Dolne	m ²	1 396,00		
9.	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3 - średnia grubość 5 cm (125 kg/m2), km 8+600-11+940	Mg	2 451,50		
10.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej w ilości 0,5 kg/m2	m ²	20 686,00		
11.	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S KR3 gr. 4cm na jezdni oraz skrzyżowaniach i zjazdach indywidualnych	m ²	20 686,00		
12.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej o gr.5cm (regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. - materiał z rozbiórki)	m ²	184,00		
13.	D-05.03.26a	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całym odcinku drogi (siatke należy ułożyć między wartwą wyrównawczą a ścieralną)	m ²	20 686,00		
14.	D-07.05.03	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 30cmx30cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm (regulacja wysokosciowa zjazdów indywidualnych, materiał z rozbiórki)	m ²	50,00		
15.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego C20/25 gr.10cm (regulacja wysokosciowa istniejących zjazdów)	m ²	140,00		
16.	D-02.01.01	Wykonanie ścinania poboczy gr. 10cm (miejsce wywozu zapewnia Wykonawca)	m ²	1 000,00		
17.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w postaci znaków:P-1e (60),P-4 (60), P-6 (110), P-7c (5230mb), P-7d (1650mb),P-10(1szt.) P-13 (3szt.)	m ²	558,64		
18.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (regulacja istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. -materiał z rozbiórki)	m	80,00		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						