

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku od km 40+600 do km 41+180 - Kartuzy ul. Kościerska

Poz Koszt.	Nr specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
	05.03.11	FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI				
1		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 7 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na teren Bazy RDW w Kartuzach - 3km Frezowanie na całej powierzchni jezdni oraz na wlotach skrzyżowań i na zjazdach)	m2	3 704,00		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
2		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	3 523,00		
3		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2)	m2	3 523,00		
4		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy i skrzyżowania	m2	324,00		
	05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
5		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	3 523,00		
6		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	3 523,00		
7		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy i skrzyżowania	m2	143,00		
8		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy i skrzyżowania	m2	324,00		
		ROBOTY RÓŻNE				
9		Rozbiórka nawierzchni z trylinki wraz z wywozem i utylizacją	m2	92,00		
10		Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem i utylizacją	m2	285,50		
11		Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z wywozem poza teren budowy i utylizacją oraz ułożenie nowych krawężników na ławie betonowej	m	195,00		
12		Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce c-p na obramowaniach zjazdów i chodnika wraz z wywozem poza teren budowy i utylizacją oraz ułożenie nowych obrzeży na podsypce c-p	m	988,00		
13		Rozbiórka nawierzchni z chodnika z płytek betonowych wraz z wywozem i utylizacją	m2	777,00		
14		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm Podbudowa na chodniku	m2	777,00		
15		Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (kostka nowa szara)	m2	777,00		
16		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach z kostki	m2	237,00		
17		Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (kostka nowa czerwona)	m2	237,00		
18		Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych od km 40+600 do 41+180 (cały odcinek)	m2	3 523,00		
19		Ścięcie pasów zieleni oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki)	m2	1 285,00		
20		Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 5cm (pasy zieleni)	m2	1 285,00		
21		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjazdach i chodniku, rowki pod obrzeża	m3	214,00		

22		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach bitumicznych	m2	143,00		
23		Remont wpustów ulicznych z regulacją wysokościową rusztów (z wymianą rusztu na nowy D400 oraz wymianą elementów betonowych - rur śr. 500mm przy wysokości wpustów 1m)	szt.	19,00		
24		Regulacja wysokościowa wjazdów kanałowych z wymianą wjazdu na nowy D400 12KD + 5KS	szt.	17,00		
25		Regulacja wysokościowa wjazdów studni teletechnicznych - z wymianą pokrywy	szt.	11,00		
26		Regulacja wysokościowa wjazdów studni teletechnicznych - bez wymiany pokrywy	szt.	3,00		
27		Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (niwelacja zaniżeń)	m2	52,00		
OZNAKOWANIE POZIOME I ELEMENTY BRD						
28		Oznakowanie cienkowarstwowe oś P-1b L=469,5m, F=18,78m2 P-1e L=5,2m, F=0,62m2 P-3b L=5,8m, F=1,04m2 P-4 L=84,5m F=20,28m2 P-6 L=11,0m, F=0,88m2 P-14 L=6,0m, F=2,25m2 P-10 L=4m, F=12m2 Razem F=55,85m2	m2	56,00		
29		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	12,00		
REMONT CZĄSTKOWY Z WYMIANĄ PODBUDOWY						
30		Remont częściowy nawierzchni z wymianą podbudowy: - rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10cm wraz z wywozem i utylizacją - przycięcie krawędzi warstw asfaltowych piłą do cięcia asfaltu - roboty ziemne (pogłębienie koryta) na gł. 45cm wraz z zagospodarowaniem gruntu z wykopu - wykonanie podbudowy z gruntu stab. cementem o Rm 2,5MPa o grubości warstwy 20 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie o grubości warstwy 20 cm - wykonanie warstwy wiążącej z AC11W KR 3-4 gr. 5cm	m2	220,00		
Cena bez podatku VAT						
Podatek VAT 23 %						
Cena oferowana z podatkiem VAT						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym