

Kosztorys Ofertowy

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 206 na odcinku Kawcze - Łodzierz od km 55+700 do km 56+700 długości 1000 mb

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym z dokonaniem pomiarów spadków	km	1,00		
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - na głębokość 0-6 cm (materiał do podsypiania zjazdów wcinki 2 x6,20 x10 m 124	m2	124,00		
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych mechanicznie - istniejąca nawierzchnia 1000 mb x 6,175m (średnia z 21 pomiarów szerokości co 50 mb) = 6175 m2	m2	6175,00		
4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR3-4 Srednis grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (125kg/m2) + 50 ton na wyrównanie profilu w miejscach załamanych	mg	821,88		
5	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych w-wa wyrównawcza - ścieralna	m2	6175,00		
6	D-05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni zsfaltowych- na całej szerokości	m2	6175,00		
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S KR 3-4 grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	6175,00		
8	D-06.03.02	Naprawa poboczy gruntowych - ścinanie o średniej grubości do 10 cm z wywozem gruntu	m2	2000,00		
9	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy z kruszywa łamane KŁSM 0-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 12 cm- pobocza z kruszywa o szerokości 1,0 mb	m2	2000,00		
10	D-06.01.02	Konserwacja rowów przez oczyszczenie z namułu o średniej grubości 30 cm i wyprofilowanie skarp.	mb	320,00		
11	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzalne) - (P3a - 162, P6 -9,60, P1a - 20, P4-12, P7d- 222,12, P7c - 9,0 = 414,12 m2)	m2	415,00		
					Razem netto	
					Podatek VAT 23%	
					Razem brutto	

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym