

WIDOK Z BOKU

pręt stalowy M8 L=200 mm

kotwa M10 L=250 mm

wklejana/wkręcana

papa termozgrzewalna

0,00

45

7

65

65

10

30

18

30

10

50

10,3

30

50

130

389,3

50

50

70

A

3. Stosować beton min. klasy C20/25.
4. Na połączeniu fundamentów z balem zastosować papę termozgrzewalną.

58-304 Waliszyn ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 761 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	03.06.2022 r.	INWESTOR	Gmina Miasto Boguszów-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce		
STADIUM	PT	TEMAT	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca		
SKALA	1:20	TYTUŁ RYSUNKU	Słojak na rowery		
NR		PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska		
RYSUNKU	9	NR UPRAWNIENI	UAN.V-7342/3/227/94.; UAN.V-7342/3/228/94.; DOŚ/IS/149/101		