

Starachowice, dnia 11.04.2018 r.

Znak: GKDS.7234.9.2018.AR

## ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  
równowartości kwoty 30.000 euro)

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.: „Remont odcinka wyjazdowego ul. Waryńskiego” w Starachowicach

Zakres robót obejmuje:

- 1) roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – 252,5 m<sup>2</sup>,
- 2) roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu do miejsca wykorzystania lub unieszkodliwienia:
  - a) krawężniki betonowe z ławami betonowymi – 80,0 mb
  - b) obrzeże betonowe (prawa strona wzdłuż chodnika) – 46,0 mb
  - c) nawierzchnia chodnika z płytek betonowych 50x50 – 70,0 m<sup>2</sup>
  - d) nawierzchnia jezdni: asfalt na trylince – 175,0 m<sup>2</sup>,
- 3) roboty ziemne – korytowanie z wywozem urobku do miejsca wykorzystania lub unieszkodliwienia – 83,5 m<sup>3</sup>
- 4) wbudowanie krawężnika betonowego (15 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem (5,54m<sup>3</sup>), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 82,0 m,
- 5) ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych (6 x 20 cm), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 2, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 46,0 mb,
- 6) wbudowanie obrzeży betonowych (8 x 30 cm), na ławie betonowej z oporem (1,3 m<sup>3</sup>), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 19,0 mb (*zamknięcie nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż styku z nawierzchnią asfaltową*),
- 7) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni – 252,5 m<sup>2</sup>,
- 8) wykonanie podbudowy pod chodnik (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o R<sub>m</sub>=2,5MPa gr. 5 cm; warstwa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 10 cm do stabilizacji mechanicznej) – 70,0 m<sup>2</sup>,
- 9) wykonanie podbudowy drogowej (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o R<sub>m</sub>=2,5MPa gr. 20 cm; warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31,5/63 gr. 20 cm; warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 8 cm) – 182,5 m<sup>2</sup>
- 10) ułożenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej (behaton) gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – 182,5 m<sup>2</sup> (w tym w kolorze: szarym – 125,0 m<sup>2</sup>; czerwonym (zatoka parkingowa) 57,5 m<sup>2</sup>),
- 11) ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej (behaton) gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – 70,0 m<sup>2</sup> (w tym w kolorze: szarym – 57,0 m<sup>2</sup>; czerwonym - elementy dekoracyjne „szlaczek” – 13,0 m<sup>2</sup>),
- 12) regulacja studni kanalizacyjnej - szt. 1,
- 13) przełożenie kostki – 27,5 m<sup>2</sup>,
- 14) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej -9,6 m<sup>2</sup>,
- 15) malowanie oznakowania poziomego farbą akrylową, białą z odblaskowymi mikrokulkami szklanymi – 4,7 m<sup>2</sup>,

- 16) wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- 17) roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym naprawa uszkodzonej w trakcie robót bitumicznej nawierzchni jezdni ((19+10) x 0,15) około 4,4 m<sup>2</sup>, humusowanie i posianie trawy około 10,0 m<sup>2</sup>.

Kryterium oceny ofert to cena ryczałtowa - waga kryterium 100 % .

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2018 r.

Wzór umowy, mapa i szkice sytuacyjne dostępne na Platformie Zakupowej Open Nexus.

Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania na miejscu się z zakresem robót remontowych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus