

## **ZAKUP 20 SZT. DEFIBRYLATORÓW ZOLL AED PLUS**

### **Każdy zestaw złożony z :**

- Defibrylator Zoll AED PLUS
- torba transportowa
- komplet 10 baterii LR123
- elektroda dla dorosłych CPR-D
- apteczka pierwszej pomocy (norma DIN 2)
- instrukcję obsługi w języku polskim

### **Parametry techniczne**

- Wersja : półautomatyczny
- Fala defibrylacji : dwufazowa
- Energia wstrząsu : dzieci 50-85J / dorośli: 120-200J
- Czas ładowania do wstrząsu : <12 sek.
- Wsparcie RKO : Komendy głosowe, Tekst na wyświetlaczu, Metronom
- Wyświetlacz / ekran : LCD 6,6 x 3,3 cm
- Zasilanie : bateria
- Pojemność baterii : 300 wyładowań
- Okres trwałości baterii : 5 lat
- Okres trwałości elektrod : 5 lat
- Tryb dziecięcy : TAK
- Język komunikatów : j. polski
- Komunikacja : głosowa i tekstowa
- Ciężar : 3.1 kg
- Wymiary : 13,3 x 24,1 x 29,2 cm
- Stopień ochrony IP : IP55
- Zakres temperatury pracy : 0°C – 50°C

### **Urządzenie powinno posiadać następujące cechy/parametry:**

- Pełny „łańcuch przeżycia” – komunikaty głosowe, piktogramy i diody informujące o kolejności wykonania czynności ratowniczych.
- Funkcja **RealCPRhelp** - kontrola poprawność wykonywania ucisków klatki piersiowej i natychmiastowa informacja zwrotna w postaci komunikatów głosowych oraz wizualizacji na wyświetlaczu.
- Metronom wskazujący ratownikowi poprawne tempo ucisku.
- Dwa osobne algorytmy analizy EKG – dla dorosłych i dla dzieci.
- Aparat automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączonych elektrod - w przypadku defibrylacji dzieci energia wyładowania jest redukowana automatycznie wewnątrz urządzenia.

- Nie wymaga okresowych przeglądów serwisowych – **autotesty** sprawności aparatu w trybie cotygodniowym gwarantują gotowość do użycia przez cały cykl życia baterii.
- Zasilany na uniwersalne **baterie litowe LR123**.
- Odporny na działanie wody i kurzu (**IP55**).
- Wytrzymały na wstrząsy i upadki.
- Urządzenie powinno być nowe, pochodzące z aktualnej produkcji, dostępne na Polskim rynku, nie może być przedmiotem wystawowym ani szkoleniowym, pozbawionym blokad serwisowych.

### **Gwarancja:**

- Gwarancja na urządzenie : 7 lat
- Gwarancja elektrody: 5 lat

### **Dostawa**

- dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy

### **Warunki płatności**

- przelew w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz po dostarczeniu kompletnego zamówienia potwierdzonego protokołem .