

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja ładowarki:

Maszyna używana, w pełni sprawna, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2017r.
Posiadająca deklarację zgodności CE ładowarki teleskopowej, z pełną dokumentacją do uzyskania rejestracji w UDT, lub z ważnym badaniem UDT.

1. Rok produkcji: 2017 lub młodsza
2. Przebieg: maksymalnie 3.500 mth
3. Maksymalny ciężar podnoszonego ładunku – minimum 3.500 kg
4. Udźwig przy pełnym zasięgu – minimum 1.500 kg
5. Wysokość podnoszenia ładunku – minimum 9.500 mm
6. Wskaźnik przeciążenia maszyny z sygnalizacją świetlną i dźwiękową
7. System bezpieczeństwa odcinający ruch maszyny w przypadku przeciążenia
8. Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, z turbosprężarką o mocy minimum 55kW, chłodzony płynem, bez filtra cząstek stałych - z uwagi na pracę w środowisku łatwopalnym – odpady
9. Układ wydechowy skierowany ku górze
10. Sterowanie funkcjami hydrauliki za pomocą joysticka
11. Przeniesienie napędu za pomocą przekładni hydrokinetycznej pozwalającej na płynną zmianę biegów pod obciążeniem
12. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
13. Napęd na obie osie
14. Trzy rodzaje skrętu kół:
 - skrętne koła przednie
 - skrętne wszystkie koła
 - układ jazdy bokiem – tzw. „układ kraba”
15. Hamulce hydrauliczne, tarczowe na obu osiach, samoregulujące
16. Złącze uniwersalne, samopoziomujące, pozwalające na szybką wymianę osprzętu z blokowaniem osprzętu z kabiny operatora
17. Dodatkowa instalacja hydrauliczna, zakończona szybkozłączami, pozwalająca na zamontowanie osprzętu
18. Kabina operatora oszklona, wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację, z filtrem przeciwpyłowym, zapewniająca widoczność 360°
19. Lusterka wsteczne prawe + lewe
20. Kamera cofania z ekranem w kabinie
21. Dodatkowa blokada zapłonu zabezpieczona kodem
22. Standardowe oświetlenie drogowe
23. Przednie i tylne oświetlenie robocze (po 2 lampy z przodu i z tyłu)
24. Światło cofania z sygnalizacją dźwiękową
25. Migające światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego
26. Osłona podwozia i wałów napędowych
27. Wielkość kół 24”
28. Nowe opony przemysłowe 17,5L – 24
29. Niezbędny osprzęt: nowe widły z karetką
30. GWARANCJA: minimum 2 tygodnie