

WIDOK A-



WIDOK B-B



WIDOK C-C



WIDOK D-D



RZUT PARTERU
OZNACZENIE WIDOKÓW



RZUT I PIĘTRA OZNACZENIE WIDOKÓW



RZUT II PIĘTRA

OZNACZENIE WIDOKÓW



UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

5. ŻÓŁTYM KOLOREM ZAZNACZONO
PROJ. USUNIĘCIE LAMPERII OLEJNE

6. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA I DEMONTAŻU LUB
WKUCIA

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
NIP: 9662091851; REGON: 0000503182
tel. 531-901-470 KRS: 200843264
e-mail: architekt.bialystok@gmail.com

MAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ŻYRARDOWIE

RES DOWY:	ul. Narutowicza 96-301 działka nr ewid. 2576/2, 2576/3 obręb ewid. Nr 10
INWESTOR:	Miasto i Gmina Plac Jana Pawła II 1 96-301

WIDOKI ŚCIAN
KLATKA SCHODOWA 2

ADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

opracowanie:	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. nr POKK/IA 51/2008	
projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Gusczyński upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005
opracował:	Architektura	mgr inż. arch. Michał Modzelewski
opracował:	Architektura	inż. arch. Małgorzata Zawistowska
data:	18.12.2020r	

1. Przygotowanie ścian jako jednej równej płaszczyzny.
2. Tylni odspodłogi w miejscach widocznych spekał należy skuć w całość do powierzchni muru (mur osłodzić przed nakładaniem kolejnych warstw tynku). Następnie usunąć z powierzchni ścian wewnętrznych kłaski schodowych złuszczone i odpadne powłoki malarskie.
3. Oczyszczenie wszystkich powierzchni z substancji osłabiających przyczepność do podłoża (pyły, zabrudzenia, itp.) metodą hydrodynamiczną (mycie wodą pod ciśnieniem) lub mieszaną (czyszczenie mgławicowe).
4. Naprawa rys w murze.
5. Ścielenie naprawa tynków
6. Położenie tynków, malowanie ścian
7. Malowanie – zgodnie z programem prac konserwatorskich (malowanie ścian należy wykonać dwukrotnie farbą silikatową w kolorze białym).