

7. Specyfikacja materiałowa – ul. Topolowa 2

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Przewód elektryczny YDY _{zo} 3x4,0 mm ² , 750 V | mb.28 |
| 2. Przewód elektryczny YDY _{zo} 3x1,5 mm ² , 750 V | mb.27 |
| 3. Przewód elektryczny LiYCY 2x0,75 mm ² | mb.29 |
| 4. Przewód elektryczny YStY _{zo} 5x0,75 mm ² | mb.9 |
| 5. Przewód elektryczny YStY 4x0,75 mm ² | mb.6 |
| 6. Przewód elektryczny YStY _{zo} 3x0,75 mm ² | mb.17 |
| 7. Przewód elektryczny DY 1x6,0 mm ² | mb.6 |
| 8. Kołki rozporowe dn12 ze śrubą | szt.4 |
| 9. Korytko 50 H 42 / 2 | szt.2 |
| 10. Kolanko 50 H 42 | szt.2 |
| 11. Kolanko redukcyjne lewe | szt.2 |
| 12. Wspornik ściennie-sufitowy | szt.4 |
| 13. Pokrywa kolanka | szt.2 |
| 14. Pokrywa korytka | szt.2 |
| 15. Zapinka | szt.4 |
| 16. Uchwyt sufitowy | szt.2 |
| 17. Pręt gwintowany | szt.2 |
| 18. Uchwyt do rurki stalowej | szt.6 |
| 19. Obejmy metalowe do rur | szt.6 |
| 20. Oprawy oświetleniowe typ 2 x 40 W, IP = 54 | szt.2 |
| 21. Światłówki 36W | szt.4 |
| 22. Puszka rozgałęźna | szt.4 |
| 23. Rurka instalacyjna RL 18 | mb.27 |
| 24. Kołki rozporowe dn 8 | szt.96 |
| 25. Uchwyty do rurek U 18 | szt.96 |
| 26. Złączka Z 18 | szt.10 |
| 27. Wąż peszel dn 18 | mb.6 |
| 28. Bednarka ocynkowana FeZn 25x3 mm | mb.13 |
| 29. Uchwyty do bednarki | szt.15 |
| 30. Złącze krzyżowe do taśmy FeZn | szt.3 |
| 31. Złącze pomiarowe | szt.1 |
| 32. Nakrętka M8 | kg. 0,3 |
| 33. Śruby M 8 x 20 | kg. 0,5 |
| 34. Podkładka sprężysta dn8 | kg. 0,3 |
| 35. Podkładka zwykła dn8 | kg. 0,1 |
| 36. Tablica licznikowa | szt.1 |
| 37. Bezpiecznik 25/16 A | szt.1 |
| 38. Rozłącznik izolacyjny 1 – biegunowy 20 A | szt.1 |
| 39. Pręty stalowe ocynkowane do uziemiń Ø 20 o dł. 1,5 m | szt.3 |
| 40. Gniazdo wtykowe 24V | szt.1 |
| 41. Gniazdo wtykowe szczelne 16A/Z | szt.1 |
| 42. Wyłącznik 1-bieg. szczelny | szt.1 |

8. Specyfikacja rozdzielnic RWC.

| | |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 1. Obudowa izolacyjna Ip 56, 530 x 430 x 200 | - szt.1 |
| 2. F1- wyłącznik różnicowoprądowy, 25A, 30mA | - szt.1 |
| 3. F2- wyłącznik nadprądowy 2 A | - szt.1 |
| 4. F3- wyłącznik nadprądowy 6 A | - szt.1 |
| 5. F4- wyłącznik nadprądowy C4 | - szt.1 |
| 6. F5- wyłącznik nadprądowy C2 | - szt.1 |
| 7. F6- wyłącznik nadprądowy B6 | - szt.1 |
| 8. F7- wyłącznik nadprądowy B10 | - szt.1 |
| 9. F8- wyłącznik nadprądowy B6 | - szt.1 |
| 10. T- transformator bezpieczeństwa 230/24V, 100VA | - szt.1 |
| 11. Q- rozłącznik jednobiegunowy 25 A | - szt.1 |
| 12. Q1- rozłącznik jednobiegunowy 10 A | - szt.1 |
| 13. Q2- rozłącznik jednobiegunowy 10 A | - szt.1 |
| 14. 1H1-lampka sygnalizacyjna, zielona, 230V, LED | - szt.1 |
| 15. 2H1-lampka sygnalizacyjna, zielona, 230V, LED | - szt.1 |
| 16. Złączki 10 mm ² | - szt.4 |
| 17. Złączki 4 mm ² | - szt.52 |
| 18. Korytka perforowane 25x25/2 | - mb.2 |
| 19. Korytka perforowane 40x40/2 | - mb.2 |
| 20. Płyta pełna ocynkowana | - szt.1 |
| 21. Gniazdo serwisowe 230V | - szt.1 |
| 22. Regulator temperatury | - szt.1 |
| 23. Podstawa montażowa do regulatora | - szt.1 |
| 24. Przekątnik elektromagnetyczny typ R2M; 230V; 50Hz | - szt.2 |
| 25. Gniazdo przekaźnikowe typ GZ2 | - szt.2 |
| 26. Zasilacz listwowy 230/24V | - szt.1 |
| 27. Rezystor pomiarowy 500 Ohm /0,5W | - szt.1 |
| 28. Listwa montażowa 40 NN | - szt.1 |
| 29. Listwa montażowa 25 NN | - szt.2 |
| 30. Przewód ekranowany LiYCY 2x0,75 mm ² | - mb.30 |
| 31. Złączka ochronna | - szt.10 |
| 32. Dławik PG29 | - szt.22 |
| 33. Przewód UTP kat. 5 | - mb.2 |
| 34. Modem 3G | - szt.1 |
| 35. Konwerter NCS | - szt.1 |