

## Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.2*220.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 704.000	
				RAZEM	704.000
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
2 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 220.00*3.2*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 56.320	
				RAZEM	56.320
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
3 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową 220.00*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 638.000	
				RAZEM	638.000
4 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą gminną 220.00*2.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 616.000	
				RAZEM	616.000
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
5 d.4	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 0.20*220.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88.000	
				RAZEM	88.000