


PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A



A

WARSTWA NAWIERZCHNIOWA Z BARWNEGO GRANULATU GUMOWEGO EPDM
O FRAKCJI 0,5÷1,5 MM, GR. 2÷3 MM

WARSTWA SZPACHLOWA POLIUREATANOWA ZABEZPIECZONA ŚRODKAMI BŁONOTWÓRCZYMI
- USZCZELNIE PODBUDOWY ET

WARSTWA BAZOWA Z GRANULATU GUMOWEGO SBR, GR. 10÷11 MM
O FRAKCJI 1÷4 MM Z LEPISZCZAM POLIUREATNOWYM

PODKŁAD ELASTYCZNY POD NAWIERZCHNIĘ POLIUREATNOWĄ ET, GR. 35 MM

MIAŁ KAMIENNY 0÷5, GR. 3 CM

KLINIEC KAMIENNY 0÷31 MM ($I_s=0,98$), GR. 5 CM

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

B

SZTUCZNA TRAWA SPORTOWA (zakotwiona)

MIAŁ KAMIENNY 0÷5, GR. 3 CM

GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA

ZWMR PIŁUKANY O FRAKCJACH 8÷16, GR. 30 CM

1

OBRZEŻE BETONOWE 8 CM

ŁAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x20 CM