

## **ENDOPROTEZA GORE VIABAHN Z POWŁOKĄ HEPARYNOWĄ – KONFIGURACJE**

NUMER KATALOGOWY	OZNACZONA ŚREDNICA ENDOPROTEZY <sup>1</sup> (mm)	DŁUGOŚĆ ENDOPROTEZY (cm)	DŁUGOŚĆ CEWNIKA <sup>2</sup> (cm)	REKOMENDOWANA ŚREDNICA NACZYNIA <sup>3</sup> (mm)	PROFIL URZĄDZENIA (Fr)	REKOMENDOWANA ŚREDNICA BALONU (mm) <sup>5</sup>	KOMPATYBILNY PROWADNIK
PAHR050202E	5	2.5	120	4.0-4.7	7	5	0.035"
PAHR050502E	5	5.0	120	4.0-4.7	7	5	0.035"
PAHR051002E	5	10.0	120	4.0-4.7	7	5	0.035"
PAHR051502E	5	15.0	120	4.0-4.7	7	5	0.035"
PAHR052502E	5	25.0	120	4.0-4.7	7	5	0.035"
PAJR050202E	5	2.5	120	4.0-4.7	6	5	0.018" lub 0.014"
PAJR050502E	5	5.0	120	4.0-4.7	6	5	0.018" lub 0.014"
PAJR051002E	5	10.0	120	4.0-4.7	6	5	0.018" lub 0.014"
PAJR051502E	5	15.0	120	4.0-4.7	6	5	0.018" lub 0.014"
PAJR052502E	5	25.0	120	4.0-4.7	6	5	0.018" lub 0.014"
PAHR060201E	6	2.5	75	4.8-5.5	7	6	0.035"
PAHR060202E	6	2.5	120	4.8-5.5	7	6	0.035"
PAHR060501E	6	5.0	75	4.8-5.5	7	6	0.035"
PAHR060502E	6	5.0	120	4.8-5.5	7	6	0.035"
PAHR061001E	6	10.0	75	4.8-5.5	7	6	0.035"
PAHR061002E	6	10.0	120	4.8-5.5	7	6	0.035"
PAHR061501E	6	15.0	75	4.8-5.5	7	6	0.035"
PAHR061502E	6	15.0	120	4.8-5.5	7	6	0.035"
PAHR062502E	6	25.0	120	4.8-5.5	7	6	0.035"
PAJR060202E	6	2.5	120	4.8-5.5	6	6	0.018" lub 0.014"
PAJR060502E	6	5.0	120	4.8-5.5	6	6	0.018" lub 0.014"
PAJR061002E	6	10.0	120	4.8-5.5	6	6	0.018" lub 0.014"
PAJR061502E	6	15.0	120	4.8-5.5	6	6	0.018" lub 0.014"
PAJR062502E	6	25.0	120	4.8-5.5	6	6	0.018" lub 0.014"
PAHR070201E	7	2.5	75	5.6-6.5	8	7	0.035"
PAHR070202E	7	2.5	120	5.6-6.5	8	7	0.035"
PAHR070501E	7	5.0	75	5.6-6.5	8	7	0.035"
PAHR070502E	7	5.0	120	5.6-6.5	8	7	0.035"
PAHR071001E	7	10.0	75	5.6-6.5	8	7	0.035"
PAHR071002E	7	10.0	120	5.6-6.5	8	7	0.035"
PAHR071501E	7	15.0	75	5.6-6.5	8	7	0.035"
PAHR071502E	7	15.0	120	5.6-6.5	8	7	0.035"
PAHR072502E	7	25.0	120	5.6-6.5	8	7	0.035"

PAJR070202E	7	2.5	120	5.6-6.5	7	7	0.018" lub 0.014"
PAJR070502E	7	5.0	120	5.6-6.5	7	7	0.018" lub 0.014"
PAJR071002E	7	10.0	120	5.6-6.5	7	7	0.018" lub 0.014"
PAJR071502E	7	15.0	120	5.6-6.5	7	7	0.018" lub 0.014"
PAJR072502E	7	25.0	120	5.6-6.5	7	7	0.018" lub 0.014"
PAHR080201E	8	2.5	75	6.6-7.5	8	8	0.035"
PAHR080202E	8	2.5	120	6.6-7.5	8	8	0.035"
PAHR080501E	8	5.0	75	6.6-7.5	8	8	0.035"
PAHR080502E	8	5.0	120	6.6-7.5	8	8	0.035"
PAHR081001E	8	10.0	75	6.6-7.5	8	8	0.035"
PAHR081002E	8	10.0	120	6.6-7.5	8	8	0.035"
PAHR081501E	8	15.0	75	6.6-7.5	8	8	0.035"
PAHR081502E	8	15.0	120	6.6-7.5	8	8	0.035"
PAHR082502E	8	25.0	120	6.6-7.5	8	8	0.035"
PAJR080202E	8	2.5	120	6.6-7.5	7	8	0.018" lub 0.014"
PAJR080502E	8	5.0	120	6.6-7.5	7	8	0.018" lub 0.014"
PAJR081002E	8	10.0	120	6.6-7.5	7	8	0.018" lub 0.014"
PAJR081502E	8	15.0	120	6.6-7.5	7	8	0.018" lub 0.014"
PAJR082502E	8	25.0	120	6.6-7.5	7	8	0.018" lub 0.014"
PAH090502E	9	5.0	120	7.6-8.5	9	9	0.035"
PAH091002E	9	10.0	120	7.6-8.5	9	9	0.035"
PAH091502E	9	15.0	120	7.6-8.5	9	9	0.035"
PAH100502E	10	5.0	120	8.6-9.5	11 <sub>4</sub>	10	0.035"
PAH101002E	10	10.0	120	8.6-9.5	11 <sub>4</sub>	10	0.035"
PAH101502E	10	15.0	120	8.6-9.5	11 <sub>4</sub>	10	0.035"
PAH110502E	11	5.0	120	9.6-10.5	11	12	0.035"
PAH111002E	11	10.0	120	9.6-10.5	11	12	0.035"
PAH130502E	13	5.0	120	10.6-12.0	12	14	0.035"
PAH131002E	13	10.0	120	10.6-12.0	12	14	0.035"

*Ciemniejsze pola oznaczają niższy profil urządzenia.*

