

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokój wraz z aneksem kuchennym	m ²		
		2,3+17,3	m ²	19,60	
				RAZEM	19,60
2	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - pokój z aneksem kuchennym	m ²		
		17,3+2,3	m ²	19,60	
				RAZEM	19,60
3	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv	m		
		1,68+0,6+3,22+1,15+1,6+1,6+2,73+4,98+2,4+1,2+1,2+1,5	m	23,86	
				RAZEM	23,86
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie bez powierzchni płytek w łazience i aneksem kuchennym	m ²		
		87-1,5*(0,6+2,66)-1	m ²	81,11	
				RAZEM	81,11
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		23,7	m ²	23,70	
				RAZEM	23,70
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		81,11	m ²	81,11	
				RAZEM	81,11
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
		23,7	m ²	23,70	
				RAZEM	23,70
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - pokój z aneksem kuchennym, łazienka bez powierzchni płytek i lamperii	m ²		
		87-2*2*(2,66+1,4)-1,5*(1,2+1,5+1,68+0,6)	m ²	63,29	
				RAZEM	63,29
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		23,7	m ²	23,70	
				RAZEM	23,70
11	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pas roboczy w kuchni, lamperia w łazience - bez powierzchni płytek	m ²		
		2*2*(2,66+1,4)+1,5*(1,2+1,5+1,68+0,6)-1,5*(0,6+2,66)-1	m ²	17,82	
				RAZEM	17,82
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
13	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14	Kalkulacja własna	Wyczyszczenie kratak wentylacyjnych, podłóg, drzwi, parapetów i innych elementów niepodlegających remontowi i wymianie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm - drzwi do łazienki +renowacja i regulacja, przykręcenie zamka	m ²		
		1*2,1	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
16	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania. NAPRAWA ŚCIANY OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ - NAPRAWA GŁADZI, POMALOWANIE LAMPERII FARBA OLEJNĄ I EMULSJĄ, DRZWI GŁADKIE BRĄZOWE pasujące do drzwi na klatce schodowej - do uzgodnienia z inspektorem nadzoru, współczynnik przenikania ciepła U _{max} 1,3 W/m ² K	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
18	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00