

SPIS WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

Nazwa pomieszczenia/typ pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
KLATKA SCHODOWA	Gress z cokołem na 10 cm,	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	-
KORYTARZ -I PIĘTRA	PCV cokołem na 10 cm,	Płyty PCV termoformowalne do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	drzwi higieniczne THERMOD
KORYTARZ II PIĘTRA	PCV cokołem na 10 cm,	Okładzina PCV do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	drzwi płycionowe PORTA
KORYTARZ III PIĘTRA	PCV elektrostatyczne cokołem na 10 cm,	Płyty PCV termoformowalne do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit higieniczny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	drzwi higieniczne THERMOD
POKÓJ WYPOCZYNKOWY PERSONELU/DYŻURKA	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm,	farba lateksowa klasa II,	sufit higieniczny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
SALE NADZORU POZNIECZULENIOWEGO	PCV elektroprzewodzące z cokołem na 10 cm,	Płyty PCV termoformowalne do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
BRUDOWNIK	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
PRO MORTE	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
MAGAZYN BRUDNY/KORYTARZ BRUDNY	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina PCV do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
ŚLUZA	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
ŚLUZA PACJENTA	PCV elektrostatyczne cokołem na 10 cm,	Płyty PCV termoformowalne do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit higieniczny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
WĘŻEL SANITARNY PERSONELU	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
WC PERSONELU	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
SZATNIA PERSONELU	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
POKOJE SOCJALNE PERSONELU	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punktach wodnych i blacie roboczym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	farba lateksowa klasa IV,	
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
POMIESZCZENIA TECHNICZNE	Gres z cokołem na 10 cm	-	farba akrylowa	-	farba akrylowa	
MAGAZYNY	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

Nazwa pomieszczenia/typ pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
MAGAZYNY NA BLOKU I W STERYLIZACJI	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
SALE OPERACYJNE	PCV elektroprzewodzące z cokołem na 10 cm,	systemowa zabudowa panelowa	-	systemowa zabudowa panelowa	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
REZONANS MAGNETYCZNY	stan surowy zamknięty, dostawca wstawia klatkę faradaya, oraz wszystkie okładziny ścienne, podłogowe oraz sufit podwieszany					
STERYLIZACJA - POM. BRUDNE, CZYSTE I STERYLNE	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
MYCIE SPRZĘTU ORAZ STOŁÓW	PCV antypoślizgowa z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	