

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

1:100

- UWAGI:
- Okna nr 05 i 06 wykonać tak samo jak okno 02.
 - Ilość sztuk została uwzględniona na parterze.
 - Przed zamowieniem stolarki okiennej należy ponownie sprawdzić wymiary otworów okiennych w świetle ościeżnicy.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ									
OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02	02A	03	04	07	08	09	010
SCHEMAT									
	wymiar w świetle otworu 50 x H0 (mm)	1280 x 2550	1280 x 1100	1280 x 1100	1480 x 3100	1180 x 1820	950 x 1450	660 x 980	660 x 1400
	zewni. wymiar okna S	1280	1280	1280	1480	1180	950	660	660
	zewni. wymiar okna H	2550	1100	1100	3100	1820	1450	980	1400
	PARTER	12	3	1	6	0	0	0	0
	PIĘTRO	0	0	0	0	29	0	0	0
	PODDASZE	0	0	0	0	0	11	3	13
	razem szt.	12	3	1	6	29	11	3	13
	opis	okno PCV w kolorze białym, trzyszybowe, rozwarne, technicznych: dla pakietu trzyszybowego U=0,65(W/m²·K), dla całego okna U = 0,90 (W/m²·K), Szkło selektywne Okna wyposażone w nawietrzaki higroskopialne.	okno PCV w kolorze białym, trzyszybowe, rozwarne, technicznych: dla pakietu trzyszybowego U=0,65(W/m²·K), dla całego okna U = 0,90 (W/m²·K), Szkło selektywne Okna wyposażone w nawietrzaki higroskopialne.	okno PCV w kolorze białym, trzyszybowe, rozwarne, o pakiecie trzyszybowego U=0,65(W/m²·K), dla całego okna U = 0,90 (W/m²·K), O odporności ogniowej EI60 szczytów zamykane na kluczyk, okna aluminiowych. Zakaz stosowania nawietrzaków higroskopialnych.	okno PCV w kolorze białym, trzyszybowe, rozwarne, technicznych: dla pakietu trzyszybowego U=0,65(W/m²·K), dla całego okna U = 0,90 (W/m²·K), Szkło selektywne. Okna wyposażone w nawietrzaki higroskopialne.	okno PCV w kolorze białym, trzyszybowe, rozwarne, o pakiecie trzyszybowego U=0,65(W/m²·K), dla całego okna U = 0,90 (W/m²·K), O odporności ogniowej EI60 szczytów rozwieracza się za pomocą klucza, okna aluminiowych. Zakaz stosowania nawietrzaków higroskopialnych.	okno PCV w kolorze białym, trzyszybowe, rozwarne, technicznych: dla pakietu trzyszybowego U=0,65(W/m²·K), dla całego okna U = 0,90 (W/m²·K), Szkło selektywne. Okna wyposażone w nawietrzaki higroskopialne.	okno dachowe, drewniane, trzyszybowe, rozwarne, technicznych: dla pakietu trzyszybowego U=0,65(W/m²·K), dla całego okna U = 0,90 (W/m²·K), Szkło selektywne. Okna wyposażone w nawietrzaki higroskopialne.	okno dachowe, drewniane, trzyszybowe, rozwarne, technicznych: dla pakietu trzyszybowego U=0,65(W/m²·K), dla całego okna U = 0,90 (W/m²·K), Szkło selektywne. Okna wyposażone w nawietrzaki higroskopialne.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMIKA" KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikołaja Kopernika 3/13: 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.pl		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
TEMAT:	Zestawienie stolarki okiennej	
OBIEKT:	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Szulbnie przy ul. Kourskiej 1, na działce nr 1662/1	
INWESTOR:	Powiat Nakielski ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią	
STADIUM:	Projekt architektoniczno-budowlany	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
AUTORZY DOKUMENTACJI:		
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. arch. Emilia Kuhn-Clupak upr. bud. nr 12/KPOK/2015	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka upr. bud. nr NN-8345/474/81	
Opracował:	inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI	
NR RYS.:	SKALA: 1:100	DATA OPRACOWANIA: 04.2024r.