

Przedmiar -Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Nad Karczmą w Niesulowicach

Roboty w zakresie budowy dróg - Utwardzenie drogi dojazdowej w Zimnodole

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty ziemne		
1	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km		
		koryto 40 * 3,5 * 0,30	m3	42,000
		razem	m3	42,000
2	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych		
		(Krotność= 8)		
		koryto 40 * 3,5 * 0,30	m3	42,000
		razem	m3	42,000
		Podbudowa		
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		40 * 3,5	m2	140,000
		razem	m2	140,000
4	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
		40 * 3,5	m2	140,000
		razem	m2	140,000
5	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm		
		40 * 3,5	m2	140,000
		razem	m2	140,000
6	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej		
		140 * 3,5	m2	490,000
		razem	m2	490,000
7	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm		
		Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą kruszywa grubość 5 cm 140 * 3,5 * 5 / 10	m2	245,000
		uzupełnienie pobocza kruszywem 2 * 0,25 * 180 * 6 / 10	m2	54,000
		razem	m2	299,000
8	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		jezdnia 180 * 3,0	m2	540,000
		razem	m2	540,000
9	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu		
		(Krotność= 3)		
		jezdnia 180 * 3,0	m2	540,000
		razem	m2	540,000