



2a - siatka zbrojąca - warstwa podstawowa
 2c - fragmenty siatki zbrojącej wywinięte na ościeże
 2d - kawałki siatki zbrojącej wzmacniające naroże otworu
 2e - siatka zbrojąca - warstwa dodatkowa

UWAGA

1. Na wysokości układu wzmocnionego (w parterze) występują dwie siatki 2a+2e.
2. Wszystkie naroża drzwi i okien wzmocnić kątownikiem perforowanym.
3. W przypadku głębokiego osadzenia stolarki w ościeżu szfować styropian na długości ok. 20 cm.

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 15 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ		
ADRES RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. JANASA 15		
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
TEMAT RYSUNKU UKŁAD PŁYT DOCIEPLENIOWYCH I KOŁKÓW		
branża	ARCHITEKTURA – TECHNOLOGIA	faza PB
zespół	imie i nazwisko	nr upr.
opracował	dr inż. arch. MAGDALENA KRAUSE	MPOIA/81/2010
opracował	mgr inż. ADAM ZABRZEWSKI	SLK/5710/PWKB/15
opracował	mgr inż. KLAUDIA RUDNICKA	
inwestor	MIASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA	
zarządca	MPGW TBS Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 218 41-710 RUDA ŚLĄSKA	
SKALA	DATA MARZEC 2021	NR RYSUNKU D9