

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi Myłof - Zapora (od skrzyżowania z drogą do m. Klonia do skrzyżowania z drogą leśną)  
wraz z budową kanalizacji deszczowej- chodniki  
ADRES INWESTYCJI : Odcinek drogi gminnej Myłof - Zapora od skrzyżowania z drogą do m. Klonia do skrzyżowania z drogą leśną  
INWESTOR : Burmistrz Czerska  
ADRES INWESTORA : 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27  
BRANŻA : Drogowa  
  
OPRACOWAŁ : mgr inż. Daniel Folehr  
  
DATA OPRACOWANIA : 09 maja 2022 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	3
2	Roboty ziemne	4	6
3	Zjazdy indywidualne	7	11
4	Chodniki	12	14
5	Elementy ulic	15	17
6	Tereny zielone	18	18
7	Roboty inne	19	19

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>						
1	d.1	KNR 2-01 0119-03 D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,250	km	0.250	
					RAZEM	0.250
2	d.1	KNR 2-31 0810-02 D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej- kostka betonowa z wywozem na odl. do 5 km	m <sup>2</sup>		
			11	m <sup>2</sup>	11.00	
					RAZEM	11.00
3	d.1	KNR 2-01 0126-01 D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
			703	m <sup>2</sup>	703.00	
					RAZEM	703.00
<b>Roboty ziemne</b>						
4	d.2	KNR 2-01 0205-01 + KNR 2-01 0214-03 D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km- łącznie do 5 km	m <sup>3</sup>		
			(52*0,41)+(461*0,23)	m <sup>3</sup>	127.35	
					RAZEM	127.35
5	d.2	KNR 2-01 0205-01 + KNR 2-01 0214-03 D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km- łącznie do 5 km	m <sup>3</sup>		
			60	m <sup>3</sup>	60.00	
					RAZEM	60.00
6	d.2	KNR 2-01 0235-01 D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II- z gruntu dowiezionego	m <sup>3</sup>		
			60	m <sup>3</sup>	60.00	
					RAZEM	60.00
<b>Zjazdy indywidualne</b>						
7	d.3	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			52	m <sup>2</sup>	52.00	
					RAZEM	52.00
8	d.3	KNR 2-31 0104-07 D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm- łącznie 15 cm	m <sup>2</sup>		
			52	m <sup>2</sup>	52.00	
					RAZEM	52.00
9	d.3	KNR 2-31 0104-08 D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.- 10 cm- dalsze 5 cm	m <sup>2</sup>		
			52	m <sup>2</sup>	52.00	
					RAZEM	52.00
10	d.3	KNR 2-31 0114-05 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- MKŁ 0/31,5	m <sup>2</sup>		
			52	m <sup>2</sup>	52.00	
					RAZEM	52.00
11	d.3	KNR 2-31 0511-03 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka grafitowa	m <sup>2</sup>		
			52	m <sup>2</sup>	52.00	
					RAZEM	52.00
<b>Chodniki</b>						
12	d.4	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
			461	m <sup>2</sup>	461.00	
					RAZEM	461.00
13	d.4	KNR 2-31 0104-07 D 04.02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm- MKŁ 0/31,5	m <sup>2</sup>		
			461	m <sup>2</sup>	461.00	
					RAZEM	461.00

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.4		KNR 2-31 0511-03 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka 80% szara, 20% czerwona	m <sup>2</sup>		
			461	m <sup>2</sup>	461.00	
					RAZEM	461.00
<b>Elementy ulic</b>						
15 d.5		KNR 2-31 0403-05 D 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			37	m	37.00	
					RAZEM	37.00
16 d.5		KNR 2-31 0402-04 D 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m <sup>3</sup>		
			37*0,06	m <sup>3</sup>	2.22	
					RAZEM	2.22
17 d.5		KNR 2-31 0407-05 D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
			242	m	242.00	
					RAZEM	242.00
<b>Tereny zielone</b>						
18 d.6		KNR 2-01 0510-01 D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
			242	m <sup>2</sup>	242.00	
					RAZEM	242.00
<b>Roboty inne</b>						
19 d.7		kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elementów prefabrykowanych- ściany oporowe typu L wraz z barierą rurową szczelinową	m <sup>2</sup>		
			60	m <sup>2</sup>	60.00	
					RAZEM	60.00