













ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ			
L.p.	1		
Rodzaj wyrobu	drzwi zewnętrzne		
Symbol	Dz1		
Schemat (skala 1:50)			
(widok od zewnątrz)			
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	950	
	H	3000	
Wymiary w świetle ościeży nicy [mm]	S	800	
	H	2200	
Lewe / prawe	L	P	
Ilość:	2	-	
Razem:	2		
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi zewnętrzne drewniane pełne z nadświetlami,</li><li>- drzwi o konstrukcji płycinowo - ramowej,</li><li>- szyby zespolone wielokomorowe,</li><li>- drewniane wzmocnione w kolorze istniejących drzwi (kolor drewna mahoniowego - RAL 3009)</li><li>- antywłamaniowe uposażone w zamek patentowy</li><li>- U = 1,3 W/m²K</li></ul>		

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ																								
L.p.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
Rodzaj wyrobu	drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne			
Symbol	Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6		Dw7		Dw8		Dw9		Dw10		Dw11			
Schemat (skala 1:50)																								
(widok od zewnątrz)																								
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	1100	1000		1100		1000		900		2050		1700		1000		800		2050		1000			
	H	2250	2250		2250		2250		2250		3300		2600		2050		2220		3100		2250			
Wymiary w świetle ościeży nicy [mm]	S	1000	1000		1000		1000		800		900 + 900		1000 + 500		900		800		900 + 900		900			
	H	2200	2200		2200		2200		2200		2200		2200		2200		2200		2200		2200			
Lewe / prawe	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
Ilość:	5	8	2	-	2	3	1	2	4	4	-	1	-	1	4	7	3	-	4	2	8	10		
Razem:	13		2		5		2		8		1		1		7		4		4		18			
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe</li><li>- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe</li><li>- antywłamaniowe uposażone w zamek patentowy</li><li>- montaż opaski wokół drzwi</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe</li><li>- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe</li><li>- pow. otworów went. min. 220 cm²</li><li>- wyposażone w samozamykacz</li><li>- montaż opaski wokół drzwi</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe</li><li>- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe</li><li>- antywłamaniowe uposażone w zamek patentowy</li><li>- odporność p.poż. EI 30</li><li>- drzwi dymoszczelne</li><li>- montaż opaski wokół drzwi</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe</li><li>- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe</li><li>- pow. otworów went. min. 220 cm²</li><li>- wyposażone w samozamykacz</li><li>- odporność p.poż. EI 30</li><li>- drzwi dymoszczelne</li><li>- montaż opaski wokół drzwi</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe</li><li>- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe</li><li>- pow. otworów went. min. 220 cm²</li><li>- wyposażone w samozamykacz</li><li>- montaż opaski wokół drzwi</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi aluminiowe z nasświetlami, przeszklone, dwuskrzydłowe</li><li>- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe</li><li>- antywłamaniowe uposażone w samozamykacz i stopkę</li><li>- odporność p.poż. EI 30</li><li>- drzwi dymoszczelne</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe</li><li>- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe</li><li>- antywłamaniowe uposażone w samozamykacz i stopkę</li><li>- odporność p.poż. EI 30</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe</li><li>- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe</li><li>- pow. otworów went. min. 220 cm²</li><li>- wyposażone w samozamykacz</li><li>- montaż opaski wokół drzwi</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe</li><li>- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe</li><li>- pow. otworów went. min. 220 cm²</li><li>- wyposażone w samozamykacz</li><li>- montaż opaski wokół drzwi</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne w systemie kabin sanitarnych</li><li>- płyty z laminatu ciśnieniowego HPL</li><li>- w kolorze szarym lub opcjonalnie białe</li><li>- otwór wentylacyjny wys. 15 cm</li><li>- uposażone w zamek zapadkowy</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi aluminiowe z nasświetlami, przeszklone, dwuskrzydłowe</li><li>- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe</li><li>- antywłamaniowe uposażone w samozamykacz i stopkę</li><li>- odporność p.poż. EI 30</li><li>- drzwi dymoszczelne</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe</li><li>- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe</li><li>- antywłamaniowe uposażone w zamek patentowy</li></ul>	

ZESTAWIENIE  
PROJEKTOWANEJ  
STOLARKI DRZWIOWEJ  
skala 1:50



- UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
- Zestawienie nie jest kartą zamówieniową, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie.
  - Przy doborze typów i wymiarów ościeżnic obejmujących przy wszystkich typach drzwi należy uwzględnić rodzaj wykończenia powierzchni ścian, w których mają być zamontowane.
- UWAGI OGÓLNE:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranzowym, którego jest integralną częścią.
  - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie różne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
  - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
  - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
  - Lokalizacja kotłowni instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PT	ARCHITEKTURA	 ul. S. Borodzieja 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gpn.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Paweł Przydaneł upr. nr WP-01A/OKK/UPT/63/2010 w specjalności architektonicznej		
Zespół projektowy:		Podpis:
mgr inż. arch. Paweł Chabros		
Temat projektu:	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Płacówek Opielukizo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe	
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitów 1, 85-102 Bydgoszcz	
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz	
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ	
Numer projektu	Branda: architektura	Faza projektu: PT
	Data: 12.05.2022	Skala: 1:50
		Numer rysunku: PT-A-07