








ZESTAWIENIE RENOWACJI I ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ				
L.p.	1			
Rodzaj wyrobu	drzwi zewnętrzne			
Symbol	Dz2			
Schemat (skala 1:50)				
(widok od zewnątrz)				
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	2000		
	H	3200		
Wymiary w świetle ościeży nicy [mm]	S	850 + 850		
	H	2200		
Lewe / prawe	L		P	
Ilo śc:	1		-	
Razem:			1	
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reperacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni farbą do drewna, w kolorze istniejących drzwi (kolor drewna mahoniowego - RAL 3009)</li></ul>			

ZESTAWIENIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ																									
L.p.	1				2				3				4				5				6				
Rodzaj wyrobu	drzwi wewnętrzne				drzwi wewnętrzne				drzwi wewnętrzne				drzwi wewnętrzne				drzwi wewnętrzne				drzwi wewnętrzne				
Symbol	Dw1				Dw2				Dw3				Dw4				Dw5				Dw6				
Schemat (skala 1:50)																									
(widok od zewnątrz)																									
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	1100				1000				900				1700				1600				1700			
	H	2250				2250				2250				2600				2600				3100			
Wymiary w świetle ościeży nicy [mm]	S	1000				900				800				800+800				700+700				800+800			
	H	2200				2200				2200				2200				2200				2200			
Lewe / prawe	L		P		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P		
Ilo śc:	3		10		2		2		-		1		-		1		-		1		-		2		
Razem:	13				4				1				1				1				2				
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reperacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>				<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reperacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>				<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reperacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>				<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reperacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>				<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reperacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>				<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reperacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>				

ZESTAWIENIE  
RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ  
STOLARKI DRZWIOWEJ  
skala 1:50



UWAGI SZCZEGÓŁOWE:  
1. Zestawienie nie jest kartą zamówieniową, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie.  
2. Przy doborze typów i wymiarów ościeżnic obejmujących przy wszystkich typach drzwi należy uwzględnić rodzaj wykończenia powierzchni ścian, w których mają być zamontowane.

UWAGI OGÓLNE:  
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.  
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.  
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.  
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.  
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	ARCHITEKTURA	 ul. S. Borodziec 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
<b>mgr inż. arch. Grzegorz Michalski</b> <b>upr. nr MA/040/18</b> w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
<b>mgr inż. arch. Paweł Przydanek</b> <b>upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010</b> w specjalności architektonicznej		
Zespół projektowy:		Podpis:
<b>mgr inż. arch. Paweł Chabros</b>		
Temat projektu:	Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową Bydgoskiego Zespołu Płacówek Opiekunsko-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego	
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitcka 1, 85-102 Bydgoszcz	
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz	
Nazwa rysunku:	<b>ZESTAWIENIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ</b>	
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PB
	Data: 12.05.2022	Skala: 1:50
	Numer rysunku: PB-A-09	