


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ			
L.p.	1		
Rodzaj wyrobu	drzwi zewnętrzne		
Symbol	Dz1		
Schemat (skala 1:50)			
(widok od zewnątrz)			
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	950	
	H	3000	
Wymiary w świetle ościeży nioy [mm]	S	800	
	H	2200	
Lewe / prawe	L	P	
Ilość:	2	-	
Razem:	2		
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none">- drzwi zewnętrzne drewniane pełne z nadświetłem,- drzwi o konstrukcji płytkowo - ramowej,- szyby zespolone wielokomorowe,- drewniane wzmocnione w kolorze istniejących drzwi (kolor drewna mahoniowego - RAL 3009)- antywłamaniowe uposażone w zamek patentowy- U = 1,3 W/m² K		

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ																																								
L.p.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11									
Rodzaj wyrobu	drzwi wewnętrzne			drzwi wewnętrzne			drzwi wewnętrzne			drzwi wewnętrzne			drzwi wewnętrzne			drzwi wewnętrzne			drzwi wewnętrzne			drzwi wewnętrzne			drzwi wewnętrzne			drzwi wewnętrzne			drzwi wewnętrzne									
Symbol	Dw1			Dw2			Dw3			Dw4			Dw5			Dw6			Dw7			Dw8			Dw9			Dw10			Dw11									
Schemat (skala 1:50)																																								
(widok od zewnątrz)																																								
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	1100			1000			1100			1000			900			2050			1700			1000			800			2050			1000								
	H	2250			2250			2250			2250			2250			3300			2600			2050			2220			3100			2250								
Wymiary w świetle ościeży nioy [mm]	S	1000			1000			1000			1000			800			900 + 900			1000 + 500			900			800			900 + 900			900								
	H	2200			2200			2200			2200			2200			2200			2200			2200			2200			2200			2200								
Lewe / prawe	L	P			L	P			L	P			L	P			L	P			L	P			L	P			L	P			L	P						
Ilo śc:	5	8			2	-			2	3			1	1			4	4			-	1			-	4			-	4			2	2			8	10		
Razem:	13														1																									
Uwagi:	- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe - antywłamaniowe uposażone w zamek patentowy - montaż opaski wokół drzwi			- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe - pow. otworów went. min. 220 cm² - wyposażone w samozamykacz - montaż opaski wokół drzwi			- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe - pow. otworów went. min. 220 cm² - odporność p.poż. EI 30 - drzwi dymoszczelne - montaż opaski wokół drzwi			- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe - pow. otworów went. min. 220 cm² - wyposażone w samozamykacz - odporność p.poż. EI 30 - drzwi dymoszczelne - montaż opaski wokół drzwi			- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe - pow. otworów went. min. 220 cm² - wyposażone w samozamykacz - montaż opaski wokół drzwi			- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, dwuskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe - pow. otworów went. min. 220 cm² - antywłamaniowe uposażone w samozamykacz i stopkę - odporność p.poż. EI 30 - drzwi dymoszczelne			- drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe - antywłamaniowe uposażone w samozamykacz i stopkę - odporność p.poż. EI 30			- drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe - antywłamaniowe uposażone w samozamykacz i stopkę - odporność p.poż. EI 30			- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe - pow. otworów went. min. 220 cm² - wyposażone w samozamykacz - montaż opaski wokół drzwi			- drzwi wewnętrzne w systemie kabin sanitarnych - płyty z laminatu ciśnieniowego HPL - w kolorze szarym lub opcjonalnie białe - otwór wentylacyjny wys. 15 cm - uposażone w zamek zapadkowy			- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - przeszklone, dwuskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe - antywłamaniowe uposażone w samozamykacz i stopkę - odporność p.poż. EI 30 - drzwi dymoszczelne			- drzwi wewnętrzne aluminiowe z nasświetłem, przeszklone, dwuskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe - antywłamaniowe uposażone w zamek patentowy						

ZESTAWIENIE
PROJEKTOWANEJ
STOLARKI DRZWIOWEJ
skala 1:50



UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
1. Zestawienie nie jest kartą zamówienia, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Przy doborze typów i wymiarów należy uwzględnić wszystkie typy drzwi, w których mają być zamontowane.
UWAGI OGÓLNE:
1. Należy wykonać rysunek rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokości oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozróżnić jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zainstalowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	ARCHITEKTURA	 ul. S. Borodziec 1a 05-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej: mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		Pieczęć, podpis:
Sprawdzający w specjalności architektonicznej: mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-01A/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej		Pieczęć, podpis:
Zespół projektowy: mgr inż. arch. Paweł Chabros		Podpis:
Temat projektu:	Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego	
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitów 1, 85-102 Bydgoszcz	
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz	
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ	
Numer projektu	Branda: architektura	Faza projektu: PB
		Data: 12.05.2022
		Skala: 1:50
		Numer rysunku: PB-A-07