

LP	NR POM	NAZWA	M2	Uwagi
1	337	Holl	26	Wykładzina PCV, Sufit podwieszany
2	338	WC	4,8	Terakota
3	339	WC	4,6	Terakota
4	331	Sala chorych	17,83	Wykładzina PCV, Fartuch ochronny z glazury
5	332	Gabinet zabiegowy masaż	9,1	Wykładzina PCV, Fartuch ochronny z glazury
6	334	Sala chorych	27,45	Wykładzina PCV, Fartuch ochronny z glazury
7	335	Magnetronik	12,38	Wykładzina PCV, Fartuch ochronny z glazury
8	341	Fizykoterapia	13,49	Wykładzina PCV, Fartuch ochronny z glazury
9	342	Sala chorych	35,53	Wykładzina PCV, Fartuch ochronny z glazury
10	343	Składzik porządkowy	3	Terakota
11	344	Gabinet badań lekarskich	13,27	Wykładzina PCV, Fartuch ochronny z glazury
			167,45	

kubatura      443,74

Fartuch ochronny z glazury minimum 60 cm od krawędzi umywalki z każdej strony do wysokości 2,2 m, w przypadku mniejszej odległości od ściany bocznej należy wykonać fartuch również na ścianie bocznej uwzględniając odległość 60 cm od krawędzi umywalki. Fartuch należy wykonać nad cokołem z wykładziny

Farby, wykładziny, inne materiały zgodnie z opisem w STWiOR oraz SSWiOR