


Uwagi montażowe

- Maszty na budowie malować farbą podkładową i nawierzchniową do powierzchni cynkowanych
- Zakonserwować abizolem część fundamentową i maszty do 15 cm nad ziemią
- Maszty ustawiać zgodnie z opracowaniem producenta
- Roboty należy skoordynować z budową oświetlenia ulicznego

INWESTOR:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
Gmina Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk		BPE BIURO PROJEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH ŁUKASZ SZOKALSKI ul. Migdałowa 48 80-126 Gdańsk			
INWESTYCJA:				BRANŻA:	
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Trakt Św. Wojciecha				ELEKTRYCZNA	
Identyfikatory działek: 226101_1.0098.10/5					
NAZWA RYSUNKU:		DATA:		SKALA:	
Maszty niskie sygnalizacyjno-oświetleniowe		06.2024		bs	
		FAZA:		NR. RYSUNKU:	
		PW		FORMAT:	
				A3	
E-3.3					
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO:		NR. UPRAWNIEŃ:	
PODPIS:					
Projektant:		mgr inż. Paweł Chamski		POM/0182/POOE/14	
Opracowujący:					
Sprawdzający:		mgr inż. Łukasz Szokalski		POM/0258/PBE/16	