

Zakres prac przy wymianie projektora w Auli Maximum na Wydziale Nawigacyjnym UMG

1. Należy zdemontować istniejący projektor,
2. Wysokość demontażu/montażu wynosi ok 6m, w związku z tym wymagane jest rusztowanie
3. Zamontować nowy projektor, adaptując istniejący uchwyt.
- 4 Zaprogramować system sterowania pod nowy projektor. Zamawiający informuje, że nie posiada kodów źródłowych istniejącego systemu sterowania Crestron, w związku z tym należy go zaprogramować od nowa.

Obecny system sterowania obsługuje następujące funkcje:

- a) Sterowanie ekranem i projektorem wywołując konkretne makra – dodatkowo możliwość szczegółowego sterowania każdym urządzeniem.
- b) Sterowanie wyborem źródeł: Przyłącze 1 (VGA+A, HDMI), Przyłącze 2 (VGA+A, HDMI), Kamera sufitowa (HDMI), wizualizer (HDMI). Przełączanie sygnałów wizyjnych odbywa się na matrycy Crestron Digital Media.
- c) Sterowanie oświetleniem
- d) Sterowanie roletami
- e) W ramach obsługi iPadem należy przewidzieć 2 interfejsy sterujące, jeden dla Wykładowcy, drugi dla Technika, przełączanie pomiędzy trybami powinno się odbywać za pomocą ukrytego na ekranie przycisku
- f) Sterowanie nagłośnieniem, Zamawiający posiada mikrofony na gęsiej szyi oraz bezprzewodowe, wpięte do matrycy audio.