

**ZESTAWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAKUP PRZEDMIOTÓW ODZIEŻY SPECJALNEJ I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ STRAŻAKA
CZĘŚĆ II**

Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	Ilość	Opis przedmiotu zamówienia
1	2	3	4	5
1	Buty strażaka gumowe ochronne	szt.	35	WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE dla butów strażaka gumowych ochronnych Buty strażaka gumowe ochronne muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy pkt. 1.9. Buty gumowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 50321 dla obuwia klasy 0. Rozmiar obuwia: 40 – 5 par, 41 – 4 par, 42 – 6 par, 45 – 3 par, 43 – 5 par, 46 – 5 par, 44 – 5 par, 48 – 2 par. - odporne na przebicie prądem o napięciu 1 kV; - posiadać noski stalowe chroniące palce stóp; - posiadać wkładkę chroniącą stopy przed przekłuciem; - w przedniej części cholewki winny posiadać wkładkę odporną na przecięcie piłą łańcuchową; - cholewki winny być odporne na płomienie i promieniowanie ciepłe; - podeszwy winny być odporne na kwasy, ługi i oleje; - numeracja umieszczona na obuwu i opakowaniu, zgodna z przedstawioną przez zamawiającego; - opakovanie indywidualne umożliwiający powtórne zapakowanie. - wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiące od daty sprzedaży Do dostawy należy załączyć: - opis czyszczenia i konserwacji oraz warunki przechowywania (dołączony do każdej pary obuwia) - zestawienie parametrów określających dany wyrób (kartę katalogową produktu) Wymagana deklaracja zgodności CE i Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

2.	Buty strażaka skórzane	szt.	25	WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE dla butów strażackich skórzanych Buty strażackie skórzane muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy pkt. 1.9. Buty muszą spełniać wymagania normy PN-EN 15090:2012 Rozmiar obuwia: 40 – 4 par, 41 – 3 par, 42 – 4 par, 46 – 3 par, 43 – 4 par, 45 – 2 par 44 – 4 par, 48 – 1 par. – wykonane ze skóry wodoszczelnej, hydrofobowej; – buty skórzane sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych; – wyposażone w stalową wkładkę w podeszwie chroniącą stopę przed przebicciem, dopuszcza się buty wyposażone w spełniającą analogiczną do stalowej funkcję kompozytową wkładkę – wyposażone w stalowy podnosek, chroniący palce przed zgnieceniem; – winny zapewniać wodoszczelności na całej powierzchni obuwia z jednoczesnym zachowaniem paro przepuszczalności; – podeszwa zapewniająca dobrą przyczepność w każdych warunkach, ponadto chroniąca przed porażeniem prądem, zintegrowana taśmą w tylnej, górnej krawędzi cholewki do łatwiejszego zakładania buta; – oddychająca/paro przepuszczalna, wodoszczelna, membrana do minimum 75% wysokości cholewki buta, – buty powinny być wyposażone w system ochrony/stabilizacji obszaru kostki dla maksymalnej ochrony stopy/nogi, – numeracja umieszczona na obuwiu i opakowaniu, zgodna z przedstawioną przez zamawiającego; – opakowanie indywidualne umożliwiające powtórne zapakowanie – wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiące od daty sprzedaży; Do dostawy należy załączyć: opis czyszczenia i konserwacji oraz warunki przechowywania (dołączony do każdej pary obuwia), zestawienie parametrów określających dany wyrób (kartę katalogową produktu);
----	---------------------------	------	----	---

3	Kominiarka niepalna	szt.	68	Wymagana deklaracja zgodności CE i Świadectwo Dopuszczenia CNBOP WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE dla kominiarek niepalnych Kominiarka niepalna musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy pkt. 1.8. Kominiarka musi spełniać wymagania określone normą PN-EN 13911 Rozmiary kominiarek: M – 14 szt. L – 25 szt. XL – 26 szt. Dopuszcza się kominiarki rozmiaru uniwersalnego - wykonana z materiału niepalnego; - elastyczna, posiadająca niewierające szwy, - ochrona karku na odpowiedniej długości; - kolor kominiarki kość słoniowa; - rozprzestrzenianie się płomieni zgodnie z PN-EN 531:1999; - ochrona przed ciepłem konwekcyjnym B 2; - ochrona przed promieniowaniem cieplnym C 1; - wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiące od daty sprzedaży; Wymagana deklaracja zgodności CE i Świadectwo Dopuszczenia CNBOP
4	Koszulka letnia	szt.	50	WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE dla koszulki letniej Koszulka letnia Koszulka typu T-shirt z krótkim rękawem wykonana z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. - w przodzie koszulki po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń logo WSP, a na plecach napis STRŻ. - emblematy i napisy wykonane metodą haftu komputerowego bądź inną techniką pozwalającą odwzorować ww. elementy, - koszulka wykończona pod szyją ściągaczem. - znakowanie wyrobu,

				– wszywka trwale wszyta w wewnętrznej części koszulki powinna zawierać: a) nazwę i znak producenta, b) oznaczenie wielkości wyrobu, c) sposób konserwacji -oznaczenie sposobu konserwacji według PN-EN-23758:1988 d) wyrób powinien posiadać gwarancję na okres minimum 24 miesiące e) opakovanie wielorazowe, umożliwiające powtórne zapakovanie f) specyfikacja, karta wyrobu, parametry i wizualizacja (kolor) do oferty g) rok produkcji 2021 Rozmiary koszulek letnich : L – 10 szt. XL – 12 szt. M – 12 szt. XXL – 8 szt.
5	Koszulka zimowa	szt.	50	WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE dla koszulki zimowej Koszulka zimowa powinna być wykonana z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. Wykończenie pod szyją i rękawów - ściągaczem. Dół koszulki podwinięty i podszyty. Skład surowcowy przędzy dzianiny zasadniczej i ściągaczowej 100 % bawełna. Działana typu ściągaczowego bawełna 98,3% + lycra 1,7%. Znakowanie wyrobu: wszywka trwale wszyta w wewnętrznej części koszulki powinna zawierać: – a) nazwę i znak producenta, – b) oznaczenie wielkości wyrobu, – c) sposób konserwacji. – d) miesiąc i rok produkcji wyrobu, – e) oznaczenie sposobu konserwacji według PN-EN-23758:1988 – f) gwarancja min. 24 miesięcy. – g) rok produkcji 2021 – h) opakovanie wielorazowe, umożliwiające powtórne zapakovanie – i) specyfikacja, karta wyrobu, parametry i wizualizacja (kolor) do oferty Rozmiary koszulek zimowych : L – 10 szt.

				XL – 12 szt. M – 2 szt. XXL – 8 szt. XXXL – 8 szt.
	Obuwie koszarowe strażaka	szt.	30	WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE dla obuwia koszarowego strażaka Obuwie koszarowe strażaka Rozmiar obuwia: 40 – 2 par, 41 – 5 par, 42 – 3 par, 43 – 8 par, 44 – 8 par, 45 – 3 par, 46 – 1 par Buty koszarowe nie są określone normą lecz powinny spełniać następujące wymagania: – obuwie koszarowe ma być wykonane zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 KGPPS z dnia 05.02.2007r. – wierzchy ze skór bydlęcych licowanych; – podszewka z tkaniny higroskopijnej; – spody lekkie elastyczne z kauczuku; – kolor czarny; – numeracja umieszczona na opakowaniu, zgodna z przedstawioną przez zamawiającego; – opakowanie indywidualne umożliwiające powtórne zapakowanie; – wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiące od daty sprzedaży; Do dostawy należy dołączyć: – opis czyszczenia i konserwacji oraz warunki przechowywania. – zestawienie parametrów określający dany wyrób (kartę katalogową produktu)
7	Rękawice specjalne bojowe (niepalne)	szt.	30	WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE dla obuwia koszarowego strażaka Obuwie koszarowe strażaka Rozmiar obuwia: 40 – 2 par, 41 – 5 par, 42 – 3 par, 43 – 8 par, 44 – 8 par,

				45 – 3 par, 46 – 1 par, Buty koszarowe nie są określone normą lecz powinny spełniać następujące wymagania: – obuwie koszarowe ma być wykonane zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 KGPPS z dnia 05.02.2007r. – wierzchy ze skór bydlęcych licowanych; – podszewka z tkaniny higroskopijnej; – spody lekkie elastyczne z kauczuku; – kolor czarny; – numeracja umieszczona na opakowaniu, zgodna z przedstawioną przez zamawiającego; – opakowanie indywidualne umożliwiające powtórne zapakowanie; – wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiące od daty sprzedaży; Do dostawy należy dołączyć: – opis czyszczenia i konserwacji oraz warunki przechowywania. – zestawienie parametrów określający dany wyrób (kartę katalogową produktu)
8	Ubranie specjalne (trzyczęściowe)	kpl.	50	WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE dla ubrania specjalnego (trzyczęściowego) Ubranie specjalne (trzyczęściowe) powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy pkt. 1.6. Ubranie powinno składać się z trzech części: - kurtka i spodnie wykonane zgodnie z normą PN-EN-469- (Ubranie specjalne 2 częściowe); - kurtka lekka do przestrzeni otwartych powinna być wykonana zgodnie z normą 15614 (kurtka lekka) Wymogi materiałowe dla kurtki i spodni:

				- tkanina zewnętrzna powinna być wykonana z tkaniny składającej z włókien metaaramidu i antystatyku lub materiałów równoważnych; - membrana – włóknina wykonana w technologii „3D” składająca się z laminatu PTFE metaaramidu i paraaramidu lub innych materiałów równoważnych; - wkład termoizolacyjny, filc składający się z metaaramidu, paraaramidu lub innych materiałów równoważnych ; - poszewka termiczna składająca się z włókien metaaramidu, paraaramidu lub z włókien aramidowych i włókien wiskozy. <u>Kurtka ciężka musi spełniać następujące wymagania:</u> - ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry; - kurtka o konstrukcji wielowarstwowej powinna zachodzić na spodnie; - kołnierz zapewniający ochronę przed płomieniem i współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem z przodu na rzep; - trwały zamek szybkiego rozpinania z funkcją „antypanic” (umożliwiający błyskawiczne rozpięcie kurtki jednym pociągnięciem) z klapą osłonową z materiału wierzchniego - pod piś kryjącą zamek jedna kieszeń wewnętrzna zamykana suwakami; - wzmocnienie na łokciach wykonane m.in. z miękkiej wkładki kevlarowej pokrytej silikonem, zabezpieczającą przed przetarciem, dodatkowo membrana zabezpieczająca przed przemakaniem; - napalcznik zapewniający komfort pracy oraz zabezpieczający przed podciąganiem się mankietu; - po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na sprzęt łączności, po prawej stronie uchwyt z mocowaniem na rzep, przeznaczony na latarkę; - dwie pojemne kieszenie boczne z karabińczykiem i pętlą do mocowania drobnego wyposażenia, rozmieszczone ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na końcach warstwą KEVLARU lub równorzędną, umożliwiające dostęp w rękawicach; - wykończenia mankietów wykonane z czarnego KEVLARU, (lub równoważnego materiału) pokrytego warstwą silikonu zabezpieczającego przed przemoknięciem, uszkodzeniami
--	--	--	--	--

				mechanicznymi i przetarciem, w mankietach rękawów zastosowany system pozwalający dopasować ściągacz i otwór na kciuk do rozmiaru ręki i kształtu dłoni; - wewnątrz kurtka musi posiadać otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany; - ubranie powinno posiadać tunel do montowania pod warstwą zewnętrzną kurtki pętli ratowniczej lub zastosowanie innego rozwiązania ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości (np.: szlufki), otwór lub inne rozwiązanie powinno być na wysokości klatki piersiowej; - kurtka oznaczona układem taśm (wygrzewanych lub wklejanych lub naszywanych ostrzegawczych odbłaskowych łączonych, zapewniających widzialność ze wszystkich stron. <u>Spodnie muszą spełniać następujące wymagania:</u> - spodnie długie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami; - szelki mocowane na zatrzaski, z możliwością szybkiego ich odłączenia, a także z systemem łatwej regulacji; - szerokie, komfortowe pasy w szelkach wyposażane w nienagrzewające się sprzączki zapobiegające ewentualnemu oparzeniu; - konstrukcja kłamy przypominająca zapięcie noszaka do aparatu powietrznego umożliwiający szybkie i wygodne dopasowanie szelek przy użyciu rękawic, szelki wyposażone w dodatkową warstwę ochronną w części barkowej zapobiegającą zsuwaniu się pasów naramiennych; - poliamidowe ściągane kłamy regulacyjne dające możliwość regulacji dopasowania do odpowiedniego rozmiaru- podobnie jak w aparatach oddechowych; - wytrzymały zamek błyskawiczny podnoszący komfort i szybkość zakładania spodni. dwie duże boczne kieszenie zamykane na rzep; - wzmocnienia kolan co najmniej z kilku warstw (wykonane m.in. z miękkiej wkładki KEVLAROWEJ lub równorzędne) zapewniającymi komfort oraz bezpieczeństwo podczas pracy na kolanach, w tym odporności na przetarcia (dodatkowo w wewnętrznej części spodni na wysokości kolan specjalne kieszenie na umieszczenie dodatkowych wkładek o grubości do 20 mm celem ochrony kolan); - dodatkowe wzmocnienie na rancie spodni chroniące przed uszkodzeniami; - na zakończeniu nogawek – indywidualna regulacja rzepem;
--	--	--	--	---

				– z tyłu spodni rozcięcie umożliwiające kontrolę stanu membrany, dopuszcza się również rozcięcie z boku spodni umożliwiające kontrolę stanu membrany; – spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych odblaskowych wygrzewanych lub klejanych;., dopuszcza się również w spodniach układ taśm ostrzegawczych odblaskowych naszywanych łączonych, zapewniających widzialność ze wszystkich stron; Kurtka lekka musi spełniać następujące wymagania: – kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej z tkaniny zewnętrznej ubrania specjalnego w kolorze płaskowym żółtym (w odcieniu naturalnego aramidu) – meta-aramid typu Toray – lub równoważny i materiał antystatyczny, powinna zachodzić na spodnie; – ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry; – kołnierz zapewniający ochronę przed płomieniem i współpracujący w tylnej części z hełmem oraz zapięciem z przodu na rzep; – trwały zamek szybkiego rozpinania (dwugłowiec lub równoważnie jednogłowiec zamek rozpinany) z funkcją „antypanic” (umożliwiający błyskawiczne rozpięcie kurtki jednym pociągnięciem) z klapą osłonową, z materiału wierzchniego; – wzmocnienia na łokciach wykonane z KEVLARU pokrytego silikonem; – regulowana wielkość mankietów; – po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na sprzęt łączności, po prawej stronie uchwyt z mocowaniem na rzep, przeznaczony na latarkę; – dwie pojemne kieszenie boczne z karabińczykiem i pętlą do mocowania drobnego wyposażenia; – kurtka oznaczona układem taśm łączących zapewniających widoczność ze wszystkich stron, a także z góry. Oprócz wymagań zawartych WTU pkt 1.6 dodatkowo na kurtce winny być umieszczone „rzepy” pod emblematy i znaki identyfikacyjne: – na lewym rękawie w połowie wysokości między łokciem, a barkiem naszyty rzep do mocowania emblematu WSP, – na lewej piersi, powyżej taśm ostrzegawczych – rzep do mocowania dystynkcji;
--	--	--	--	--

- na lewej piersi, poniżej taśm ostrzegawczych – rzep do mocowania napisu **WSP**;
 - na plecach do mocowania napisu **WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA**”.
- Napisy „**STRAŻ**” i „**WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA**” – litery w kolorze czarnym wykonane na tkaninie (tłe) w kolorze fluorescencyjnym żółtym.

Napis „**WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA**” umieszczony na tyle kurtki (plecach) w odległości 0,5 ÷ 1,0 cm pod żółtym pasem ostrzegawczym:

- wymiary tła – 12 x 34 ± 0,3 cm,
- wysokość liter – 4 ± 0,1 cm,\
- długość zapisu w dwóch rzędach, I rząd - **WOJSKOWA** – 22 cm
- II rząd - **STRAŻ POŻARNA** – 32 cm;
- mocowanie na ”rzep” do kurtki lub inną techniką;
- napis „**WSP**” umieszczony na przedzie kurtki;
- wymiar tła dostosowany do wielkości zapisu;
- wysokość liter 2,5 ÷ 0,1 cm;
- mocowanie na rzep lub inną techniką;
- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania, CNBOP;
- wymagana deklaracja zgodności CE;

Ubranie strażaka specjalne (3 część.) w rozmiarze:

(wzrost w cm/obwód klatki piersiowej w cm/obwód pasa w cm):

- A2 - /171-174/94-98/86-88 - 3 kpl.
- B3 - /175-178/99-102/89-92 - 10 kpl.
- B4 - /179-182/99-102/89-92 - 5 kpl.
- C1 - /167-170/103=1-6/93-96 - 1 kpl.
- C2 - /171/-174/103-106/93-96 - 1 kpl.
- C3 - /175-178/103-106/93-96 - 5 kpl.
- C4 - /179-182/103-106/93-96 - 1 kpl.
- C5 - /183-186/103-106/93-96 - 1 kpl.
- D2 - /171-174/107-110/97-100 - 1 kpl.
- D3 - /175-178/107-110/97-100 - 7 kpl.
- D4 - /179-182/107-110/97-100 - 4 kpl.
- D5 - /183-186/107-110/97-100 - 5 kpl.
- E2 - /171-174/11-114/101-104 - 1 kpl.

			- E4 - /179-182/111-114/101-104 - 1 kpl. - F3 - /175-178/115-118/105-108 - 2 kpl. - F5 - /183-186/115-118/105-108 - 1 kpl. - G7 - /191-194/119-122/109-112 - 1 kpl. Razem 50 <u>Dodatkowe wymagania:</u> Do dostawy należy dołączyć: - opis czyszczenia i konserwacji oraz warunki przechowywania (do każdego ubrania) Ubranie koszarowe strażackie (4 części) w rozmiarze, (wzrost w cm/obwód klatki piersiowej w cm/obwód pasa w cm): Ubranie koszarowe powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy pkt. 1.6. <u>Ubrania – w rozmiarze:</u> (wzrost w cm/obwód klatki piersiowej w cm/obwód pasa w cm): - A2 /171-174/94-98/85-88 - 2 kpl. - B2 /171-174/99-102/89-92 - 10 kpl. - B3 /175-178/99-102/89-92 - 13 kpl. - B4 /179-182//99-102/89-92 - 7 kpl. - C1 /167-170/103-106/93-96 - 1 kpl. - C3 /175-178/103-106/93-96 - 3 kpl. - D2 /171-174/107-110/97-100 - 2 kpl. - D3/175-178/107-110/97-100 - 2 kpl. - D4 /179-182/107-110/97-100 - 1 kpl. - E6 /187-190/11-114/101-104 - 2 kpl.
9	Ubranie koszarowe strażackie (4 częściowe)	kpl.	43

				Zgodne z Zarządzeniem nr 9 KGPS z dnia 05.02.2007 r. – powinno być wieloczęściowe i składać się z kurtki z wykładanym kołnierzem, spodni, czapki dżokejki i kamizelki (bez rękawów), barwa czarna, wykonane z tkaniny bawełnianej; – użyta tkanina powinna zapewnić konserwację (pranie w temp. 60° C) bez utraty barwy; – odporne przed zabrudzeniem olejami i smarami; Oznakowanie: – na plecach napis, na żółtej tkaninie fluorescencyjnej „WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA” – wymiary tła – 12x34 ± 0,3 cm, – wysokość liter – 4 ± 0,1 cm, – długość zapisu w dwóch rzędach: – a) I rząd – WOJSKOWA - 22 cm; – b) II rząd – STRAŻ POŻARNA – 32 cm; – na lewej piersi bluzy i kamizelki napis „WSP” na żółtej tkaninie fluorescencyjnej; – taśma odblaskowa żółta z trójkątami ostrzegawczymi srebrnymi na nogawkach spodni nad prawą górną kieszenią kamizelki oraz w dolnej tylnej części kamizelki; – numeracja umieszczona na ubraniu i opakowaniu, zgodna z przedstawioną przez Zamawiającego; – opakowanie indywidualne umożliwiający powtórne zapakowanie; – wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiące od daty sprzedaży; <u>Dodatkowe wymagania:</u> – Wymagane Świadcstwo Dopuszczenia CNBOP; – deklaracja zgodności CE; Do dostawy należy dołączyć: – -opis czyszczenia i konserwacji oraz warunki przechowywania (do każdego ubrania)
--	--	--	--	--

Uwaga! – dotyczy całego nw. asortymentu

Przedmioty odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka powinny być wyprodukowane w roku 2022 r., (dopuszcza się przedmioty odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka z produkcji 2021, gdzie gwarancja ma liczyć się od dnia sprzedaży)

Opakowania lub sprzęt powinien być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu

obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz. 11) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1. Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne na stronach internetowych : www.gs1.org i www.gs1pl.org. Wykonawca wypełni i dostarczy w wersji elektronicznej Zamawiającemu karty wyrobów stanowiące załącznik do ww. Decyzji, oraz załączy oświadczenie o zgodności merytorycznej zawartych danych z użytym kodem oraz ze stanem faktycznym.

Zamawiający po otrzymaniu dostawy może wysłać losowo wybrany produkt do CNBOP-PIB w celu weryfikacji zgodności z wzorem. Jeżeli CNBOP-PIB nie potwierdzi jakości produktu zamówienia to koszt badań poniesie Wykonawca, a dostawa przedmiotów zamówienia zostanie zwrócona Wykonawcy, będzie to znaczyć jednoznacznie, że Wykonawca nie wykonał przedmiotowej umowy.

