

PRZEDMIAR ROBÓT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

ADRES INWESTYCJI: 09-402 Płock, ul. Warszawska 5
DZIAŁKA: dz. nr 979, 980
JEDN. EWID. 146201_1
OBRĘB: 0008

NAZWA INWESTORA: Gmina Płock

ADRES INWESTORA: ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

BRANŻE: Inżynieryjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ:
budowlana mgr inż. Wojciech GALUS, Uprawn. bud. Nr ewid. 228/87/Op

DATA OPRACOWANIA: 2024-02-05

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024-02-05

Data zatwierdzenia

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.			
1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	1	72
1.1	Roboty rozbiórkowe ZT	1	4
1.2	Roboty rozbiórkowe wiaty C	5	11
1.3	Remont budynków gospodarczych	12	29
1.4	Droga	30	37
1.5	Ścieżki spacerowe [1A], [1C]	38	44
1.6	Miejsca postojowe [2]	45	50
1.7	Plac zabaw [6]	51	55
1.8	Oslony na pojemniki komunalne, ławki systemowe, kosze na śmieci	56	58
1.9	Wiąta drewniana 26,2 m2	59	59
1.10	Ogrodzenie	60	64
1.11	Nasadzenia	65	68
1.12	Podnośnik dla niepełnosprawnych	69	69
1.13	Wywóz gruzu	70	72

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.					
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1.1		Roboty rozbiórkowe ZT			
1 d.1.1	KNR-W 2-25 0309-02	Demontaż ogrodzenia	m2		
		71,50 * 1,80	m2	128,700	
				RAZEM	128,700
2 d.1.1	KNNR 6 0805 -01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2		
		54,90	m2	54,900	
				RAZEM	54,900
3 d.1.1	KNNR 6 0805 -06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		14,70	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
4 d.1.1	KNR 2-21 0110-02	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2		Roboty rozbiórkowe wiaty C			
5 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.2	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 25 m2	m2		
		3,40 * 6,15	m2	20,910	
				RAZEM	20,910
7 d.1.2	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 25 m2 Krotność = 2	m2		
		poz.6	m2	20,910	
				RAZEM	20,910
8 d.1.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm dachu	m3		
		3,37 * 6,06 * 0,12	m3	2,451	
				RAZEM	2,451
9 d.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		2,87 * 1,00 * 0,25	m3	0,718	
		2,87 * 2,28 * 0,25	m3	1,636	
		6,06 * (2,28 + 2,50) / 2 * 0,25 * 2	m3	7,242	
		-(0,80 * 0,45 + 0,80 * 1,80) * 0,25	m3	-0,450	
				RAZEM	9,146
10 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,87 * 5,56	m2	15,957	
				RAZEM	15,957
11 d.1.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.10 * 0,15	m3	2,394	
				RAZEM	2,394
1.3		Remont budynków gospodarczych			

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
		1,60 * 1,20	m2	1,920	
				RAZEM	3,920
13 d.1.3	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,54 * 2,00	m2	5,080	
				RAZEM	5,080
14 d.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	A	15,12	m2	15,120	
	B	19,51	m2	19,510	
				RAZEM	34,630
15 d.1.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m2		
		poz. 14	m2	34,630	
				RAZEM	34,630
16 d.1.3	KNR AT-50 0712-02	Izolacje poziome - ułożenie folii	m2		
		poz. 15	m2	34,630	
				RAZEM	34,630
17 d.1.3	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m2		
		poz. 15	m2	34,630	
				RAZEM	34,630
18 d.1.3	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz. 17	m2	34,630	
				RAZEM	34,630
19 d.1.3	KNR 2-02 1120-09	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
	A	(2,72 + 5,56 + 0,25) * 2	m	17,060	
	B	3,61 + 5,51 + 3,51 + 5,45 + 0,25 * 2	m	18,580	
				RAZEM	35,640
20 d.1.3	KNR 4-01 0613-05	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m2		
	A	15,12	m2	15,120	
	B	19,51	m2	19,510	
				RAZEM	34,630
21 d.1.3	KNR 4-01 0613-06	Odgrzybianie desek lub płyt przez powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - każde następne	m2		
		poz.20	m2	34,630	
				RAZEM	34,630
22 d.1.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		poz.26 * 5%	m2	3,810	
				RAZEM	3,810
23 d.1.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		poz.25 * 5%	m2	1,732	

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,732
24 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.25	m2	34,630	
		poz.26	m2	76,208	
				RAZEM	110,838
25 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	A	15,12	m2	15,120	
	B	19,51	m2	19,510	
				RAZEM	34,630
26 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	A	(2,72 + 5,56) * 2 * 2,20	m2	36,432	
	B	(3,61 + 5,51 + 3,51 + 5,45) * 2,20	m2	39,776	
				RAZEM	76,208
27 d.1.3	KNR 2-02 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe D1, 260*200 cm	m2		
	D1	2,60 * 2,00	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
28 d.1.3	KNR 7 0503 -08	Drzwi przylukowe aluminiowe D2, 90*200 cm	m2		
	D2	0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
29 d.1.3	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		1,60 * 1,20	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
1.4		Droga			
30 d.1.4	KNR 6 0101 -03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2,45	m2		
		162,30		162,300	
		A (Obliczenie pomocnicze)		162,300	
		poz.30 A * 120%	m2	194,760	
				RAZEM	194,760
31 d.1.4	KNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.30	m2	194,760	
				RAZEM	194,760
32 d.1.4	KNR 6 0113 -02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.31	m2	194,760	
				RAZEM	194,760
33 d.1.4	KNR 6 0113 -03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.32	m2	194,760	
				RAZEM	194,760
34 d.1.4	KNR 6 0113 -06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.33	m2	194,760	
				RAZEM	194,760
35 d.1.4	KNR 2-31 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m2		
		poz.30 A	m2	162,300	
				RAZEM	162,300

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(0,25 * 0,15 + 0,15 * 0,15) * poz.37	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
37 d.1.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		40,00	m	40,000	
				RAZEM	40,000
1.5		Ścieżki spacerowe [1A], [1C]			
38 d.1.5	KNNR 6 0101 -02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		45,50		45,500	
		A (Obliczenie pomocnicze)		45,500	
		poz.38 A * 110%	m2	50,050	
				RAZEM	50,050
39 d.1.5	KNNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.38	m2	50,050	
				RAZEM	50,050
40 d.1.5	KNNR 6 0105 -04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm Krotność = 2	m2		
		poz.39	m2	50,050	
				RAZEM	50,050
41 d.1.5	KNNR 6 0113 -05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.40	m2	50,050	
				RAZEM	50,050
42 d.1.5	KNNR 6 0202 -03	Nawierzchnie zwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2		
		poz.38 A	m2	45,500	
				RAZEM	45,500
43 d.1.5	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 120x40x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		2,90 * 8,10	m2	23,490	
				RAZEM	23,490
44 d.1.5	KNNR 6 0404 -05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
1.6		Miejsca postojowe [2]			
45 d.1.6	KNNR 6 0101 -03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		141,00		141,000	
		A (Obliczenie pomocnicze)		141,000	
		poz.45 A * 120%	m2	169,200	
				RAZEM	169,200
46 d.1.6	KNNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.45	m2	169,200	
				RAZEM	169,200
47 d.1.6	KNNR 6 0113 -02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.46	m2	169,200	
				RAZEM	169,200

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1.6	KNNR 6 0113 -05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.47	m2	169,200	
				RAZEM	169,200
49 d.1.6	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
		poz.48	m2	169,200	
				RAZEM	169,200
50 d.1.6	KNR AT-04 0102-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0 cm	m2		
		poz.45 A	m2	141,000	
				RAZEM	141,000
1.7		Plac zabaw [6]			
51 d.1.7	KNNR 6 0103 -01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		93,00	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
52 d.1.7	KNR AT-04 0102-01	Mata przerostowa	m2		
		poz.51	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
53 d.1.7	kalk. własna	Piaskownica [6]	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.7	kalk. własna	Huśtawka wagowa sprężynowa [6]	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.1.7	kalk. własna	Karuzela tarczowa "pająk" z siedziskiem [6]	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Ostony na pojemniki komunalne, ławki systemowe, kosze na śmieci			
56 d.1.8	kalk. własna	Obudowa na pojemniki komunalne 3x240 L	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
57 d.1.8	kalk. własna	Ławka drewniana [9]	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
58 d.1.8	kalk. własna	Kosz na śmieci [9A]	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9		Wiata drewniana 26,2 m2			
59 d.1.9	kalk. własna	Wiata drewniana [10]	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		Ogrodzenie			
60 d.1.10	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,17x0,50 m z fundamentami 0,40x0,40*1,00 m	m		
		poz.61	m	75,600	
				RAZEM	75,600

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.1.10	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z profili stalowych	m		
		2,16 * 35	m	75,600	
				RAZEM	75,600
62 d.1.10	KNR 2-02 1808-07	Brama z profili stalowych otwierana automatycznie za pomocą pilota 300*150 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1.10	KNR 2-23 0402-04	Furtka z profili stalowych 100*150 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.1.10	kalk. własna	Naprawa ogrodzenia	m		
		211,50	m	211,500	
		-(2,16 * 35 + 1,225 + 4,36)	m	-81,185	
				RAZEM	130,315
1.11		Nasadzenia			
65 d.1.11	KNR 2-21 0302-09	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - [3] Brzoza pożyteczna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
66 d.1.11	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - [4] Berberys Thunberga	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
67 d.1.11	KNR 2-21 0302-09	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - [7] Klon zwyczajny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
68 d.1.11	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		35,0	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
1.12		Podnośnik dla niepełnosprawnych			
69 d.1.12	kalk. własna	Podnośnik dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.13		Wywóz gruzu			
70 d.1.13	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		poz.2 * 0,20	m3	10,980	
		poz.3 * 0,12	m3	1,764	
		poz.6 * 0,04	m3	0,836	
		poz.8	m3	2,451	
		poz.9	m3	9,146	
		poz.10 * 0,03	m3	0,479	
		poz.11	m3	2,394	
				RAZEM	28,050

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1.13	KNR 4-04 1103-04 1103 -05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
		poz.70	m3	28,050	
		poz.30 * 0,70	m3	136,332	
		poz.38 * 0,20	m3	10,010	
		poz.45 * 0,30	m3	50,760	
				RAZEM	225,152
72 d.1.13	kalk. własna	Oплата за складование груза	m3		
		poz.71	m3	225,152	
				RAZEM	225,152