














LEGENDA	
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTURA	
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA
	ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA
	ISTNIEJĄCE PRZEWODY KOMINOWE WYPROWADZONE PONAD DACH
	OZNAKOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
SPECJALNOŚĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
	ISTNIEJĄCA SKRZYŃKA ELEKTRYCZNA
	ISTNIEJĄCE OPRAWY OŚWIELENIOWE- SUFITOWE
	ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA OPRAWA OŚWIELENIOWA
	ISTNIEJĄCY RZUTNIK
SPECJALNOŚĆ INSTALACJE SANITARNE	
	ISTNIEJĄCE PRZŁĄCZE CIEPŁOWNICZE
	ISTNIEJĄCY GRZEJNIK
	ISTNIEJĄCE PIONY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
	ISTNIEJĄCA UMYWALKA
LEGENDA - STAN PROJEKTOWANY	
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	ELEMENTY DEMONTOWANE/ROZBIERANE

U W A G A :

- a. Przed złożeniem zamówienia należy wykonać pomiary kontrolne na budowie.
- b. Kierunek otwarcia drzwi zachować zgodnie z kierunkiem wskazanym na rysunku.
- c. W przypadku 2-metrowej należy zapewnić powierzchnie myjniące t.j. płytki na farby do pomieszczeń mokrych.
- d. Wykrycie pęknięć należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
- e. Wykryte materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie i powiny być oznaczone zgodnie z załącznikami.
- f. Projekt budowlano-wykonawczy branży architektonicznej należy rozpatrywać łącznie z projektem branży konstrukcyjnej i instalacyjnej.
- g. W razie jakichkolwiek nieuściągłości należy kontaktować się z rozprawiętem. Wszelkie oświadczenia i zmiany w zleceniu wymagać będą sformułowania sprostowania

**SPECJALNOŚĆ
ELEKTRYCZNA**