

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – CZĘŚĆ II / ZADANIE II

Dostawa specjalistycznego pojazdu typu QUAD 4x4 wraz z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego pojazdu typu quad 4x4 przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce”.

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).
1.2	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2023
1.3	Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji T3b zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr 168/213 z dnia 15 stycznia 2013r. W sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców.
II.	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU
2.1	<ul style="list-style-type: none"> • maksymalna masa własna pojazdu nie przekraczająca 350 kg • ładowność min 225 kg
2.2	<u>silnik:</u> <ul style="list-style-type: none"> • czterosuwowy o pojemności min. 565 cm³, • moc silnika min. 44 KM • chłodzony cieczą • zasilany po przez elektroniczny wtrysk paliwa • rozruch silnika po przez elektryczny rozrusznik dopuszcza się możliwość zamontowania dodatkowego (awaryjnego) rozrusznika ręcznego
2.3	Dane pojazdu: <ul style="list-style-type: none"> • pojazd 2 osobowy wyposażony w kanapę z dodatkowym miejscem dla pasażera z oparciem i posiadający trwałe uchwyty dla pasażera, oraz osobne podnóżki dla pasażera • fabryczne podwyższenie (stopka) dla pasażera po obu stronach

2.4	Zawieszenie: <ul style="list-style-type: none"> • przednie niezależne, wahacze poprzeczne, łukowe, stabilizator poprzeczny lub Kolumna MacPerson, skok zawieszenia min. 208 mm • tylne wielowahaczowe, pływająco – skrętne, IRS, stabilizator poprzeczny, skok zawieszenia min. 241 mm • prześwit pojazdu min. 250 mm • rozstaw osi min. 1423 mm
2.5	Podwozie w układzie napędowym 4x4: <ul style="list-style-type: none"> • przekładnia bezstopniowa z możliwością wyboru przełożeń szosowych (H) oraz terenowych (L) • bieg wsteczny (R), położenie neutralne (N) • przeniesienie napędu poprzez wał
III.	WYPOSAŻENIE
3.1	<ul style="list-style-type: none"> • elektroniczny system wspomagania kierownicy (EPS) trójstopniowy • prędkościomierz • obrotomierz • licznik kilometrów • licznik motogodzin • wskaźnik wybranego przełożenia • wskaźnik ilości paliwa • hamulce hydrauliczne, tarczowe wszystkich kół • hamulec postojowy • system hamowania silnikiem • bagażnik przedni o nośności min 41 kg • bagażnik tylny o nośności min 82 kg • pojemność zbiornika paliwa min. 25l • uniwersalne gniazdo wtykowe 12V • hak holowniczy kulowy do ciągnięcia przyczepy z instalacją elektryczną 12VDC (złącze elektryczne standardowe do oświetlania przyczepy) • opony/koła przednie 25x8 - R12 • opony/koła przednie 25x11 – R12 • felgi stalowe
3.2.	Wypożyczenie dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> • wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciągu min. 1134 kg, odporna na warunki atmosferyczne z liną stalową zakończoną metalowym hakiem. Dopuszcza się montaż liny syntetycznej o równoważnych parametrach, zakończonej metalowym hakiem, • długość linki min. 15 m, grubość linki min. 4,5 mm • metalowy zderzak przedni i tylny

	<ul style="list-style-type: none"> • podgrzewane manetki kierownicy oraz podgrzewany przycisk przepustnicy, • osłony dłoni • mocowanie osłon dłoni • osłony podwozia pojazdu • boks z szybkozłączkami o pojemności min. 80l • pług stalowy min 1300 mm • mocowanie pługu • rama pługu • orurowanie przednie maski • przyczepa ratownicza z noszami i siedziskiem dla ratownika • przyczepa transportowa do sprzętu i linii wężowej do quada (jednoosiowa, pełen ocynk, masa całkowita nie więcej niż 750 kg, z plandeką lub bez plandeki, wymiary dostosowane do wielkości pojazdu, przyczepa transportowa nie będzie służyła do transportu quada i przyczepy ratowniczej) • kask z szybą „Blenda” 1 sztuka
3.3.	<p>Wyposażenie w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lampy błyskowe LED w kolorze niebieskim – min. 4 szt. (rozmieszczenie lamp do ustalenia na etapie realizacji zamówienia) • modulator sygnałów dźwiękowych z głośnikiem lub głośnikami o mocy min. 80 W, zamontowanymi z przodu pojazdu • sygnały dźwiękowe i świetlne uruchamiane przy pomocy manipulatora zamontowanego na kierownicy lub jej okolicach
IV.	OŚWIETLENIE
4.1	<p>Światła cofania (sygnalizacja świetlna biegu wstecznego):</p> <ul style="list-style-type: none"> • lampa typu LED z wiązką światła rozproszonego zamontowana z tyłu pojazdu (dopuszcza się uruchamianie lampy osobnym włącznikiem umieszczonym w pobliżu kierownicy)
4.2.	<p>Dodatkowe oświetlenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oświetlenie robocze z przodu i z tyłu pojazdu typu LED, kolor światła biały (tzw. ledbar) z homologacją drogową
V.	OZNAKOWANIE
5.1	<ul style="list-style-type: none"> • napisy „STRAŻ” po obu bokach pojazdu • numery operacyjne pojazdu w układzie literowo-cyfrowym 123[D]12 (faktyczne numery zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) • napisy z nazwą jednostki (OSP GORCE) • herb miasta Boguszcza - Gorce (dostarczony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) • logotyp Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sformułowanie: „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” (w załączeniu do dokumentacji przetargowej)

	<ul style="list-style-type: none"> • napisy i numery operacyjne w kolorze białym, umieszczone na czerwonym tle
5.2	<p>Kolor pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasadniczy kolor nadwozia pojazdu czerwony (do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia) z dopuszczeniem nadkoli, podnóżków, zderzaków i innych elementów fabrycznie nielakierowanych w kolorze czarnym lub grafitowym
VI.	OGÓLNE
6.1.	Gwarancja min. 24 miesiące na całość pojazdu bez wyłączeń, bez limitu przebiegu w km
6.2.	Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny z siedzibą w Polsce w odniesieniu do przedmiotu oferty