

Traktor ogrodowy i akcesoria, kosiarka samojezdna

Lp	Nazwa	Ilość szt/ kpl	Opis/ specyfikacja
1	Traktor	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabina ogrzewana i wentylowana 2. TUZ mocujący 3. Homologacja drogową 4. Silnik diesel 3 cylindry, 1318 cm³, 26KM przy 2700 obr/min 5. Prędkość min 1,53 km/h, max 17 km/h 6. Układ kierowniczy ze wspomaganie 7. Blokada mechanizmu różnicowego sterowana mechanicznie 8. Napęd na 4 koła 9. Podnośnik 3 punktowy 10. 3 biegi do przodu + 1 do tyłu 11. Wydajna pompa hydrauliczna 12. Zimny start 13. Jednostopniowe sprzęgło sterowane mechanicznie 14. W.O.M. 540/1000 15. Tylny podnośnik sterowany mechanicznie 600kg 16. Wymiary, dł, szer, wys, prześwit (mm) - 2705, 1058, 2153, 320; rozstaw: osi, kół p, kół t - 1560, 894, 825; masa 1050 kg 17. Ogumienie trawiaste
2	Przyczepa	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ładowność: 2000 kg 2. Pojemność ładunkowa: 1,6 m³ 3. Powierzchnia ładunkowa: 4,1 m² 4. Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: 2650 mm 5. Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: 1550 mm 6. Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość): 3700/1625/1215 mm 7. Wysokość ścian skrzyni: 400 mm 8. Grubość blachy podłogi/ściany: 2 mm 9. Wysokość platformy od podłoża: 820 mm 10. Zawieszenie: sztywne 11. Rozmiar ogumienia: 10,0/80-12 12. System wywrotu: Tylny 13. WYPOSAŻENIE: 14. Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian 15. Rodzaj ramy podwozia: Ceownik hutniczy 120 16. Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika 17. Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z otworem 25mm 18. Malowana proszkowo
3	Ładowacz czołowy	1 Kpl	Dedykowany do traktora w komplecie: krokodyl i łyżka
4	Pług	1 Kpl	Typ „strzała” do odśnieżania - dedykowany do traktora
5	Rębak do gałęzi	1 Kpl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarczowy dedykowany do traktora 2. Maksymalna średnica drewna 100 mm z odrostami do 250 mm 3. Napęd WOM 540 obr/min 4. 3-pkt. układ mocowania (KAT I) 5. 4 noże tnące w rozmiarze 160 mm wykonane ze stali narzędziowej 6. Wydajność 6-7 m³/h 7. Regulacja wyrzutu 360 stopni

6	Zamiatarka	1 Kpl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szerokość robocza 135 cm 2. Silnik hydrauliczny 50-120 3. Pojemność kosza 0,10m³ 4. Waga 200 kg 5. Obroty szczotki 200–250 obr/min 6. Maksymalna prędkość ciągnika 10 km/h 7. Regulacja pozycji szczotki (prawo, lewo) 8. Zbiornik na wodę 70l. 9. 3 dysze
7	Kosiarka samojezdna z koszem	1 Kpl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pojemność silnika 603 cm³ 2. Moc nominalna 9,3 kW / 2.150 min-1 3. Cylindry 2 (V-TWIN) 4. Pojemność zbiornika paliwa 11,4 l 5. Przekładnia Hydrostat 6. Ilość biegów Regulacja bezstopniowa 7. Sposób kontroli Dźwignia nożna 8. Tempomat Standard 9. Wydajność robocza 6.000 m²/h 10. Szerokość robocza 95 cm 11. Wysokość robocza (zakres) 25–100 mm 12. Budowa agregatu tnącego tłoczony 13. Ilość ostrzy tnących 2 14. Sprzęgło agregatu tnącego Elektromagnetyczne (E-PTO) 15. Regulacja wysokości koszenia 12 16. Kółka agregatu tnącego 2 kółka/2 rolki 17. Dysza myjąca/Zaślepka mieląca/Ostrze mielące Standard/ (196-551-000)/ (196-561-000) 18. Kosz (pojemność)/(Numer artykułu) 320 l / (196-555-603 Anti-Dust-System) 19. Dźwignia kosza/pokrywa kosza Zakrzywiona dźwignia teleskopowa/tworzywo sztuczne 20. Wskaźnik pełnego kosza/Deflektor wyrzutu Deluxe z zatrzymaniem pracy noży/ 196-552-000 21. Oś przednia bardzo trwale żeliwo 22. Promień skrętu 17 cm 23. Łożyskowanie kół Łożyska ślizgowe 24. Budowa ramy Spaw w pełni zrobotyzowany 25. Reflektory przednie LED 26. Cięcie na wstecznym biegu 27. LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 28. Wartość drgań AHV ciała 1 / 0,5 m/s² 29. Wartość drgań AHV Ręka/Ramię 5 / 1,5 m/s² 30. Wymiary (Dł./Szer./Wys.) 250 cm / 100 cm / 118 cm 31. Waga netto 254 kg
8	Leasing	1	Kompleksowa obsługa leasingu na cały wymieniony asortyment