TABELA NASADZEŃ PROJEKTOWANYCH ETAP I:

LP.	NAZWA	PARAMETRY	LICZBA SZTUK
DRZEWA LIŚCIASTE			
1P	Betula utilis 'Doorenbos'/ brzoza pożyteczna 'Doorenbos'	B; wys. 300-400 cm/16-18 cm x2	8
2P	Robinia pseudoacacia 'Frisia'/ robinia akacjowa 'Frisia'	B; wys. 300-400 cm/16-18 cm x2	2
3P	Salix alba var.vetrza biała "Liempde" WIELOPNIOWA	B; WPa 3 6-8 – 12-14 x2	16
4P	Platanus x hispanica 'Pyramidalis'/ Platan klonolistny	B; wys. 300-400 cm/16-18 cm x2	4
		RAZEM:	**30**
KRZEWY LIŚCIASTE			
5P	Berberis thunbergii BONANZA GOLD 'Bogozam' PBR/berberys Thunberga	C3	59
6P	Hippophae rhamnoides 'Hikul'/ rokitnik pospolity	C10	45
8P	Pyracantha coccinea 'Soleil d`Or'/ Ognik szkarłatny	C10 lub B wys. 1,5m	24
9P	Rosa rubiginosa/róża rdzawa	C10 lub bB	21
10P	Wierzba lapońska/Salix lapponum	C10	13
		RAZEM:	**162**
KRZEWY IGLASTE			
11P	Sosna kosodrzewina/ Pinus mugo 'Winter Gold'	C5	41
		RAZEM:	**41**
KRZEWINKI			
12P	Wrzosiec krwisty 'Foxhollow'/Erica carnea 'Foxhollow'	C3	551
		RAZEM:	**551**
BYLINY			
13P	Echinops sphaerocephalus/ przegorzan kulisty	C2	45
15P	Perovskia atriplicifolia/perowskia łobodolistna	C2	99
16P	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'/ rudbekia błyskotliwa	C2	52
		RAZEM:	**196**
TRAWY			
20P	Stipa tenuissima 'Ponytails'/ostnica cieniutka	C3	465
		RAZEM:	**465**



UWAGI:

• Niniejsze opracowanie stanowi integralną całość z opracowaniami branżowymi, częścią graficzną, opracowaniami Projektu Budowlanego oraz wszystkimi załącznikami i dokumentami formalnymi i należy je rozpatrywać wyłącznie w całości wraz z tymi opracowaniami.
• Niniejszy projekt należy analizować posługując się kompletem opracowań branżowych.
• Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawców poszczególnych robót obowiązują instrukcje producentów wyrobów zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady" oraz adekwatne wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie niniejszego opracowania.
• W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z Projektantem. Kontakt taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Zwłoka w dopełnieniu tego obowiązku nie powoduje utraty praw z tytułu rękojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.
• O planowanym terminie rozpoczęcia budowy, należy jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, pisemnie powiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego i Projektanta.
• Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnie, ewentualnie jednostkowo, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane".
• Niektóre wyroby budowlane, ze względów technicznych i dla określenia ich standardu estetycznego przyjmowane zostały w niniejszym projekcie z nazwy własnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosować wyroby inne, ale pod warunkiem, iż będą to wyroby równoważne. O tym czy wyrób jest równoważny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
• Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszą być oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydująca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo wbrew jego zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidłowości skutkować może koniecznością wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiórką niewłaściwie wykonanych robót.
• Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie niezbędne będzie potwierdzenia Projektanta pod odwiedzeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową. Projektant potwierdzi to oświadczenie tylko wówczas, gdy wszelkie, nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, były na bieżąco z nim uzgadniane.
• Właściciel lub Zarządca zobowiązany jest użytkować zrealizowany obiekt budowlany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i rozwiązaniami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność Projektanta wygasa z chwilą wprowadzenia jakichkolwiek zmian, które nie zostały z nim uzgodnione.
• Użytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, włączając w to (przy zachowaniu należytej staranności) przeciwdziałanie siłom natury, takim jak deszcz czy śnieg. Obowiązki związane z użytkowaniem obiektów budowlanych szczegółowo omówione są w rozdziale 6 ustawy „Prawo budowlane".
• Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstały na jego podstawie będzie jedną z form utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora względem jego utworu. Należy zatem pamiętać, iż wszelkie dokonywane zmian, a także kopiowanie, powielanie, odstępowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i może być egzekwowane z całą surowością prawa.
• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej.
• Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą Inwestora oraz Projektanta.
• Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.
• Wszystkie wymiary oraz ilości przed zamówieniem zweryfikować na budowie.
• Wszystkie elementy montować w sposób kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.
• Wszystkie elementy mogące stwarzać zagrożenie urazu muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób.
• Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji próbek wszystkich elementów wyposażenia przed ich zakupem. Dotyczy to w szczególności kart katalogowych opraw oświetleniowych, wyposażenia, elementów małej architektury. Wybór wybranych materiałów, kolorów oraz elementów wyposażenia musi być każdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora w formie pisemnej.
• Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.
• Wszystkie wymiary oraz ilości przed zamówieniem zweryfikować na budowie.
• Wszystkie elementy mogące stwarzać zagrożenie urazu muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób.
• Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego" wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót" wydanymi przez Wydawnictwo „Arkady", a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i rysunkowej projektu.
• W trakcie realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności wymiarowo-gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować projektanta. Wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie się uzupełniają. Przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać się z dokumentacją wykonawczą. O wszelkich zauważonych jej defektach należy bezzwłocznie powiadomić nadzór budowy (inwestorski) i nadzór autorski.
• Na żądanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.
• Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania, obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie wykonawcy.
• Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem może zastosować materiały zamienne równoważne w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując prawidłowość ich stosowania w określonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych. Bezwzględnie należy zwrócić uwagę na ciężar stosowanych materiałów zamiennych w stosunku do ciężaru materiałów przyjętych od obliczeń nośności konstrukcji
• Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidłowości wykonania i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót.
• Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie pełnej obsługa geodezyjnej i geotechnicznej(geologicznej inwestycji.

LEGENDA:

- granice działek
- zakres opracowania - etap I
- zakres opracowania - etap II
- teren elementarny D.M.4003.ZP,KND - zieleń urządzona o charakterze parkowym
- teren elementarny D.M.4004.UO,UZ - usługi oświaty - - zakres tymczasowego zagospodarowania terenu
- istniejący parking gruntowy - poza zakresem opracowania
- istniejące lampy parkowe
- projektowane lampy parkowe
- projektowane lampy gruntowe - podświetlenie drzew (etap II)
- żwir płukany
- ścieżki z płyt betonowych imitujących pnie
- pergola
- Platan klonolistny "Pyramidalis"
- Robinia akacjowa "Frisia"
- Brzoza użyteczna "Doorenbos"
- ogrodzenie ochronne drzew
- drzewa istniejące
- łąka kwietna
- łąka trawiasta
- trawnik pielęgnowany
- zieleń parawanowa średnia
- N01 nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa
- N02 nawierzchnia mineralna z obrzeżami
- N02a nawierzchnia mineralna bez obrzeży
- N03 nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

L1 ławka - siedzisko
L2 leżak parkowy
L3 A / B ławka duża typ A (bez oparcia) / B (z oparciem)
L4 ławka parkowa
P przewijak
H hamak parkowy / zestaw hamaków
R stojak rowerowy
Ś śmietnik parkowy
DI dystrybutor torebek na odchody ze śmietnikiem
TI tablica informacyjna

INWESTOR:
Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125A, 70-456 Szczecin
INWESTYCJA:
Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022
ADRES INWESTYCJI:
dz. nr 30, 31, obręb 4052, ul. Andrzejewskiego, Szczecin
FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY**
BRANŻA: **PROJEKT ZAGOSP. TERENU**
PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. arch. KarolBarcz**
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
PODPIS:
OPRACOWAŁ:
TYTUŁ RYSUNKU: **Plan nasadzeń - etap I**
REDAKCJA:
NUMER RYSUNKU: **Z-I-03**
SKALA: **1:200**
DATA: **Grudzień 2022**
FORMAT ARKUSZA: **780x297 mm**